



## Pan-Ty® Cable Ties – Metal Detectable Nylon 6.6 and Polypropylene

- Metal impregnated material allows identification by metal detectors or x-ray inspection equipment to help meet food, beverage, and pharmaceutical safety standards, to help reduce product contamination, loss, and recall
- Nylon material for general purpose maintenance and repair applications; ideal for use in control panels and overhead cable runs
- Polypropylene material provides excellent chemical resistance for use in processing and packaging areas where aggressive acid and alkaline chemicals are used to clean the equipment
- One-piece construction for consistent performance and reliability
- Lowest threading force of any one-piece cable tie in the industry
- Curved tip is easy to pick up from flat surfaces and allows faster initial threading to speed installation



Part Number	Length		Width		Thickness		Max. Bundle Dia.		Min. Loop Tensile Strength		Recommended Installation Tool	Material	Std. Pkg. Qty.	Std. Ctn. Qty.
	In.	mm	In.	mm	In.	mm	In.	mm	Lbs.	N				
<b>Nylon 6.6</b>														
<b>Miniature Cross Section</b>														
PLT1M-C86	3.9	100	.098	2.5	.044	1.1	.87	22	18	80	GTS, GTSL, GS2B, STS2	Nylon 6.6	100	1000
<b>Intermediate Cross Section</b>														
PLT2I-C86	8.0	203	.135	3.4	.047	1.2	2.00	51	40	178	GTS, GTSL, GS2B, STS2	Nylon 6.6	100	1000
<b>Standard Cross Section</b>														
PLT2S-C86	7.3	186	.190	4.8	.057	1.4	1.85	47	50	222	GTS, GTSL, GS2B, GTH, GS4H, STS2, STH2	Nylon 6.6	100	1000
PLT3S-C86	11.5	291	.190	4.8	.057	1.4	3.00	76	50	222		Nylon 6.6	100	1000
PLT4S-C86	14.4	366	.190	4.8	.057	1.4	4.00	102	50	222		Nylon 6.6	100	1000
<b>Light-Heavy Cross Section (Straight Tip)</b>														
PLT3H-L86	11.1	282	.300	7.6	.075	1.9	3.00	76	120	120	GTH, GS4H, GS4EH, STH2, ST3EH	Nylon 6.6	50	500
PLT4H-L86	14.4	366	.300	7.6	.075	1.9	4.00	102	120	120		Nylon 6.6	50	500
<b>Polypropylene</b>														
<b>Miniature Cross Section</b>														
PLT1M-C186	3.9	100	0.098	2.5	0.044	1.1	0.87	22	15	67	GTS, GTSL, GS2B, STS2	Polypropylene	100	1000
<b>Intermediate Cross Section</b>														
PLT2I-C186	8.0	203	.135	3.4	.047	1.2	2.00	51	24	107	GTS, GTSL, GS2B, STS2	Polypropylene	100	1000
<b>Standard Cross Section</b>														
PLT2S-C186	7.3	186	.190	4.8	.057	1.4	1.85	47	30	133	GTS, GTSL, GS2B, GTH, GS4H, STS2, STH2	Polypropylene	100	1000
PLT3S-C186	11.5	291	.190	4.8	.057	1.4	3.00	76	30	133		Polypropylene	100	1000
PLT4S-C186	14.4	366	.190	4.8	.057	1.4	4.00	102	30	133		Polypropylene	100	1000
<b>Light-Heavy Cross Section (Straight Tip)</b>														
PLT3H-L186	11.1	282	.300	7.6	.075	1.9	3.00	76	60	267	GTH, GS4H, GS4EH, STH2, ST3EH	Polypropylene	50	500
PLT4H-L186	14.4	366	.300	7.6	.075	1.9	4.00	102	60	267		Polypropylene	50	500

Part Number	Material	Used with Cable Ties	A Length In. (mm)	B Width In. (mm)	C Height In. (mm)	Counterbore Diameter In. (mm)	Mounting Method	Std. Pkg. Qty.	Std. Ctn. Qty.
<b>NEW! Cable Tie Mounts</b>									
TM2S8-C86	Nylon 6.6	Min., Int., Std.	.630 (16.0)	.422 (10.7)	.275 (7.0)	.325 (8.3)	#8 (M4) screw	100	500
TM3S8-C86		Std., Lt. Hvy.	.867 (22.0)	.614 (15.6)	.373 (9.5)	.325 (8.3)	#8 (M4) screw	100	500
TM3S10-C86							#10 (M5) screw	100	500
TM2S8-C186	Polypropylene	Min., Int., Std.	.630 (16.0)	.422 (10.7)	.275 (7.0)	.325 (8.3)	#8 (M4) screw	100	500
TM3S8-C186		Std., Lt. Hvy.	.867 (22.0)	.614 (15.6)	.373 (9.5)	.325 (8.3)	#8 (M4) screw	100	500
TM3S10-C186							#10 (M5) screw	100	500



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)