


ESA/SCC 3401 022 & Space grade




Male screw lock




WITHOUT BACKSHELL	Shell size	ESA/SCC P/N	SOURIAU P/N
	B, C : S E, A : P, S	3401 022 02BNMB	D8949 P102 NM
	B, C : P	3401 022 03BNMB	D8949 P103 NM
	D : S	3401 022 04BNMB	D8949 P104 NM
	D : P	3401 022 05BNMB	D8949 P105 NM

WITH BACKSHELL	B, C : S E, A : P, S	3401 022 44BNMB	D8949 P144 NM
	B, C : P	3401 022 45BNMB	D8949 P145 NM
	D : S	3401 022 45BNMB	D8949 P146 NM
	D : P	3401 022 47BNMB	D8949 P147 NM




WITHOUT BACKSHELL	Shell size	ESA/SCC P/N	SOURIAU P/N
	B, C : S E, A : P, S	3401 022 65BNMB	D8949 P165 NM
	B, C : P	3401 022 66BNMB	D8949 P166 NM
	D : S	3401 022 67BNMB	D8949 P167 NM
	D : P	3401 022 68BNMB	D8949 P168 NM

WITH BACKSHELL	B, C : S E, A : P, S	3401 022 69BNMB	D8949 P265 NM
	B, C : P	3401 022 70BNMB	D8949 P266 NM
	D : S	3401 022 71BNMB	D8949 P267 NM
	D : P	3401 022 72BNMB	D8949 P268 NM



WITHOUT BACKSHELL	Shell size	ESA/SCC P/N	SOURIAU P/N
	B, C : S E, A : P, S	3401 022 49B	D8949 P149 NM
	B, C : P	3401 022 50B	D8949 P150 NM
	D : S	3401 022 51B	D8949 P151 NM
	D : P	3401 022 52B	D8949 P152 NM

WITH BACKSHELL	B, C : S E, A : P, S	3401 022 54B	D8949 P154 NM
	B, C : P	3401 022 55B	D8949 P155 NM
	D : S	3401 022 56B	D8949 P156 NM
	D : P	3401 022 57B	D8949 P157 NM




WITHOUT BACKSHELL	Shell size	ESA/SCC P/N	SOURIAU P/N
	B, C : S E, A : P, S	3401 022 73B	D8949 P349 NM
	B, C : P	3401 022 74B	D8949 P350 NM
	D : S	3401 022 75B	D8949 P351 NM
	D : P	3401 022 76B	D8949 P352 NM

WITH BACKSHELL	B, C : S E, A : P, S	3401 022 77B	D8949 P354 NM
	B, C : P	3401 022 78B	D8949 P355 NM
	D : S	3401 022 79B	D8949 P356 NM
	D : P	3401 022 80B	D8949 P357 NM

Dimensions (in mm/inch)

Use with shell size	N		Q		R		S
	min	Max.	min	Max.	min	Max.	
Without backshell							
A, E : (P or S) B, C : S	12.96	13.72	3.22	3.98	0.75	0.95	2.80 mini
B, C : P	12.96	13.72	3.22	3.98	0.95	1.15	2.80 mini
D : S	15.75	16.26	3.22	3.98	0.95	0.95	2.80 mini
D : P	15.75	16.26	3.22	3.98	0.95	1.15	2.80 mini
With backshell							
A, E : (P or S) B, C : S	12.96	13.72	4.22	4.98	0.75	1.95	2.80 mini
B, C : P	12.96	13.72	4.22	4.98	0.95	2.20	2.80 mini
D : S	15.75	16.26	4.22	4.98	0.95	1.95	2.80 mini
D : P	15.75	16.26	4.22	4.98	0.95	2.20	2.80 mini



ESA/SCC 3401 022 & Space grade



Female screw lock

Part Number


ESA/SCC 3401 022 (Flight models)

NM : Space Grade (Engineering models)

ESA/SCC P/N		Materials	SOURIAU P/N	
Standard	3401 022 01BNMB	Brass	Standard	D8949 S60 NM
For savers	3401 022 06BNMB		For savers	D8949 S61 NM
Standard	3401 022 48B	Stainless steel	Standard	D8949 S70 NM
For savers	3401 022 53B		For savers	D8949 S71 NM

Dimensions (in mm/inch)

Variant	H		J		K	
	min	Max.	min	Max.	min	Max.
01 & 48	4,37 .172	5,13 .202	7,54 .297	8,3 .327	4,6 .181	5,1 .201
06 & 53	4,37 .172	5,13 .202	14,35 .565	14,65 .577	4,6 .181	5,1 .201



Male screw lock assemblies for lightweight back shell

Use with shell size with lightweight back shell		ESA/SCC P/N	SOURIAU P/N
E to C : (P or S)	Brass	3401 072 01BNMB	D8949 P112 NM
	Stainless steel	3401 072 03B	D8949 P114 NM
D : (P or S)	Brass	3401 072 02BNMB	D8949 P113 NM
	Stainless steel	3401 072 04B	D8949 P115 NM

Use with shell size with lightweight back shell	N		Q		R		S
	min	Max.	min	Max.	min	Max.	
E to C : (P or S)	12.96	13.72	4.40	5.16	2.25	2.45	2.80 mini
E : (P or S)	15.75	16.26	4.40	5.16	2.25	2.45	2.80 mini



ESA/SCC 3401 022 & Space grade



Dust cap

Part Number

ESA/SCC 3401 022 (Flight models)


Shell size	For male connectors	For female connectors
E	3401 022 08B	3401 022 07B
A	3401 022 10B	3401 022 09B
B	3401 022 12B	3401 022 11B
C	3401 022 14B	3401 022 13B
D	3401 022 16B	3401 022 15B

NM : Space Grade (Engineering models)

Shell size	For male connectors	For female connectors
E	70508	70513
A	70509	70514
B	70510	70515
C	70511	70516
D	70512	70517

Dimensions (in mm/inch)


Shell size	Male connectors		Female connectors	
	A	B	A	B
E	19,2 .756	10,3 .406	17,8 .701	9 .354
A	27,5 1.083	10,3 .406	26,1 1.028	9 .354
B	41,7 1.642	10,7 .421	39,8 1.567	9 .354
C	58,1 2.287	10,7 .421	56,3 2.217	9 .354
D	55,5 2.185	13,4 .528	53,9 2.122	11,9 .469



ESA/SCC 3401 072 & Space Grade




Lightweight design with saddle clamps for strain relief



Shell size	E $\pm 0,38$	F $\pm 0,60$	G $\pm 0,38$	M $\pm 0,38$	N $\pm 0,14$	L $\pm 0,25$	ESA/SCC P/M	SOURIAU P/N
E	9,52	67,56	8,89	30,56	13,05	24,99	3401 072 05B NMB	DE 8949 014 NMB
A	9,52	67,56	12,06	38,89	13,05	33,32	3401 072 06B NMB	DA 8949 014 NMB
B	9,52	69,16	12,70	52,78	13,05	47,04	3401 072 07B NMB	DB 8949 014 NMB
C	9,52	69,16	12,70	69,04	13,05	63,50	3401 072 08B NMB	DC 8949 014 NMB
D	11,88	69,16	15,46	66,67	15,82	61,11	3401 072 09B NMB	DD 8949 014 NMB

Lightweight D-Sub shorting can

Shell size	M $\pm 0,38$	N $\pm 0,38$	L $\pm 0,25$	ESA/SCC P/M	SOURIAU P/N
E	30,56	12,70	24,99	3401 072 10B NMB	DE 8949 301 NMB
A	38,89	12,70	33,32	3401 072 11B NMB	DA 8949 301 NMB
B	52,78	12,70	47,04	3401 072 12B NMB	DB 8949 301 NMB
C	69,04	12,70	63,50	3401 072 13B NMB	DC 8949 301 NMB
D	66,67	15,47	61,11	3401 072 14B NMB	DD 8949 301 NMB







ESA/SCC 3401 072 & Space Grade

EMI shielded backshell-straight cable outlet

Shell size	ESA/SCC P/N Front/mount	SOURIAU P/N Front/mount	$\varnothing G \pm 0,25$	$M \pm 0,25$	$L \pm 0,25$	$R \pm 0,13$	
						Front/mount	
E	3401 072 15B NMB	DE 8949 405 1NMB	6,73	15,98	35,03	7,74	
A	3401 072 16B NMB	DA 8949 405 1NMB	9,90	15,98	43,36	7,74	
B	3401 072 17B NMB	DB 8949 405 1NMB	10,54	15,98	57,25	7,74	
C	3401 072 18B NMB	DC 8949 405 1NMB	10,54	15,98	73,53	7,74	
D	3401 072 19B NMB	DD 8949 405 1NMB	13,33	18,79	71,14	7,74	

Shell size	ESA/SCC P/N Rear/mount	SOURIAU P/N Rear/mount	$\varnothing G \pm 0,25$	$M \pm 0,25$	$L \pm 0,25$	$R \pm 0,13$	
							Rear/mount
E	3401 072 20B NMB	DE 8949 405 2NMB	6,73	15,98	35,03		6,32
A	3401 072 21B NMB	DA 8949 405 2NMB	9,90	15,98	43,36		6,32
B	3401 072 22B NMB	DB 8949 405 2NMB	10,54	15,98	57,25		6,32
C	3401 072 23B NMB	DC 8949 405 2NMB	10,54	15,98	73,53		6,32
D	3401 072 24B NMB	DD 8949 405 2NMB	13,33	18,79	71,14		6,32



Light shielded backshell-90° longitudinal cable outlet

Shell size	Right outlet		$\varnothing G \pm 0,25$	$J \pm 0,38$	$M \pm 0,36$	$N \pm 0,38$	$L \pm 0,13$
	ESA/SCC P/N	SOURIAU P/N					
E	3401 072 25B NMB	DE 8949 102K NMB	6,85	8,89	30,56	12,70	24,99
A	3401 072 26B NMB	DA 8949 102E NMB	10,03	12,06	38,89	12,70	33,32
B	3401 072 27B NMB	DB 8949 102F NMB	10,66	12,70	52,78	12,70	47,04
C	3401 072 28B NMB	DC 8949 102F NMB	10,66	12,70	69,04	12,70	63,50
D	3401 072 29B NMB	DD 8949 102H NMB	13,43	15,46	66,67	15,47	61,11


Shell size	Left outlet		$\varnothing G \pm 0,25$	$J \pm 0,38$	$M \pm 0,36$	$N \pm 0,38$	$L \pm 0,13$
	ESA/SCC P/N	SOURIAU P/N					
E	3401 072 30B NMB	DE 8949 101K NMB	6,85	8,89	30,56	12,70	24,99
A	3401 072 31B NMB	DA 8949 101E NMB	10,03	12,06	38,89	12,70	33,32
B	3401 072 32B NMB	DB 8949 101F NMB	10,66	12,70	52,78	12,70	47,04
C	3401 072 33B NMB	DC 8949 101F NMB	10,66	12,70	69,04	12,70	63,50
D	3401 072 34B NMB	DD 8949 101H NMB	13,43	15,46	66,67	15,47	61,11

ESA/SCC 3401 072 & Space Grade




Lightweight shielded backshell-straight cable outlet

Shell size	ESA/SCC P/N	SOURIAU P/N	$\varnothing G \pm 0,25$	$J \pm 0,38$	$M \pm 0,38$	$N \pm 0,38$	$L \pm 0,13$
E	3401 072 35B NMB	DE 8949 001 NMB	6,85	8,89	30,56	12,70	24,99
A	3401 072 36B NMB	DA 8949 001 NMB	10,03	12,06	38,89	12,70	33,32
B	3401 072 37B NMB	DB 8949 001 NMB	10,66	12,70	52,78	12,70	47,04
C	3401 072 38B NMB	DC 8949 001 NMB	10,66	12,70	69,04	12,70	63,50
D	3401 072 39B NMB	DD 8949 001 NMB	13,43	15,46	66,67	15,47	61,11



Lightweight backshell dual entry band termination, 15 pin

Shell size	ESA/SCC P/N	SOURIAU P/N
A	3401 072 40B NMB	DA 8949 020 NMB





ESA/SCC 3401 072 & Space Grade



Straight lightweight backshell ultra elliptical band-termination

Shell size	ESA SCC P/N	SOURIAU P/N	A $\pm 0,38$	B $\pm 0,38$	C $\pm 0,13$	D $\pm 0,38$
E	3401 072 46B NMB	DE 8949 009A-1 NMB	30,56	12,70	24,99	12,70
A	3401 072 47B NMB	DA 8949 009B-1 NMB	38,89	12,70	33,32	15,87
B	3401 072 48B NMB	DB 8949 009C-1 NMB	52,78	12,70	47,04	19,05
C	3401 072 49B NMB	DC 8949 009E-1 NMB	69,04	12,70	63,50	25,40
D	3401 072 50B NMB	DD 8949 009D-1 NMB	66,67	15,46	61,11	22,22

45° lightweight backshell ultra elliptical band-termination



Shell size	Right outlet		A $\pm 0,38$	B $\pm 0,38$	C $\pm 0,13$	D $\pm 0,38$
	ESA SCC P/N	SOURIAU P/N				
E	3401 072 51B NMB	DE 8949 107A-1 NMB	30,56	12,70	24,99	12,70
A	3401 072 52B NMB	DA 8949 107B-1 NMB	38,89	12,70	33,32	15,87
B	3401 072 53B NMB	DB 8949 107C-1 NMB	52,78	12,70	47,04	19,05
C	3401 072 54B NMB	DC 8949 107E-1 NMB	69,04	12,70	63,50	25,40
D	3401 072 55B NMB	DD 8949 107D-1 NMB	66,67	15,46	61,11	22,22


Shell size	Left outlet		A $\pm 0,38$	B $\pm 0,38$	C $\pm 0,13$	D $\pm 0,38$
	ESA SCC P/N	SOURIAU P/N				
E	3401 072 56B NMB	DE 8949 108A-1 NMB	30,56	12,70	24,99	12,70
A	3401 072 57B NMB	DA 8949 108B-1 NMB	38,89	12,70	33,32	15,87
B	3401 072 58B NMB	DB 8949 108C-1 NMB	52,78	12,70	47,04	19,05
C	3401 072 59B NMB	DC 8949 108E-1 NMB	69,04	12,70	63,50	25,40
D	3401 072 60B NMB	DD 8949 108D-1 NMB	66,67	15,46	61,11	22,22

ESA/SCC 3401 072 & Space Grade




Lightweight D-SUB extra-shorting can

Shell size	ESA/SCC P/N	SOURIAU P/N	M $\pm 0,38$	N $\pm 0,38$	L $\pm 0,25$
E	3401 072 61B NMB	DE 8949 305 NMB	30,56	12,70	24,99
A	3401 072 62B NMB	DA 8949 305 NMB	38,89	12,70	33,32
B	3401 072 63B NMB	DB 8949 305 NMB	52,78	12,70	47,04
C	3401 072 64B NMB	DC 8949 305 NMB	69,04	12,70	63,50
D	3401 072 65B NMB	DD 8949 305 NMB	66,67	15,47	61,11



Castellated backshell



Shell size	SOURIAU P/N		F $\pm 0,10$	G $\pm 0,10$	L $\pm 0,13$	N
	Silver plating	Gold plating				
E	DE 8949 XH NMS	DE 8949 XH NMB	19,60	12,70	24,99	5
A	DA 8949 XH NMS	DA 8949 XH NMB	27,85	12,70	33,32	7
B	DB 8949 XH NMS	DB 8949 XH NMB	41,50	12,70	47,04	11
C	DC 8949 XH NMS	DC 8949 XH NMB	58,10	12,70	63,50	16
D	DD 8949 XH NMS	DD 8949 XH NMB	55,75	15,40	61,11	15




Lightweight shielded backshells - 45° & 90° Longitudinal cable outlets

Accessories	D	E	8949	101	K	1	NM	J
Shell size E - A - B - C - D								
Cable outlet option 45° cable outlet	105 : left	106 : right						
90° cable outlet	101 : left	102 : right						
Cable outlet type (see below ★)								
Height code (only for 90° outlet)								
Blank	mm	inch						
- 1	25,40	1,00						
- 2	31,75	1,25						
- 3	38,10	1,50						
- 4	44,45	1,75						
- 4	50,80	2,00						
Non magnetic								
Finish code								
B	: 0,8 µm gold							
J	: 12,7 µm nickel (per MIL-C-26074 grade B)							


Characteristics

- For use with MIL-DTL-24308 connectors space or MIL-C grade
- Solid fully machined aluminium alloy
- Cable outlet for banded clamp termination system
- 45° and 90° longitudinal cable outlet various type by shell (left or right)
- Non magnetic D-Sub backshells

45° longitudinal cable outlet



90° longitudinal cable outlet



Shell size	A	B	C	Standard cable outlet size			Specific cable outlet size		
				Ø D	Ø E	★ Outlet type	Ø D	Ø E	★ Outlet type
E	30,56 .1203	12,7 .500	24,99 .984	6,86 .270	8,89 .350	K	3,17 .125	5,21 .205	A
A	38,89 .1531	12,7 .500	33,32 .1312	10,03 .395	12,06 .475	E	4,75 .187	6,78 .267	B
B	52,78 .2078	12,7 .500	47,04 .1852	10,66 .420	12,7 .500	F	7,92 .312	9,96 .392	D
C	69,04 .2718	12,7 .500	63,5 .2500	10,66 .420	12,7 .500	F	7,92 .312	9,96 .392	D
D	66,67 .2625	15,47 .609	61,11 .2406	13,43 .529	15,46 .609	H	10,03 .395	12,06 .475	E



EMI/RFI Shielded backshells


Straight & Low profile outlet banded clamp termination

Accessories	D	E	8949	405	K	1	NM	J
Shell size E - A - B - C - D								
Cable outlet option Straight outlet Low profile outlet				405 401				
Cable outlet type (only for low profile outlet) (see below ★)								
Height code								
Front mount	Rear mount	mm	inch					
1	-	7,74	0.305					
-	2	6,32	0.249					
-	3	5,53	0.218					
-	4	4,74	0.187					
-	5	3,93	0.155					
Non magnetic								
Finish code								
B : 0,8 µm gold								
J : 12,7 µm nickel (per MIL-C-26074 grade B)								


Characteristics

- Solid fully machined aluminium alloy
- Cable outlet for banded clamp termination system
- For front or rear mount with EMI gasket
- Non magnetic D-Sub backshells

Straight cable outlet : 405




Low profile cable outlet : 401



Shell size	M	L	Ø G	Shell size	M	N	L	Standard		Specific	
								★ Cable outlet size	Ø D	★ Cable outlet size	Ø D
E	15,98 .629	35,03 1.379	6,73 .265	E	34,69 1.366	16,25 .640	24,99 .984	B	4,83 .190	C	5,59 .220
A	15,98 .629	43,36 1.707	9,9 .390	A	43,03 1.694	16,25 .640	33,32 1.312	B	4,83 .190	E	6,98 .275
B	15,98 .629	57,25 2.254	10,54 .415	B	56,92 2.241	16,25 .640	47,04 1.852	D	6,6 .260	F	7,24 .285
C	15,98 .629	73,53 2.895	10,54 .415	C	73,2 2.882	16,25 .640	63,5 2.500	D	6,6 .260	G	8,89 .350
D	18,79 .740	71,14 2.801	13,33 .525	D	70,56 2.778	19,05 .750	61,11 2.406	G	8,89 .350	H	12,45 .490




Accessories




Screw lock



EMI/RFI shielded backshell



Lightweight shielded backshell



Shorting can

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru