

Technical drawing of a mechanical part, likely a shaft or rod, showing dimensions and tolerances. The drawing includes a cross-section view on the left and a side view on the right.

Dimensions and Tolerances:

- E**: Dimension across the top surface of the shaft.
- D**: Dimension across the bottom surface of the shaft.
- C REF.**: Dimension across the width of the shaft.
- F REF.**: Dimension across the length of the shaft.
- A ± .01 ( .25 )**: Dimension across the top surface of the shaft, indicating a tolerance of ± 0.01 (0.25).
- B ± .01 ( .25 )**: Dimension across the bottom surface of the shaft, indicating a tolerance of ± 0.01 (0.25).

| PANDUIT<br>PART NO. | BUNDLE DIA.                |                            | A<br>in (mm)  | B<br>in (mm)  | C<br>in (mm)  | D<br>in (mm)  | E<br>in (mm)  | F<br>in (mm)  | MIN. LOOP<br>TENSILE <sup>lbs.</sup><br>(N) | CROSS<br>SECTION | WEIGHT<br><sup>lbs.</sup> / 100 pcs.<br>(g) |
|---------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
|                     | MIN. <sup>in</sup><br>(mm) | MAX. <sup>in</sup><br>(mm) |               |               |               |               |               |               |                                             |                  |                                             |
| BT1.5I              | .03<br>(0.8)               | 1.50<br>(38)               | .041<br>(1.0) | .141<br>(3.6) | .142<br>(3.6) | .185<br>(4.7) | .248<br>(6.3) | 6.1<br>(155)  | 40<br>(178)                                 | INTERMEDIATE     | .12<br>(56)                                 |
| BT2I                | .03<br>(0.8)               | 2.00<br>(51)               | .041<br>(1.0) | .141<br>(3.6) | .142<br>(3.6) | .185<br>(4.7) | .248<br>(6.3) | 8.0<br>(203)  | 40<br>(178)                                 | INTERMEDIATE     | .16<br>(72)                                 |
| BT3I                | .03<br>(0.8)               | 3.00<br>(76)               | .049<br>(1.2) | .141<br>(3.6) | .142<br>(3.6) | .185<br>(4.7) | .248<br>(6.3) | 11.3<br>(287) | 40<br>(178)                                 | INTERMEDIATE     | .27<br>(121)                                |
| BT4I                | .03<br>(0.8)               | 4.00<br>(102)              | .049<br>(1.2) | .141<br>(3.6) | .142<br>(3.6) | .185<br>(4.7) | .248<br>(6.3) | 14.3<br>(363) | 40<br>(178)                                 | INTERMEDIATE     | .35<br>(156)                                |
| BT2S                | .06<br>(1.5)               | 2.00<br>(51)               | .045<br>(1.2) | .185<br>(4.7) | .205<br>(5.2) | .220<br>(5.6) | .320<br>(8.1) | 8.0<br>(203)  | 50<br>(222)                                 | STANDARD         | .25<br>(113)                                |
| BT3S                | .06<br>(1.5)               | 3.00<br>(76)               | .052<br>(1.3) | .185<br>(4.7) | .205<br>(5.2) | .220<br>(5.6) | .320<br>(8.1) | 12.0<br>(305) | 50<br>(222)                                 | STANDARD         | .40<br>(183)                                |
| BT4S                | .06<br>(1.5)               | 4.00<br>(102)              | .052<br>(1.3) | .185<br>(4.7) | .205<br>(5.2) | .220<br>(5.6) | .320<br>(8.1) | 15.1<br>(384) | 50<br>(222)                                 | STANDARD         | .51<br>(230)                                |

PANDUIT CORP. TINLEY PARK, ILLINOIS

DOME-TOP Barb Ty CABLE TIES  
BT SERIES

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,  
DIMENSIONAL TOLERANCES ARE:  
(.X)  $\pm .10$  (.5) (.XXX)  $\pm .020$  (.5)  
(.XX)  $\pm .02$  (.5) ANGLES  $\pm$

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,  
ALL DIMENSIONS ARE GIVEN  
IN INCHES, THIRD ANGLE PROJECTION.

DRAWN BY  
PMH

**MAT'L:**

SCALE

|      |         |
|------|---------|
| DATE | 6-24-93 |
|------|---------|

NYLON 6.6

DRAWING NO.

BT - 0037

DWG  
A  
SIZE

|     |        |      |     |                                                   |      |   |     |      |     |  |
|-----|--------|------|-----|---------------------------------------------------|------|---|-----|------|-----|--|
|     |        |      |     |                                                   |      |   |     |      |     |  |
|     |        |      |     |                                                   |      |   |     |      |     |  |
|     |        |      |     |                                                   |      |   |     |      |     |  |
|     |        |      |     |                                                   |      |   |     |      |     |  |
|     |        |      |     |                                                   |      |   |     |      |     |  |
|     |        |      |     |                                                   |      |   |     |      |     |  |
|     |        |      |     |                                                   |      |   |     |      |     |  |
| 9   | 5/2/06 | JABO | JVZ | REMOVED STRAIGHT TIP REFERENCE & TIP STYLE COLUMN | 0037 | 9 | JVZ |      |     |  |
| REV | DATE   | BY   | CHK | DESCRIPTION                                       | ECN  | - | R   | CUST | SUP |  |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)