

Technical drawing of a mechanical part, likely a shaft or rod, showing dimensions and tolerances. The drawing includes a cross-section view on the left and a side view on the right.

Dimensions and Tolerances:

- E**: Dimension across the top surface of the shaft.
- D**: Dimension across the bottom surface of the shaft.
- C REF.**: Reference dimension for the diameter of the shaft.
- F REF.**: Reference dimension for the length of the shaft.
- A ± .01 (.25)**: Dimension across the bottom surface of the shaft, indicating a tolerance of ± 0.01 (0.25).
- B ± .01 (.25)**: Dimension across the top surface of the shaft, indicating a tolerance of ± 0.01 (0.25).

PANDUIT PART NO.	BUNDLE DIA.		A in (mm)	B in (mm)	C in (mm)	D in (mm)	E in (mm)	F in (mm)	MIN. LOOP TENSILE ^{lbs.} (N)	CROSS SECTION	WEIGHT ^{lbs.} / 100 pcs. (g)
	MIN. ⁱⁿ (mm)	MAX. ⁱⁿ (mm)									
BT1.5I	.03 (0.8)	1.50 (38)	.041 (1.0)	.141 (3.6)	.142 (3.6)	.185 (4.7)	.248 (6.3)	6.1 (155)	40 (178)	INTERMEDIATE	.12 (56)
BT2I	.03 (0.8)	2.00 (51)	.041 (1.0)	.141 (3.6)	.142 (3.6)	.185 (4.7)	.248 (6.3)	8.0 (203)	40 (178)	INTERMEDIATE	.16 (72)
BT3I	.03 (0.8)	3.00 (76)	.049 (1.2)	.141 (3.6)	.142 (3.6)	.185 (4.7)	.248 (6.3)	11.3 (287)	40 (178)	INTERMEDIATE	.27 (121)
BT4I	.03 (0.8)	4.00 (102)	.049 (1.2)	.141 (3.6)	.142 (3.6)	.185 (4.7)	.248 (6.3)	14.3 (363)	40 (178)	INTERMEDIATE	.35 (156)
BT2S	.06 (1.5)	2.00 (51)	.045 (1.2)	.185 (4.7)	.205 (5.2)	.220 (5.6)	.320 (8.1)	8.0 (203)	50 (222)	STANDARD	.25 (113)
BT3S	.06 (1.5)	3.00 (76)	.052 (1.3)	.185 (4.7)	.205 (5.2)	.220 (5.6)	.320 (8.1)	12.0 (305)	50 (222)	STANDARD	.40 (183)
BT4S	.06 (1.5)	4.00 (102)	.052 (1.3)	.185 (4.7)	.205 (5.2)	.220 (5.6)	.320 (8.1)	15.1 (384)	50 (222)	STANDARD	.51 (230)

PANDUIT CORP. TINLEY PARK, ILLINOIS

DOME-TOP Barb Ty CABLE TIES
BT SERIES

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,
DIMENSIONAL TOLERANCES ARE:
(.X) $\pm .10$ (.5) (.XXX) $\pm .020$ (.5)
(.XX) $\pm .02$ (.5) ANGLES $\pm$

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,
ALL DIMENSIONS ARE GIVEN
IN INCHES, THIRD ANGLE PROJECTION.

DRAWN BY
PMH

MAT'L:

	SCALE
--	-------

DATE	6-24-93
------	---------

NYLON 6.6

DRAWING NO.

BT - 0037

DWG
A
SIZE

9	5/2/06	JABO		REMOVED STRAIGHT TIP REFERENCE & TIP STYLE COLUMN	0037	9				
REV	DATE	BY	CHK	DESCRIPTION	ECN	-	R	CUST	SUP	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru