

## Sensor/Actuator cable - SAC-4P-M8MS/ 0,5-542/M8 FS BK - 1406194


Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Sensor/Actuator cable, 4-position, PVC, Yellow RAL 1021, Plug straight M8, on Socket straight M8, Cable length: 0.5 m



### Key commercial data

Packing unit	1 PCE
GTIN	 4 046356 798563
Custom tariff number	85444290
Country of origin	UNITED STATES

### Technical data

#### Dimensions

Length of cable	0.5 m
-----------------	-------

#### Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 90 °C (Plug / socket)
Degree of protection	IP65
	IP67
	IP68

#### General

Rated current at 40°C	4 A
Rated voltage	30 V
Number of positions	4
Contact resistance	≤ 5 mΩ
Insulation resistance	≥ 100 MΩ
Standards/regulations	M8 plug-in connector IEC 61076-2-104

## Sensor/Actuator cable - SAC-4P-M8MS/ 0,5-542/M8 FS BK - 1406194

### Technical data

#### General

Coding	A - standard
Surge voltage category	II
Pollution degree	3
Insertion/withdrawal cycles	≥ 100
Torque	0.2 Nm (M8 plug-in connectors)
Contact material	CuSn
Contact surface material	Ni/Au
Contact carrier material	TPU GF
Material of grip body	TPU, hardly inflammable, self-extinguishing
Material, knurls	Zinc die-cast, nickel-plated
Sealing material	NBR
Status display	No

#### Line characteristics

Cable type	PVC yellow 105 °C
Cable type (abbreviation)	542
UL AWM style	2517 (105°C/300 V)
AWG signal line	24
Core diameter including insulation	1.12 mm ±0.03 mm
Wire colors	brown, blue, black, white
Overall twist	4 wires, twisted
External sheath, color	yellow
External cable diameter D	4.4 mm ± 0.2 mm
Minimum bending radius, flexible installation	8 x D
Cable weight	25 kg/km
Outer sheath, material	PVC
Material conductor insulation	PVC
Conductor material	Tin-plated Cu litz wires
Nominal voltage, cabel	300 V
Other resistance	UV resistant
Ambient temperature (operation)	-30 °C ... 105 °C (cable, fixed installation)

### Classifications

#### ETIM

ETIM 3.0	EC001855
ETIM 4.0	EC001855
ETIM 5.0	EC001855

# Sensor/Actuator cable - SAC-4P-M8MS/ 0,5-542/M8 FS BK - 1406194

## Classifications

### UNSPSC

UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	31251501
UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060306
eCl@ss 4.1	27060306
eCl@ss 5.0	27061801
eCl@ss 5.1	27061801
eCl@ss 6.0	27061801
eCl@ss 7.0	27061801

## Approvals

### Approvals

---

#### Approvals

UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

---


#### Ex Approvals

---

#### Approvals submitted

---

## Approval details

UL Listed 	
Nominal current IN	4 A
Nominal voltage UN	125 V

# Sensor/Actuator cable - SAC-4P-M8MS/ 0,5-542/M8 FS BK - 1406194

## Approvals

cUL Listed	
Nominal current I <sub>N</sub>	4 A
Nominal voltage U <sub>N</sub>	125 V

cULus Listed	
--------------	--

## Accessories

### Accessories

#### Protection and sealing elements

Sealing cap - PROT-M 8 FS-PA-CHAIN - 1430857

M8 sealing cap made of plastic with fixing band for sensor cables, for M8 plugs



Screw plug - PROT-M 8 MS-PA-CHAIN - 1430860

M8 sealing cap made of plastic with fixing band for sensor cables, for M8 sockets



### Tools

Torque screwdriver - TSD 02 SAC - 1208487



Torque screwdriver, with preset torque of 0.2 Nm and 4 mm hexagonal drive for M8 connectors

# Sensor/Actuator cable - SAC-4P-M8MS/ 0,5-542/M8 FS BK - 1406194

## Accessories


Tool - SAC BIT M8-D10 - 1208461



Nut for assembling sensor/actuator cables with M8 connector and for M8 connectors with QUICKON fast connection technology, for 4 mm hexagonal drive


## Drawings

Schematic diagram




Pin assignment M8 plug, 4-pos., view male side

Schematic diagram




Pin assignment M8 socket, 4-pos., view female side

Dimensioned drawing




M8 x 1 male plug, straight version

Dimensioned drawing



Socket M8 x 1, straight

Circuit diagram



Contact assignment of M8 plugs/sockets



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренеспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)