

Sensor/Actuator cable - SAC-4P-10,0-240/M12FS - 1529810

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Sensor/Actuator cable, 4-position, PUR halogen-free, yellow RAL 1021, free cable end, on Socket straight M12, A-coded, Cable length: 10 m



Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
Minimum order quantity	5 pc
Weight per Piece (excluding packing)	309.9 g
Custom tariff number	85444290
Country of origin	Germany

Technical data

Dimensions

Length of cable	10 m
Stripping length of the free conductor end	50 mm

Ambient conditions

Degree of protection	IP65
	IP67
	IP68

General

Rated current at 40°C	4 A
Rated voltage	250 V
Number of positions	4
Insulation resistance	≥ 100 MΩ
Coding	A - standard
Status display	No
Overvoltage category	II

Sensor/Actuator cable - SAC-4P-10,0-240/M12FS - 1529810

Technical data

General

Degree of pollution	3
Insertion/withdrawal cycles	≥ 100

Material

Flammability rating according to UL 94	HB
Contact material	CuSn
Contact surface material	Ni/Au
Contact carrier material	TPU GF
Material of grip body	TPU, hardly inflammable, self-extinguishing
Material, knurls	Zinc die-cast, nickel-plated
Sealing material	NBR

Standards and Regulations

Flammability rating according to UL 94	HB
--	----

Cable

Cable type	PUR halogen-free yellow
Cable type (abbreviation)	240
Cable abbreviation	Li9Y11Y
Conductor cross section	4x 0.34 mm ²
AWG signal line	22
Conductor structure signal line	42x 0.10 mm
Core diameter including insulation	1.27 mm $\pm$ 0.02 mm
Thickness, insulation	≥ 0.21 mm (Core insulation)
	approx. 0.8 mm (Outer cable sheath)
Wire colors	brown, white, blue, black
Overall twist	4 wires, twisted
Length of twist, overall twist	49.5 mm
External sheath, color	yellow RAL 1021
External cable diameter D	4.7 mm $\pm$ 0.15 mm
Smallest bending radius, fixed installation	23.5 mm
Smallest bending radius, movable installation	47 mm
Number of bending cycles	4000000
Bending radius	47 mm
Traversing path	10 m
Traversing rate	3 m/s
Acceleration	10 m/s ²
Cable weight	30 kg/km
Outer sheath, material	PUR

Sensor/Actuator cable - SAC-4P-10,0-240/M12FS - 1529810

Technical data

Cable

Material conductor insulation	PP
Conductor material	Bare Cu litz wires
Insulation resistance	$\geq 1 \text{ G}\Omega\cdot\text{km}$ (at 20 °C)
Conductor resistance	max. 58 Ω/km (at 20 °C)
Nominal voltage, cable	$\leq 300 \text{ V}$
Test voltage, cable	$\geq 3000 \text{ V}$
Special properties	Flexible cable conduit capable
	Silicone-free
	Free of substances which would hinder coating with paint or varnish
Flame resistance	in accordance with DIN UL-Style 20549
	in accordance with FT1 as per UL 758
Halogen-free	in accordance with DIN VDE 0472 part 815
	in accordance with DIN EN 50267-2-1
Resistance to oil	in accordance with DIN EN 60811-2-1
Other resistance	Highly resistant to acids, alkaline solutions and solvents
	hydrolysis and microbe resistant
Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 80 °C (cable, fixed installation)
	-25 °C ... 80 °C (cable, flexible installation)

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060306
eCl@ss 4.1	27060306
eCl@ss 5.0	27061801
eCl@ss 5.1	27061801
eCl@ss 6.0	27061801
eCl@ss 7.0	27061801
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311

ETIM

ETIM 2.0	EC000830
ETIM 3.0	EC001855
ETIM 4.0	EC001855
ETIM 5.0	EC001855

Sensor/Actuator cable - SAC-4P-10,0-240/M12FS - 1529810


Classifications

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	31251501


Drawings

Schematic diagram




Pin assignment M12 socket, 4-pos., A-coded, view female side

Cable cross section



PUR halogen-free yellow [240]

Dimensional drawing



M12 x 1 socket, straight

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru