

M5 - SERIES

1" DIAMETER 2.0 AMPS @ 28 VDC

SPECIFICATIONS AND ORDERING INFORMATION

The M5 Series was originally designed to meet the requirements of MIL-S-3786/4. Standard construction includes 30° indexing up to 12 positions, solder lug terminals and adjustable stops. A very reliable switch for long life.



SPECIFICATIONS

ELECTRICAL

Current and Voltage Rating: Make and break resistive load 2.0 amps @ 28 VDC; 2.5 amp @ 120 VAC.

Current Carrying Capacity: 12 amps.

Dielectric Strength: 1,500 VAC between current carrying parts and ground.

Contact Resistance: Average initial 5 milliohms.

Insulation Resistance: In excess of 100,000 megohms

Hardware: Mounting nut and lockwasher are shipped assembled.

MECHANICAL

Materials and Finishes: All parts utilize non-corrosive materials as standard.

Terminals: Copper alloy with silver plating as standard.

Insulation: Diallyl phthalate.

Index: Dual-ball, hill and valley design.

Index Life: 25,000 cycles minimum.

Index Torque: Switches have lowest practical torque consistent with crisp detenting and smooth, reliable operation.

Index Angles: Positive 30° standard, 36°, 45°, 60°, and 90° available.

Index Stops: Fixed standard, adjustable, or continuous.

Stop Strength: 15 in. lbs. minimum.

STANDARD PART NUMBER

ADJUSTABLE STOPS


SWITCHES - 30° INDEXING - STOPS SET @ 2 POS. - SOLDER LUG TERMINALS

POLES	ACTIVE POSITIONS	POLES/ DECK	NO. OF DECKS	SHORTING	NON-SHORTING	FIG. ★
01	02-12	1	1	M5D0112S - A	M5D0112N - A	CE
02	02-12	1	2	M5D0212S - A	M5D0212N - A	CE
02	02-06	2	1	M5D0206S - A	M5D0206N - A	CJ
03	02-12	1	3	M5D0312S - A	M5D0312N - A	CE
04	02-12	1	4	M5D0412S - A	M5D0412N - A	CE
04	02-06	2	2	M5D0406S - A	M5D0406N - A	CJ
06	02-06	2	3	M5D0606S - A	M5D0606N - A	CJ
08	02-06	2	4	M5D0806S - A	M5D0806N - A	CJ


* FIGURES ARE SHOWN ON PAGE 55.

DIMENSIONS

STANDARD CONSTRUCTION



M5D - DIALYL PHTHALATE CONSTRUCTION



How to Order Additional Options:

2 DIGIT SERIES	INSULATION TYPE	TOTAL POLES	ACTIVE POSITIONS	CONTACT TYPE	INDEX ANGLE	STOP TYPE	SHAFT/ BUSHING	SHAFT FLAT
M5	D - DIALLYL	01 - MIN.	12 - MAX @ 30° 10 - MAX @ 36° 08 - MAX @ 45° 06 - MAX @ 60° 04 - MAX @ 90°	S - SHORTING N - NON SHORTING	30° 36° 45° *60° *90°	F - FIXED A - ADJ. (30° AND 36° ONLY) C - CONT.	SEE CHART "A"	SEE CHART "B"

*NOT AVAILABLE IN SHORTING

CUSTOMERS SPECIFIED ORDER NUMBER FOR STANDARD OPTIONS					ADDITIONAL OPTIONS				
M	5	D							
			(SPECIFY)	(SPECIFY)	(SPECIFY)	(SPECIFY)	(SPECIFY)	(SPECIFY)	(SPECIFY)

SHAFT, BUSHING, AND FLAT OPTIONS





CHART "A"		
P/N OPT.	SHAFT LGTH. "A"	BUSH. LGTH. "B"
01	7/16	7/16
02	3/8	5/16

CHART "B"	
P/N OPT.	FLAT ANGLE
U	105°
B	ROUND

SHAFT AS VIEWED WITH NON-TURN LUG AT 9 O'CLOCK AND SHAFT IN EXTREME CCW POSITION AND STRUT BOLTS ORIENTED VERTICALLY.



U

CUSTOM SWITCHES ARE AVAILABLE. CONTACT THE FACTORY WITH YOUR COMPLETE SPECIFICATIONS.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru