


**NEW!**

Shielded Power Inductors – XAL8080



- High current – up to 24 A
- Very low DCR – as low as 4.08 mOhms
- Soft saturation

Core material Composite

Environmental RoHS compliant, halogen free

Terminations RoHS compliant tin-silver over copper. Other terminations available at additional cost.

Weight 3 g

Ambient temperature –40°C to +90°C with Irms current, +90°C to +130°C with derated current.

Storage temperature Component: –40°C to +130°C.

Tape and reel packaging: –40°C to +80°C

Resistance to soldering heat Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles

Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)

Mean Time Between Failures (MTBF) 26,315,789 hours

Packaging 450/13" reel Plastic tape: 24 mm wide, 0.4 mm thick, 16 mm pocket spacing, 8.36 mm pocket depth

PCB washing Only pure water or alcohol recommended

Part number ¹	Inductance ² ±20% (μH)	DCR (mOhms) ³		SRF typ ⁴ (MHz)	Isat (A) ⁵			Irms (A) ⁶	
		typ	max		10% drop	20% drop	30% drop	20°C rise	40°C rise
XAL8080-102ME_	1.0	2.11	2.33	49.22	13.0	22.2	31.3	24.9	34.1
XAL8080-222ME_	2.2	4.08	4.49	36.73	9.8	17.2	24.0	16.0	21.5
XAL8080-472ME_	4.7	8.89	9.77	24.14	7.0	12.3	17.4	10.5	14.6
XAL8080-682ME_	6.8	13.2	14.5	20.64	5.6	9.8	14.0	8.0	11.3
XAL8080-103ME_	10	21.0	23.1	15.63	4.3	7.7	10.9	6.6	8.7

1. When ordering, please specify **packaging** code:

XAL8080-103MED

Packaging: **D** = 13" machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape. (450 parts per full reel).

B = Less than full reel. In tape, but not machine ready.
To have a leader and trailer added (\$25 charge), use code letter C instead.

- Inductance tested at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
- DCR measured on a micro-ohmmeter.
- SRF measured using Agilent/HP 4395A or equivalent.
- DC current at which the inductance drops the specified amount from its value without current.
- Current that causes the specified temperature rise from 25°C ambient.
- Electrical specifications at 25°C.


Refer to Doc 362 "Soldering Surface Mount Components" before soldering.

Irms Testing

Irms testing was performed on 0.75 inch wide × 0.25 inch thick copper traces in still air.

Temperature rise is highly dependent on many factors including pcb land pattern, trace size, and proximity to other components. Therefore temperature rise should be verified in application conditions.






Irms Derating







NEW!

Shielded Power Inductors – XAL8080



L vs Current



L vs Frequency



Dash number	A ±0.008 in ±0.20 mm (in / mm)	B (in / mm)
-102	0.264 / 6.71	0.288 / 7.31
-222	0.256 / 6.51	0.276 / 7.01
-472	0.245 / 6.21	0.258 / 6.56
-682	0.237 / 6.01	0.247 / 6.26
-103	0.233 / 5.91	0.241 / 6.11



Recommended Land Pattern

Dimensions are in $\frac{\text{inches}}{\text{mm}}$



www.coilcraft.com

US +1-847-639-6400 sales@coilcraft.com
UK +44-1236-730595 sales@coilcraft-europe.com
Taiwan +886-2-2264 3646 sales@coilcraft.com.tw
China +86-21-6218 8074 sales@coilcraft.com.cn
Singapore + 65-6484 8412 sales@coilcraft.com.sg

Document 839-2 Revised 04/16/12

© Coilcraft Inc. 2012

This product may not be used in medical of high risk applications without prior Coilcraft approval. Specification subject to change without notice. Please check out web site for latest information.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru