



NOTES:

- ALL DIMENSIONS ARE IN $\frac{\text{INCHES}}{\text{[MILLIMETERS]}}$
- DIMENSIONS APPEARING IN TABLE ARE AS FOLLOWS:
 - AS SUPPLIED
 - AFTER UNRESTRICTED RECOVERY
- COATING IS OPTIONAL. AS SUPPLIED DIMENSIONS APPEARING IN TABLE ARE FOR UNCOATED PARTS. WHEN COATING IS ADDED, ENTRY DIAMETERS WILL BE REDUCED BY .06 MAX.
- MOLDING PORTS ARE OPTIONAL. WHEN -00 MODIFICATION NUMBER IS SPECIFIED MOLDING PORTS WILL BE LOCATED AS SHOWN.
- WEIGHT SHOWN IN TABLE OF DIMENSIONS IS BASED ON POLYOLEFIN PART.



REVISIONS		
LTR	DESCRIPTION	DATE
U	REVISED PER ECO-13-013640	09/20/13

ORDERING INFORMATION

BASE PART NUMBER 382A0XX -XX -XX /XXX -0

MATERIAL DASH NUMBER _____
(SEE COMPATABILITY CHART)

MODIFICATION NUMBER _____
(IF NECESSARY, SEE FRONT OF SCD BINDER FOR A COMPLETE LIST)

ADHESIVE SLASH NUMBER _____
(IF NECESSARY, SEE COMPATABILITY CHART)

COLOR DESIGNATOR _____

TABLE OF DIMENSIONS

PART NUMBER	H		J		K		P	R	S	T	HW	JW & KW	C	Weight
	Min a	Max b	Min a	Max b	Min a	Max b	±10% b	±10% b	±10% b	±10% b	±20% b	±20% b	±5% b	Norm b
382A012	.52 [13,2]	.24 [6,1]	.26 [6,6]	.13 [3,3]	.26 [6,6]	.13 [3,3]	.88 [22,4]	.76 [19,3]	.94 [23,9]	.61 [15,5]	.06 [1,52]	.04 [1,02]	22 1/2"	.004 [1,81]
382A023	1.06 [26,9]	.49 [12,4]	.52 [13,2]	.24 [6,1]	.52 [13,2]	.24 [6,1]	1.50 [38,1]	1.70 [43,2]	2.10 [53,3]	1.30 [33,0]	.10 [2,54]	.06 [1,52]	22 1/2"	.026 [11,79]
382A034	1.52 [38,6]	.71 [18,0]	1.06 [26,9]	.49 [12,4]	1.06 [26,9]	.49 [12,4]	2.58 [65,5]	3.10 [78,7]	3.10 [78,7]	2.20 [55,9]	.12 [3,05]	.10 [2,54]	22 1/2"	.141 [63,96]
382A046	2.19 [55,6]	1.02 [25,9]	1.06 [26,9]	.50 [12,7]	1.06 [26,9]	.50 [12,7]	3.35 [85,1]	3.70 [94,0]	4.40 [111,8]	2.80 [71,1]	.18 [4,57]	.10 [2,54]	22 1/2"	.249 [112,95]

COMPATIBILITY CHART

MATERIAL DASH NO.	MATERIAL DESCRIPTION	COATING SLASH NUMBER	COATING S NUMBER
-3	Polyolefin, Semi-rigid	/42;/86;/87	S-1017;S-1048;S-1052
-4	Polyolefin, Flexible	/42;/86;/87;/180	S-1017;S-1048;S-1052;S-1030
-5	Elastomer, Flexible	/42	S-1017
-6	Silicone	N/A	
-12	*VITON, Flexible *VITON is a Registered Trademark of Dupont	N/A	
-25	Elastomer, Fluid Resistant	/42;/86;/180;/225	S-1017;S-1048;S-1030;S-1206
-100	Polyolefin, Semi-flexible ZEROHAL™	/86;/180	S-1048;S-1030

IF THIS DOCUMENT IS PRINTED IT BECOMES UNCONTROLLED.
CHECK FOR THE LATEST REVISION.

Raychem Molded Parts
CUSTOMER DRAWING

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE INCHES. METRIC DIMENSIONS ARE IN BRACKETS. DECIMAL TOLERANCES .XXX ± 0.005 [0.13 mm] .XX ± 0.01 [0.25 mm] .X ± 0.1 [0.50 mm] ANGLE TOLERANCE .X ± 1 DEG. TE CONNECTIVITY RESERVES THE RIGHT TO AMEND THIS DRAWING AT ANY TIME. USERS SHOULD EVALUATE THE SUITABILITY OF THE PRODUCT FOR THEIR APPLICATION. © 2013 Tyco Electronics Corporation, a TE connectivity Ltd. company. All rights reserved.	DRAWN MMazariegos	 TE Connectivity		
	APPROVED SGravano			TITLE TRANSITION, Y
	THIRD ANGLE PROJECTION 	SIZE B	CODE IDENT. NO. 06090	DWG. NO. 382A012thru046
	DO NOT SCALE THIS DRAWING			SHEET 1 OF 1

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru