



MAXIMUM OUTPUT CURRENT IN OUTPUT VOLTAGE RANGE FROM 0 TO 25% ABOVE LINE VOLTAGE. AT HIGHER OUTPUT VOLTAGES, THE OUTPUT CURRENT MUST BE REDUCED ACCORDING TO THE DERATING CURVE FIGURE A.

§ MAXIMUM KVA AT MAXIMUM OUTPUT VOLTAGE AND CORRESPONDING DERATED OUTPUT CURRENT. MAXIMUM KVA FOR LOWER VOLTAGES MAY BE CALCULATED FROM DERATING CURVE FIGURE A.

π IF GANGED UNITS ARE USED IN A SYSTEM THAT ORDINARILY HAS A COMMON NEUTRAL OR GROUND BETWEEN SOURCE AND LOAD, THE NEUTRAL OR GROUND MUST BE CONNECTED TO THE COMMON TERMINALS OF THE VARIABLE TRANSFORMER ASSEMBLY. IF THE SYSTEM HAS NO NEUTRAL, THE LOAD MUST BE BALANCED OR THE TRANSFORMER WILL BE DAMAGED.

■ JUMPER PROVIDED IN STANDARD COMMON POSITION AND SHOULD BE MOVED OR REMOVED AS REQUIRED.

++ LINE TO LINE VOLTAGE.

SPECIFICATIONS											
WIRING	INPUT		OUTPUT				SHAFT ROTATION TO INCREASE VOLTAGE	TERMINAL CONNECTIONS			
	VOLTS	HERTZ	VOLTS	CONSTANT CURRENT LOAD MAX. AMPS	CONSTANT IMPEDANCE LOAD MAX. KVA	MAX. AMPS		MAX. KVA	FOR INCREASING VOLTAGE AS VIEWED FROM BASE END ■		
SINGLE PHASE SERIES	480	50/60	0-480	3.5	1.68	5.0	2.4	CW	1-1	4-4	3-3
			0-560	3.5	1.96	—	—	CCW	4-4	1-1	3-3
	240	50/60	0-560	3.5#	0.84§	—	—	CW	5-5	4-4	3-3
			0-280	3.5	1.70	—	—	CCW	2-2	1-1	3-3
THREE PHASE OPEN DELTA π	240	50/60	0-240	3.5	1.45	5.0	2.08	CW	1-4-1	4-4	3-4-3
			0-280	3.5	1.70	—	—	CCW	4-1-4	1-1	3-1-3
	120	50/60	0-280	3.5#	0.73§	—	—	CW	5-4-5	4-4	3-4-3
			0-280	3.5	1.70	—	—	CCW	2-1-2	1-1	3-1-3
			0-280	3.5#	0.73§	—	—	CW	7-4-7	4-4	3-4-3
			0-280	3.5#	0.73§	—	—	CCW	6-1-6	1-1	3-1-3

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE IS ± DECIMALS HOLES ANGLES DRAFT
 .XX .0005 .06 .002 1° 1-1/2°
 MATERIAL: ALL DIMENSIONS APPLY AFTER PLATING

UNITS IN [mm]

THE INFORMATION AND DESIGN DISCLOSED HEREIN WAS ORIGINATED BY AND IS THE PROPERTY OF STACO ENERGY PRODUCTS CO., WHICH RESERVES ALL PATENT, PROPRIETARY, DESIGN, MANUFACTURING, REPRODUCTION, USE AND SALE RIGHTS THEREIN, AND TO ANY ARTICLE DISCLOSED THEREIN EXCEPT TO THE EXTENT RIGHTS ARE EXPRESSLY GRANTED TO OTHERS. THE FOREGOING DOES NOT APPLY TO VENDOR PROPRIETARY PARTS.

WEIGHT APPROX. 22.5 LBS
 SCALE 1=1

DO NOT SCALE DWG. CAGE CODE 83008
 SHEET 1 OF 1

DATE 9/23/97

DRAWN BY S.A. SMITH
 CHECKER
 ENGINEER

DATE
 DATE
 DATE

STACO ENERGY PRODUCTS CO.
 A Components Corporation of America Company
 302 Gadsden Boulevard Dayton, Ohio 45428 USA

MODEL: 1020BCT-2

DATE 9/23/97

SCALE 1=1

DWG. NO. 031-2364

SCHEMATIC THREE PHASE OPEN DELTA AND SINGLE PHASE SERIES. FUSE RECOMMENDED BUT NOT SUPPLIED.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru