




PLT-XMR Reel-Fed Cable Ties

- Continuously molded cable ties (5,000 ties/reel) provide continuous feeding for high productivity and reduced downtime due to fewer reel changes
- All-nylon, one-piece locking ties with 18 lbs. minimum loop tensile strength in miniature cross section
- Available in a variety of colors and materials
- Reel-fed cable ties in Nylon 6.6 material (except black) are UL Listed for use in plenum or air handling spaces per NEC



Part Number	Tie Style	Material	Color	Max. Bundle Dia.		Length		Width		Min. Loop Tensile Str.	
				In.	mm	In.	mm	In.	mm	Lbs.	N
Reel-Fed Cable Ties for PAT1M System											
PLT1M-XMR	All-Nylon	Nylon 6.6	Natural	.82	21	4.0	102	.100	2.5	18	80
PLT1M-XMR0	All-Nylon	Weather Resistant Nylon 6.6	Black	.82	21	4.0	102	.100	2.5	18	80
PLT1M-XMR00*	All-Nylon	Weather Resistant Nylon 6.6	Black	.82	21	4.0	102	.100	2.5	18	80
PLT1M-XMR1	All-Nylon	Nylon 6.6	Brown	.82	21	4.0	102	.100	2.5	18	80
PLT1M-XMR2	All-Nylon	Nylon 6.6	Red	.82	21	4.0	102	.100	2.5	18	80
PLT1M-XMR3	All-Nylon	Nylon 6.6	Orange	.82	21	4.0	102	.100	2.5	18	80
PLT1M-XMR4Y	All-Nylon	Nylon 6.6	Yellow	.82	21	4.0	102	.100	2.5	18	80
PLT1M-XMR5	All-Nylon	Nylon 6.6	Green	.82	21	4.0	102	.100	2.5	18	80
PLT1M-XMR6	All-Nylon	Nylon 6.6	Blue	.82	21	4.0	102	.100	2.5	18	80
PLT1M-XMR7	All-Nylon	Nylon 6.6	Purple	.82	21	4.0	102	.100	2.5	18	80
PLT1M-XMR8	All-Nylon	Nylon 6.6	Gray	.82	21	4.0	102	.100	2.5	18	80
PLT1M-XMR10	All-Nylon	Nylon 6.6	White	.82	21	4.0	102	.100	2.5	18	80
PLT1M-XMR30	All-Nylon	Heat Stabilized Nylon 6.6	Black	.82	21	4.0	102	.100	2.5	18	80

Reel-Fed Cable Ties for PAT1.5M System											
PLT1.5M-XMR	All-Nylon	Nylon 6.6	Natural	1.31	33	5.6	142	.100	2.5	18	80
PLT1.5M-XMR0	All-Nylon	Weather Resistant Nylon 6.6	Black	1.31	33	5.6	142	.100	2.5	18	80
PLT1.5M-XMR00*	All-Nylon	Weather Resistant Nylon 6.6	Black	1.31	33	5.6	142	.100	2.5	18	80
PLT1.5M-XMR30	All-Nylon	Heat Stabilized Nylon 6.6	Black	1.31	33	5.6	142	.100	2.5	18	80

*Military grade weather resistant material.

Note: PLT_XMR cable ties (natural, 00, and colors) are Class 2 Mil. Spec. per SAE-AS23190A and SAE-AS33671.

A. System Overview

B1. Cable Ties

B2. Cable Accessories

B3. Stainless Steel Ties

C1. Wiring Duct

C2. Surface Raceway

C3. Abrasion Protection

C4. Cable Management

D1. Terminals

D2. Power Connectors

D3. Grounding Connectors

E1. Labeling Systems

E2. Labels

E3. Pre-Printed & Write-On Markers

E4. Permanent Identification

E5. Lockout/Tagout & Safety Solutions

F. Index

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренеспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru