



# Temperature compensated chip attenuators

P \* V series

## Features

- For simplifying temperature drift compensation of GaAs high frequency amplifiers
- Excellent high frequency characteristics

## Applications

- Base station and others



\* Except for Chinese RoHS

## Specifications

\* All made to order.

### Dimensions



### Equivalent circuits



### Electrical characteristics

| Series name                            | PXV1220S                        | PBV1632S                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Attenuation                            | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10dB | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16dB                                                                                                                                              |
| Attenuation tolerance                  | ±0.5dB (@25°C, no load)         |                                                                                                                                                                                  |
| Impedance                              | 50Ω                             |                                                                                                                                                                                  |
| VSWR                                   | 1.3max.                         |                                                                                                                                                                                  |
| Temperature coefficient of attenuation | N1 ~ N8<br>(1 ~ 3dB : N1 ~ N9)  | ex : 6dB<br>N1 0.0119dB/dB*°C<br>N2 0.0088dB/dB*°C<br>N3 0.0062dB/dB*°C<br>N4 0.0047dB/dB*°C<br>N5 0.0041dB/dB*°C<br>N6 0.0035dB/dB*°C<br>N7 0.0026dB/dB*°C<br>N8 0.0019dB/dB*°C |
| Operating frequency                    | DC ~ 3GHz                       |                                                                                                                                                                                  |
| Rated power                            | 63mW                            | 100mW                                                                                                                                                                            |
| Operating temperature                  | -40°C ~ +100°C                  |                                                                                                                                                                                  |
| Packaging                              | 100pcs/bag 1,000pcs/reel        | min.20pcs/bag 1,000pcs/reel                                                                                                                                                      |

· Refer to the data book for details.

## Part numbering system

**PXV 1220S-06dB N1-T**



\* Not for shipment to or sale in the United States\*

High frequency surface mount components

P \* V series

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)