

8

7

6

5

4

3

2

1

Part Number	Length (Meters)
CA0161B22601012	1 (3.28 FEET)
CA0161B22602012	2 (6.56 FEET)
CA0161B22603012	3 (9.84 FEET)
CA0161B22605012	5 (16.40 FEET)
CA0161B22607012	7 (22.96 FEET)
CA0161B22610012	10 (32.80 FEET)
CA0161B22613012	13 (42.65 FEET)
CA0161B22615012	15 (49.21 FEET)

TECHNICAL DATA:

1) MATERIALS:

COUPLING NUT: NYLON PA 6.6

INSULATION INSERT: NYLON PA 6.6, UL 94/V-0

CONTACT: SILVER PLATED

OVERMOLD MATERIAL: THERMOPLASTIC COLOR: BLACK

CABLE RATING: UL LISTED: TC-ER PER UL 1277, MTW PER UL 1063, WTTT PER UL 2277, SUMERSIBLE

PUMP ATTRIBUTES LISTED: UL OIL RES I/II, 75°C WET; 90°C DRY, SUNLIGHT RESISTANT, DIRECT BURIAL, NFPA 79 2015

CABLE JACKET MATERIAL: PVC COLOR: BLACK

CONDUCTOR INSULATION: PVC

NUMBER OF CONDUCTORS: (7) 16AWG

GASKET MATERIAL: NEOPREN

2) ELECTRICAL DATA:

CURRENT (MAX): 13A

VOLTAGE (MAX): 250V AC/DC

INSULATION RESISTANCE (MIN): 100M OHMS

RATED IMPULSE WITHSTAND VOLTAGE: 6000V

3) MECHANICAL DATA:

TEMPERATURE RANGE: -40°C TO +100°C

PROTECTION: IP68 (MATED CONDITION)

MATING CYCLES: >500

4) RoHS COMPLIANT

LENGTH (Mxx)

73.00 (2.87 in)

76MM (3in)

30.00 (1.18 in)

FEMALE CONNECTOR PLUG

CA0161B226XX012

() METERS

WWW.AMPHENOL-SINE.COM

P1

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

YELLOW (16AWG)

BLUE (16AWG)

RED (16AWG)

BROWN (16AWG)

BLACK (16AWG)

WHITE (16AWG)

GREEN/YELLOW (16AWG)

FACE VIEW

WIRING DIAGRAM

WIRES SEMI-STRIP

AT 9.5MM (3⁄8")

TOLERANCE

0-2.99 M = +100.0/-25.0mm	0-9.99 FT = +4" / -1"
3-8.99 M = +150.0/-25.0mm	10.00-29.99 FT = +6" / -1"
9-14.99 M = +300.0/-25.0mm	30.00-49.99 FT = +12" / -1"
15-OVER M = +450.0/-25.0mm	50 FT-OVER = +18" / -1"

REV

ZONE

ECO

DESCRIPTION

DATE

BY

CHK

APPR

A1	-	-	TECHNICAL DATA SHEET RELEASE	14-JULY-2017	RO	-	-
----	---	---	------------------------------	--------------	----	---	---

REVISIONS

REVISIONS

QUANTITY

PART NUMBER

DESCRIPTION

ITEM

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	SIGNATURES	DATE	Amphenol Sine Systems - www.sineco.com 44724 Morley Drive Clinton Township, MI 48036
1) All dimensions are in metric(mm).	DRAWN: KJM	12-MAY-14	
2) Tolerances are as follows:	CHECKED: MRF	12-MAY-14	
1 PL DEC ±0.30	ENGINEER: KJM		
2 PL DEC ±0.15	APPROVAL: RFC	12-MAY-14	
3 PL DEC ±0.08			
3) Note reference =			
MATERIAL SPECIFICATIONS:	CUSTOMER:		
PROCESS SPECIFICATIONS:	THIS DRAWING IS SUPPLIED FOR INFORMATION ONLY. DESIGN FEATURES, SPECIFICATIONS AND PERFORMANCE DATA SHOWN HEREON ARE THE PROPERTY OF THE AMPHENOL CORPORATION. NO RIGHTS OF REPRODUCTION ARE IMPLIED. ALL DIMENSIONS ARE SUBJECT TO NORMAL MANUFACTURING VARIATIONS.		
NEXT ASSY:	SIZE	TYPE	REVISION
	C-		CA0161B226XX012
	SCALE: HALF		A1
			CA0161B226XX012
			SHEET 1 OF 1

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru