

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT — By —

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

	DIST
--	------

REVISIONS

	F
--	---

LTR

DESCRIPTION

DATE _____

DWN

APVD

A

PCB LAYOUT ADDED HIGH TEMP PHRASE REMOVED

5JAN2015

FP


NG

1. ALL DIMENSIONS ARE IN mm'S.



2. BUCHANAN LOGO TO APPEAR ON HOUSING, LOCATION OPTIONAL WHERE SPACE PERMITS.

△ 3 NON CUMULATIVE

 OBSOLETED



RECOMMENDED PCB LAYOUT



4	62.50	12	1-1776261-2
	57.50	11	1-1776261-1
	52.20	10	1-1776261-0
	47.50	9	1776261-9
	42.50	8	1776261-8
	37.50	7	1776261-7
	32.50	6	1776261-6
	27.50	5	1776261-5
	22.50	4	1776261-4
	17.50	3	1776261-3
	12.50	2	1776261-2
DIM. A	NO. OF POS.	PART NUMBER	

1776261-2 AS SHOWN

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN	5/6/05
-----	--------

CHK	5/6/05
-----	--------

C RICHARD	
APVD	5/6/05

C. RICHARD
PRODUCT SPEC

APPLIC

Downloaded from <http://ajphaphysocpharm.sagepub.com/> at 11:00 11 November 2014

NAME

TERMINAL BLOCK, BOARD MT. SCREWLESS,

SIDE WIRE ENTRY, 5.0mm PITCH

[illegible][illegible]

LOC FT	DIST 0	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			—	SEE SHEET 1	—	—	—

1. Application and Features:

- 1–1. This screwless terminals are suitable for both solid and flexible conductors.
- 1–2. A spring made of stainless strip steel guarantees for permanent and safe contact.
- 1–3. The type is operated by pushing a screwdriver on the level. This lever is fully integrated into the body.
- 1–4. It is equipped with a cover for easy hand adjustment.

2. Technical Data:

- 2–1. Material:

2–1–1. HOUSING: NYLON 6.6,
UL 94 V–0 (Green).

2–1–2. Contact: Brass(Cu Zn)
Ni,Tin plated.
first 50u” (min) Ni plated over all.
last 120u” (min) Tin plated over all.


2–1–3. Metal Plate: Stainless strip steel.

2–2. Electrical:

- 2–2–1. Current rating: 10 Amp 300VAC.
- 2–2–2. Dielectric withstanding
voltage: 2000VAC (min).
- 2–2–3. Insulation resistance: 500MΩ more
at 500VAC.
- 2–2–4. Wire Range: 14–22AWG.

2–3. Mechanical:

- 2–3–1. Wire retention force: 1.2 Kg (min).
- 2–3–2. Operating temperature: –55°C to +105°C.
- 2–3–3. Solderability: 95% coverage (min).

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN S SCHLEGEL 5/6/05	 TE Connectivity					
		CHK C RICHARD 5/6/05						
DIMENSIONS: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	APVD C RICHARD 5/6/05	NAME					
	0 PLC ± -	PRODUCT SPEC	TERMINAL BLOCK, BOARD MT. SCREWLESS, SIDE WIRE ENTRY, 5.0mm PITCH -					
	1 PLC ± 0.3	-						
	2 PLC ± 0.25	APPLICATION SPEC						
	3 PLC ± -	-						
4 PLC ± -	ANGLES ± -	WEIGHT -	SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO		
MATERIAL -	FINISH -		A3	00779	C-1776261	-		
RESTRICTED CUSTOMER			SCALE	NTS	SHEET	2 OF 2	REV	A

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru