

Single Turn Trimmer

Model 25



Features:

- 1/4" square
- Sealed single turn
- Cermet
- Through-hole

Electrical

Standard Resistance Range	10 Ohms to 2 Megohms
Standard Resistance Tolerance	±10%
Input Voltage	300 Vdc Max. or rms not to exceed power rating
Power Rating	0.5 Watts at 70°C derating to 0 at 125°C
End Resistance	1% or 2 Ohms Max., whichever is greater
Actual Electrical Travel	210° nominal
Dielectric Strength	900 Vrms
Insulation Resistance	1,000 Megohms Min.
Resolution	Essentially infinite
Contact Resistance Variation	1% or 3 Ohms Max., whichever is greater

Environmental

Seal	85°C Fluorinert® (No Leaks)
Temperature Coefficient	±100 ppm/°C
Operating Temperature Range	-55°C to +125°C
Thermal Shock	Five cycles -55°C to +125°C (2% ΔRT, 2% ΔVR)
Moisture Resistance	Ten 24 hour cycles (3% ΔRT)
Shock	6 ms sawtooth, 100 G's (1% ΔRT, 1% ΔVR)
Vibration	30 G's, 10 to 2,000 Hz (1% ΔRT, 1% ΔVR)
High Temperature Exposure	250 hours at 125°C (2% ΔRT, 2% ΔVR)
Rotational Life	200 cycles (2 Ohms or 3% ΔRT, whichever is greater)
Load Life	1,000 hours at 70°C & 0.5 Watts (3% ΔRT, 3% ΔVR)
Resistance to Solder Heat	350°C for 3 seconds or 260°C for 10 seconds (1% ΔRT)

Mechanical

Mechanical Stops	Solid
Stop Strength	7 oz.-in. Min. (500 g-cm)
Torque	3 oz.-in. Max. (200 g-cm)
Weight	0.02 oz. nominal (0.6 grams)

General Note
TT Electronics reserves the right to make changes in product specification without notice or liability. All information is subject to TT Electronics' own data and is considered accurate at time of going to print.

© TT electronics plc

TT Electronics | BI Technologies
413 Rood RD, Suite 7
Calexico, CA 92231
Ph: +1 (714) 447-2345
www.ttelectronics.com/bi-technologies

Issue B 04/2019 Page 1

Ordering Information



Packaging Information

Standard (no code): Tubes. 50 units each. All units oriented with #1 pin to same side.

Option (TR code, only for U or V pin style): Tape & Reel. All units oriented with #3 pin toward direction of feed.

	Pin Style	V	U
Tape	Width =	18 mm	18 mm
	Single hole sprocket =	0.50" pitch	0.50" pitch
	Capacity =	1,000 units	750 units
Reel	Diameter =	14" (363 mm)	14" (363 mm)

Option (AP code, only for U or V pin style): Ammo pack. Tape fold 12". Box 2.0" x 13.4" x 13.8" (50 mm x 340 mm x 350 mm)

Standard Resistance Values, Ohms

10	100	1K	10K	100K	1Meg
20	200	2K	20K	200K	2Meg
50	500	5K	50K	500K	

Circuit Diagram



General Note

TT Electronics reserves the right to make changes in product specification without notice or liability. All information is subject to TT Electronics' own data and is considered accurate at time of going to print.

Outline Drawings—Top Adjustment

MODEL 25P



Note: Model 25P dimensions applicable to all models except as noted

MODEL 25U



MODEL 25W



Outline Drawings—Side Adjustment



General Note
 TT Electronics reserves the right to make changes in product specification without notice or liability. All information is subject to TT Electronics' own data and is considered accurate at time of going to print.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru