


STRAIGHT JACK SOLDER TYPE
CABLE .085
R124.222.003
SERIES SMA-COM


NOMINAL IMPEDANCE	50 Ω
FREQUENCY RANGE	0-18 GHz
TEMPERATURE RATING	-65/+105 °C
V.S.W.R	1.07 + .01 x F(GHz)Maxi
RF INSERTION LOSS	0.05 $\sqrt{F}$ (GHz) dB Maxi
VOLTAGE RATING	335 Veff Maxi
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE	750 Veff Mini
INSULATION RESISTANCE	5000 M Ω Mini
HERMETIC SEAL	NA Atm.cm ³ /s
LEAKAGE (pressurized only)	NA
MECHANICAL DURABILITY	100 Cycles
WEIGHT	1.5 gr
SPECIFICATION	

 CABLES : **KS 1**
RG 405

OTHERS CHARACTERISTICS

CABLE RETENTION	130 N Mini
CENTER CONTACT RETENTION	
Axial force - mating end	NA N Mini
Axial force - opposite end	NA N Mini
Torque	NA cm.N Mini
RECOMMENDED TORQUES	
Mating	NA cm.N
Panel nut	NA cm.N
Clamp nut	NA cm.N

CONNECTOR PARTS	MATERIALS	FINISH (all values are given in micrometers)
BODY	BRASS	GOLD 0.2 OVER NICKEL 2
OUTER CONTACT		
CENTER CONTACT	BERYLLIUM COPPER	GOLD 1.3 OVER COPPER 2.5
INSULATOR	PTFE	-
GASKET		-
OTHERS PIECES		


TRIQUES

ISSUE	CREATION DATE	FILE PART-NUMBER
9847B00	17/06/1996	96-1200-087


RADIALL®

The information given here is subject to change without notice.
 Design changes may be in order to improve the product .


Connect to the future

**R124.222.003**
 ISSUE **9847B00** SERIES
SMA-COM


We recommend a cable thermal preconditionning before assembling

①


Strip the dielectric of the cable .
 Stripping tool cable : R282.051.000
 Trimmer : R282.063.000
 Clean the cable .
 -




Stripping	a	b	c	d	e
inch	0.125	0	0	0	0
mm	3.17				

②


Screw the positioner R282.744.220 onto the soldering jig R282.740.000
 Slide contact into positioner .
 Insert solder gauge R282.862.060 (61) between contact and cable .
 Tighten and solder the contact .

**③**

After cooling remove cable assembly from the jig .
 Screw positioner R282.744.010 (80) into the connector .
 Slide cable into the connector until it bottoms againsts positioner R282.744.010 .
 Tighten .
 Put 3 rings of solder around the cable and solder .

**④**

After cooling remove cable assembly from the jig .
 Screw positioner cut R282.914.010
 Cut the dielectric flush to clamp braid sleeve with tool R282.915.010.
 Screw female dielectric insert tool onto connector and insert insulator with the dielectric plunger R282.730.043



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru