



SWAGE THREADED STANDOFFS

ROUND


HEX



MATERIAL: Brass, ASTM-B16, Nickel Plate (QQ-N-290)
For .062 (1.52) thick boards

ROUND CAT. NO.	H HEIGHT ABOVE PANEL	L.D. SHANK DIAMETER	HEX CAT. NO.
2-56 THREAD × .156 (4.0) O.D.			
1589-2	.125 (3.2)	.125 (3.2)	1731-2
1590-2	.187 (4.7)	.125 (3.2)	1734-2
1591-2	.250 (6.4)	.125 (3.2)	1740-2
1596-2	.375 (9.5)	.125 (3.2)	1743-2
4-40 THREAD × .187 (4.7) O.D.			
2260-2	.125 (3.2)	.139 (3.5)	2270-2
2261-2	.187 (4.7)	.139 (3.5)	2271-2
2262-2	.250 (6.4)	.139 (3.5)	2272-2
2263-2	.375 (9.5)	.139 (3.5)	2273-2
2264-2	.500 (12.7)	.139 (3.5)	2274-2
4-40 THREAD × .250 (6.4) O.D.			
1560A	.125 (3.2)	.187 (4.7)	1653-2
1790-2	.187 (4.7)	.187 (4.7)	1746-2
1650-2	.250 (6.4)	.187 (4.7)	1627-2
1651-2	.375 (9.5)	.187 (4.7)	1628-2
1623-2	.500 (12.7)	.187 (4.7)	1629-2
1624-2	.625 (15.9)	.187 (4.7)	1654-2
1625-2	.750 (19.1)	.187 (4.7)	1655-2
1792-2	.875 (22.2)	.187 (4.7)	1749-2
1652-2	1.000 (25.4)	.187 (4.7)	1630-2
6-32 THREAD × .250 (6.4) O.D.			
1560B	.125 (3.2)	.187 (4.7)	1620-2
1612-2	.187 (4.7)	.187 (4.7)	1752-2
1546	.250 (6.4)	.187 (4.7)	1621-2
1561B	.375 (9.5)	.187 (4.7)	1622-2
1604-2	.500 (12.7)	.187 (4.7)	1758-2
1605-2	.625 (15.9)	.187 (4.7)	1759-2
1608-2	.750 (19.1)	.187 (4.7)	1761-2
1796-2	.875 (22.2)	.187 (4.7)	1775-2
1609-2	1.000 (25.4)	.187 (4.7)	1784-2

SWAGE CLEAR HOLE SPACERS



MATERIAL: Brass, ASTM-B16,
Nickel Plate (QQ-N-290)
For .062 (1.52) thick boards

CAT. NO.	H HEIGHT ABOVE PANEL	C HOLE
5058-2	.125 (3.2)	.120 (3.0) For # 4
5060-2	.250 (6.4)	
5061-2	.375 (9.5)	
5062-2	.500 (12.7)	
5059-2	.125 (3.2)	.140 (3.5) For # 6
5063-2	.250 (6.4)	
5064-2	.375 (9.5)	
5065-2	.500 (12.7)	

FORCE-FIT STANDOFFS

ROUND

A broaching-type fastener/standoff for installation in panels and circuit boards .060 (1.52) and thicker made of plastic and other non-ductile materials. Available threaded or with clearance holes. Easy to install, presses into punched or drilled holes.


MATERIAL: Stainless Steel per ASTM-A581/A582

MOUNTING HOLES:


- .147 (3.7) hole for 2-56
- .166 (4.2) hole for 4-40
- .213 (5.4) hole for 6-32

TOLERANCE ON MOUNTING HOLES:

+ .003/- .000



Threaded



Clear Hole


THREADED				
CAT. NO.	L LENGTH	O.D.	A	THREAD
4860	.065 (1.7)	.219 (5.6)	.165 (4.2)	2-56
4861	.065 (1.7)	.219 (5.6)	.184 (4.7)	
4862	.125 (3.2)	.219 (5.6)	.184 (4.7)	
4863	.250 (6.4)	.219 (5.6)	.184 (4.7)	
4864	.375 (9.5)	.219 (5.6)	.184 (4.7)	
4865 *	.500 (12.7)	.219 (5.6)	.184 (4.7)	4-40
4866	.065 (1.7)	.281 (7.1)	.231 (5.9)	
4867	.125 (3.2)	.281 (7.1)	.231 (5.9)	
4868	.250 (6.4)	.281 (7.1)	.231 (5.9)	
4869	.375 (9.5)	.281 (7.1)	.231 (5.9)	
4870 *	.500 (12.7)	.281 (7.1)	.231 (5.9)	6-32
4866	.065 (1.7)	.281 (7.1)	.231 (5.9)	
4867	.125 (3.2)	.281 (7.1)	.231 (5.9)	
4868	.250 (6.4)	.281 (7.1)	.231 (5.9)	
4869	.375 (9.5)	.281 (7.1)	.231 (5.9)	

*Thread depth .375 (9.5)

CLEAR HOLE				
CAT. NO.	L LENGTH	O.D.	A	HOLE
4850	.065 (1.7)	.219 (5.6)	.184 (4.7)	.116 (2.9) For # 4
4851	.125 (3.2)	.219 (5.6)	.184 (4.7)	
4852	.250 (6.4)	.219 (5.6)	.184 (4.7)	
4853	.375 (9.5)	.219 (5.6)	.184 (4.7)	
4854	.500 (12.7)	.219 (5.6)	.184 (4.7)	
4855	.065 (1.7)	.281 (7.1)	.231 (5.9)	.143 (3.6) For # 6
4856	.125 (3.2)	.281 (7.1)	.231 (5.9)	
4857	.250 (6.4)	.281 (7.1)	.231 (5.9)	
4858	.375 (9.5)	.281 (7.1)	.231 (5.9)	
4859	.500 (12.7)	.281 (7.1)	.231 (5.9)	

SWAGE STAKING TOOLS

Precision made staking tool kits are made from .250 (6.4) diameter heat treated steel, zinc plated. Each kit includes the correct swage top staking tool anvil to create a professional appearance. These tools may be used with an arbor press or hand tapped.



CAT. NO.	STANDOFF DIA.	THREAD	HOLE SIZE
TL-19	.156 (4.0)	2-56	-
TL-22	.187 (4.7)	4-40	-
TL-20	.250 (6.4)	4-40	-
TL-21	.250 (6.4)	6-32	.120 (3.0)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru