

**Mini, 7/8"-Round-Plug Connector, Double-Ended Cordsets, US Color Code**

RSRK 201...601A | RSRKW 201...601A



**2-, 3-, 4-, 5-, and 6-Poles**

Mini, 7/8" double-ended cordsets, male to female straight, 2-, 3-, 4-, 5-, and 6-poles with molded cable, US color code.

**RSRK**



Mini, 7/8" double-ended cordsets, male straight to female 90°, 2-, 3-, 4-, 5-, and 6-poles with molded cable, US color code.

**RSRKW**



**Pin Assignments**

Mini, 7/8" - Male / Female

**2 poles**



1 = white  
2 = black

**3 poles**



1 = green  
2 = black  
3 = white

**4 poles**



1 = black  
2 = white  
3 = red  
4 = green

**5 poles**



1 = white  
2 = red  
3 = green  
4 = orange  
5 = black

**6 poles**



1 = white  
2 = red  
3 = green  
4 = orange  
5 = black  
6 = blue



## Mini, 7/8"-Round-Plug Connector, Double-Ended Cordsets, US Color Code RSRK 201...601A | RSRKW 201...601A

### Technical Data

#### Environmental

Degree of protection IP 67 / NEMA 6P  
Operating temperature range -40°C (-40°F) / +90°C (194°F)

#### Mechanical

Housing / Molded body TPU, yellow  
Insert TPU, yellow  
Contact CuZn, gold over silver plated  
Coupling nut Aluminum, anodized black

#### Electrical

Current rating 2 pole: 12 A  
3-5 pole: 8 A  
6 pole: 5 A

Voltage rating 600 V

### Cable Specifications - US Color Code

Cable No.	Outer Jacket	Gauge	Jacket Color	OD	Temperature Rating	Agency Approvals
619	CPE	18AWG	Yellow	.370" (9.4 mm)	-40°C (-40°F) to +90°C (194°F)	UL: S00W / CSA: S0W
678	PVC	16AWG	Yellow	.375" (9.5 mm)	-40°C (-40°F) to +105°C (221°F)	UL: ST0W / CSA: ST0
697	PVC	18AWG	Yellow	.502" (12.8 mm)	-40°C (-40°F) to +105°C (221°F)	UL: ST0W / CSA: ST00
738	TPE	16AWG	Yellow	.390" (9.9 mm)	-50°C (-58°F) to +105°C (221°F)	UL: SE00W / CSA: ST00W
739	TPE	16AWG	Yellow	.415" (10.5 mm)	-50°C (-58°F) to +105°C (221°F)	UL: SE00W / CSA: ST00W
777	TPE	16AWG	Yellow	.495" (12.6 mm)	-50°C (-58°F) to +105°C (221°F)	UL: SE00W / CSA: ST00W
839	TPE	16AWG	Yellow	.342" (8.7 mm)	-30°C (-22°F) to +90°C (194°F)	UL: TC-ER
877	TPE	16AWG	Yellow	.371" (9.4 mm)	-30°C (-22°F) to +90°C (194°F)	UL: TC-ER

Part Number	Pins	Outer Jacket	Standard Cable Lengths	Characteristics
RSRK 201-678/...F	2	PVC	6 F / 12 F / 15 F / 20 F / 30 F	  
RSRK 301-619/...F	3	CPE	6 F / 12 F / 15 F / 20 F / 30 F	  
RSRK 301-738/...F	3	TPE	6 F / 12 F / 15 F / 20 F / 30 F	  
RSRK 401-739/...F	4	TPE	6 F / 12 F / 15 F / 20 F / 30 F	  
RSRK 401-839/...M	4	TPE	1 M / 2 M / 3 M / 5 M / 10 M / 20 M	    
RSRK 501-777/...F	5	TPE	6 F / 12 F / 15 F / 20 F / 30 F	  
RSRK 501-877/...M	5	TPE	1 M / 2 M / 3 M / 5 M / 10 M / 20 M	    
RSRK 601A-697/...F	6	PVC	6 F / 12 F / 15 F / 20 F / 30 F	 

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)