

Frequency Doubler 16 - 24 GHz Output

Rev. V1

Features

- 16 - 24 GHz Output Frequency Range
- 20 dBm Output Power
- High $1x F_{IN}$ and $3x F_{IN}$ Suppression
- High Dynamic Range
- Lead-Free 4 mm, 16-Lead QFN Package
- RoHS* Compliant and 260°C Reflow Compatible

Description

The MAFC-004403 is an active frequency doubler with an output frequency range of 16 - 24 GHz. The input power level ranges from 0 to 6 dBm, delivering a typical output power of 20 dBm. The device has excellent input and output return losses, and high $1x F_{IN}$ and $3x F_{IN}$ isolations.


The MAFC-004403 is ideally suited for use in LO chains in Point-to-Point radios for cellular backhaul applications. The 4mm QFN package is RoHS compliant and compatible with reflow temperatures to 260°C.

Ordering Information

Part Number	Package
MAFC-004403-TR0500	500 piece reel
MAFC-004403-TR1000	1000 piece reel
MAFC-004403-TR3000	3000 piece reel
MAFC-004403-001SMB	Sample Test Board

*Restrictions on Hazardous Substances,
European Union Directive 2011/65/EU.

Functional Block Diagram



Pin Configuration^{1,2}

Pin No.	Function	Description
1	N/C	No Connection
2	N/C	No Connection
3	RF _{IN}	RF Input
4	GND	Ground
5	N/C	No Connection
6	V _G	Gate Voltage
7	N/C	No Connection
8	N/C	No Connection
9	GND	Ground
10	RF _{OUT}	RF Output
11	GND	Ground
12	N/C	No Connection
13	N/C	No Connection
14	V _D	Drain Voltage
15	N/C	No Connection
16	N/C	No Connection

1. It is recommended that all No Connection pins (N/C) are connected to ground.
2. The exposed pad centered on the package bottom must be connected to RF and DC ground.

Frequency Doubler
16 - 24 GHz Output

Rev. V1

Electrical Specifications: $V_D = +5\text{ V}$, $V_G = -0.7\text{ V}$, $P_{IN} = 0\text{ dBm}$, $T_A = +25^\circ\text{C}$

Parameter	Units	Min.	Typ.	Max.
Frequency (Input)	GHz	8	—	12
Frequency (Output)	GHz	16	—	24
Output Power (P_{OUT})	dBm	+18	+20	—
$1 \times F_{IN}$ Leakage	dBc	—	30	—
$3 \times F_{IN}$ Leakage	dBc	—	20	—
$4 \times F_{IN}$ Leakage	dBc	—	20	—
Input Return Loss	dB	—	12	—
Output Return Loss	dB	—	12	—
Supply Current (I_D)	mA	95	140	170

Absolute Maximum Ratings ^{3,4,5}

Parameter	Absolute Maximum
Input Power	+8 dBm
Drain Voltage	+7 V
Gate Voltage	-1.5 V to 0 V
Storage Temperature	-55°C to +150°C
Case Temperature	-40°C to +85°C
Junction Temperature ⁶	+160 °C

3. Exceeding any one or combination of these limits may cause permanent damage to this device.
4. MACOM does not recommend sustained operation near these survivability limits.
5. Operating at nominal conditions with $T_J \leq 160^\circ\text{C}$ will ensure $MTTF > 1 \times 10^6$ hours.
6. Junction Temperature (T_J) = $T_C + \theta_{jc} * ((V * I) - (P_{OUT} - P_{IN}))$
 Typical thermal resistance (θ_{jc}) = 93°C/W.
 a) For $T_C = 25^\circ\text{C}$,
 $T_J = 81^\circ\text{C}$ @ 5 V, 130 mA, $P_{IN} = +5\text{ dBm}$, $P_{OUT} = 17\text{ dBm}$
 b) For $T_C = 85^\circ\text{C}$,
 $T_J = 141^\circ\text{C}$ @ 5 V, 130 mA, $P_{IN} = +5\text{ dBm}$, $P_{OUT} = 17\text{ dBm}$

Handling Procedures

The following precautions should be observed to avoid damage:

Static Sensitivity


Gallium Arsenide Integrated Circuits are sensitive to electrostatic discharge (ESD) and can be damaged by static electricity. Proper ESD control techniques should be used when handling these Class 1A devices.

Frequency Doubler 16 - 24 GHz Output


Rev. V1

Typical Performance Curves: $V_D = +5\text{ V}$, $V_G = -0.7\text{ V}$, $Z_0 = 50\ \Omega$


Output Power @ $2x F_{IN}$ vs. Temp., $P_{IN} = 0, 3, 6\text{ dBm}$




Output Power @ $1x F_{IN}$ vs. Temp., $P_{IN} = 0, 3, 6\text{ dBm}$




Output Power @ $3x F_{IN}$ vs. Temp., $P_{IN} = 0, 3, 6\text{ dBm}$




Output Power @ $1x F_{IN}$, $2x F_{IN}$ & $3x F_{IN}$, $P_{IN} = 0\text{ dBm}$



Supply Current




Return Loss



Frequency Doubler 16 - 24 GHz Output

Rev. V1

Lead-Free 4 mm 16-Lead PQFN[†]



[†] Reference Application Note S2083 for lead-free solder reflow recommendations.
Meets JEDEC moisture sensitivity level 1 requirements.
Plating is 100% matte tin plating over copper

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru