





|             |                                     |      |   |
|-------------|-------------------------------------|------|---|
| PART NUMBER | LDD-C514RI                          | REV. | B |
| DATE        | E.C.N. NUMBER AND REVISION COMMENTS | REV. |   |
| 06.24.96    | E.C.N. #10188 & #10113./            | A    |   |
| 04.22.98    | E.C.N. #10BRDR. & REDRAWN.          | B    |   |



| ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS $T_A=25^{\circ}\text{C}$ $I_f=10\text{mA}$ |                      |      |     |                |                      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-----|----------------|----------------------|
| PARAMETER                                                                  | MIN                  | TYP  | MAX | UNITS          | TEST COND            |
| PEAK WAVELENGTH                                                            |                      | 635  |     | nm             |                      |
| FORWARD VOLTAGE                                                            |                      | 2.0  | 2.5 | $V_f$          |                      |
| REVERSE VOLTAGE                                                            | 5.0                  |      |     | $V_r$          | $I_r=100\mu\text{A}$ |
| AXIAL INTENSITY                                                            |                      | 3900 |     | $\mu\text{cd}$ | $I_f=10\text{mA}$    |
| EMITTED COLOR:                                                             | RED                  |      |     |                |                      |
| FACE COLOR:                                                                | GREY                 |      |     |                |                      |
| SEGMENT COLOR:                                                             | MILKY WHITE DIFFUSED |      |     |                |                      |




DIGIT DETAIL




| LIMITS OF SAFE OPERATION AT 25°C PER CHIP |            |          |
|-------------------------------------------|------------|----------|
| PARAMETER                                 | MAX        | UNITS    |
| PEAK FORWARD CURRENT*                     | 150        | mA       |
| STEADY CURRENT                            | 30         | mA       |
| POWER DISSIPATION                         | 105        | mW       |
| DERATE FROM 25°C                          | -1.2       | mW/°C    |
| OPERATING, STORAGE TEMP.                  | -40 TO +85 | °C       |
| SOLDERING TEMP.                           | +260       | °C       |
| 2.0mm FROM BODY                           | 3          | SEC. MAX |

\*  $t < 10\mu\text{s}$



COMMON CATHODE



\*UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES PER DECIMAL PRECISION ARE: X=±1 (±0.039), X.X=±0.5 (±0.020), X.XX=±0.25 (±0.010), X.XXX=±0.127 (±0.005). LEAD SIZE=±0.05 (±0.002), LEAD LENGTH=±0.75 (±0.030). MIN.=+DECIMAL PRECISION -0.00, MAX.=+0.00 -DECIMAL PRECISION

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                               |                 |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>LUMEX</b><br>Creating LED and LCD Solutions Together™ | 290 E. HELEN ROAD<br>PALATINE, IL 60067-6976<br>PHONE: +1.847.359.2790<br>FAX: +1.847.359.6538<br>WEB: WWW.LUMEX.COM | 0.56" DUAL DIGIT, SEVEN SEGMENT DISPLAY, 635nm RED, GREY FONT/WHITE SEGMENTS, COMMON CATHODE. | DATE: 07.28.92  | DRAWN BY: DU                                                                          |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                               | PAGE: 1 OF 1    | CHKD BY: SS                                                                           |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                               | SCALE: N/A      | APRVD BY: JD                                                                          |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                               | UNIT: mm [INCH] |  |

CONFIDENTIAL INFORMATION  
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF LUMEX INC. EXCEPT AS SPECIFICALLY AUTHORIZED IN WRITING BY LUMEX INC., THE HOLDER OF THIS DOCUMENT SHALL KEEP ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN CONFIDENTIAL AND SHALL PROTECT SAME IN WHOLE OR IN PART FROM DISCLOSURE AND DISSEMINATION TO ALL THIRD PARTIES.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)