

Flush-type connector - SACCBP-FS-12CON-M16/1,0-PVCSCO - 1442188

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Flush-type socket, shielded, 12-pos., M12, A-coded, rear/screw mounting with M16 thread, with 1 m cable, 12 x 0.14 mm²



Key commercial data

Packing unit	1 1
Custom tariff number	85444290
Country of origin	Germany

Technical data

Dimensions

Length of cable	1 m
Stripping length of the free conductor end	35 mm

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 85 °C (Plug / socket)
Degree of protection	IP67

General

Rated current at 40°C	1.5 A
Rated voltage	30 V
Number of positions	12
Contact resistance	≤ 3 mΩ
Insulation resistance	≥ 100 MΩ
Coding	A - standard
Standards/regulations	M12 connector IEC 61076-2-101
Signal type/category	Universal
Status display	No

Flush-type connector - SACCBP-FS-12CON-M16/1,0-PVCSCO - 1442188

Technical data

General

Surge voltage category	II
Pollution degree	3
Mounting type	Rear mounting M16 x 1.5 Thread with flat nut

Material

Inflammability class according to UL 94	V0
Contact material	CuZn
Contact surface material	Au
Contact carrier material	PA 66
Material, knurls	Zinc die-cast, nickel-plated
Sealing material	NBR

Cable

Cable type	PVC black
Cable type (abbreviation)	PVC
Conductor cross section	0.14 mm ²
AWG signal line	26
Conductor structure signal line	18x 0.10 mm
Core diameter including insulation	1 mm ±0.05 mm
Wire colors	White-brown, green-yellow, gray-pink, blue-red, black-violet, gray/pink-red/blue
Overall twist	Six pairs around the filler to the core
Shielding	Tinned copper braided shield
Optical shield covering	85 %
External sheath, color	Black RAL 9005
External cable diameter	8.50 mm
Number of bending cycles	2000000
Bending radius	85 mm
Traversing path	10 m
Traversing rate	3 m/s
Acceleration	10 m/s ²
Outer sheath, material	PVC
Material, inner sheath	PVC
Material conductor insulation	PVC
Conductor material	Tin-plated Cu litz wires
Conductor resistance	142 Ω/km
Flame resistance	DIN VDE 0472 part 804, test type B
Resistance to oil	DIN VDE 0472 Part 803, test type B
Other resistance	Hydrolysis and microbe resistant as per VDE 0282 section 10

Flush-type connector - SACCBP-FS-12CON-M16/1,0-PVCSCO - 1442188

Technical data

Cable

Ambient temperature (operation)	-30 °C ... 85 °C (cable, fixed installation)
---------------------------------	--

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27143423
eCl@ss 5.1	27143423
eCl@ss 6.0	27143423
eCl@ss 7.0	27449001
eCl@ss 8.0	27449001

ETIM

ETIM 4.0	EC002061
ETIM 5.0	EC002061

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	31251501

Approvals

Approvals

Approvals

GOST

Ex Approvals

Approvals submitted

Flush-type connector - SACCBP-FS-12CON-M16/1,0-PVCSCO - 1442188

Approvals

Approval details

GOST




Accessories

Accessories


Plug for cable screw gland

Screw plug - SACC-M16-SEALING PLUG SET - 1453368




Drawings

Dimensioned drawing




Housing cutout for M16 fastening thread, mounting panel with feed-through hole (alternatively with surface as protection against rotation)

Schematic diagram




Pin assignment M12 socket, 12-pos., A-coded, view female side

Dimensioned drawing



M12 flush-type connector

Circuit diagram



Contact assignment of the M12 socket

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru