


Standard Rectifier Module

3~ Rectifier	
V_{RRM}	= 1600 V
I_{DAV}	= 27 A
I_{FSM}	= 550 A

3~ Rectifier Bridge

Part number

VUO36-16N08



 E72873



Features / Advantages:

- Planar passivated chips
- Very low leakage current
- Very low forward voltage drop
- Improved thermal behaviour

Applications:

- Diode for main rectification
- For three phase bridge configurations
- Supplies for DC power equipment
- Input rectifiers for PWM inverter
- Battery DC power supplies
- Field supply for DC motors

Package: FO-B

- Isolation Voltage: 3000 V~
- Industry standard outline
- RoHS compliant
- ¼" fast-on terminals
- Easy to mount with one screw


Disclaimer Notice

Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, users should independently evaluate the suitability of and test each product selected for their own applications. Littelfuse products are not designed for, and may not be used in, all applications. Read complete Disclaimer Notice at www.littelfuse.com/disclaimer-electronics.

Rectifier				Ratings			
Symbol	Definition	Conditions		min.	typ.	max.	Unit
V_{RSM}	max. non-repetitive reverse blocking voltage					1700	V
V_{RRM}	max. repetitive reverse blocking voltage					1600	V
I_R	reverse current	$V_R = 1600$ V		$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$		40	μA
		$V_R = 1600$ V		$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$		1.5	mA
V_F	forward voltage drop	$I_F = 15$ A		$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$		1.04	V
		$I_F = 45$ A				1.23	V
		$I_F = 15$ A		$T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$		0.93	V
		$I_F = 45$ A				1.18	V
I_{DAV}	bridge output current	$T_C = 85^\circ\text{C}$	rectangular	$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$		27	A
V_{FO}	threshold voltage	} for power loss calculation only		$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$		0.76	V
r_F	slope resistance					9.1	m Ω
R_{thJC}	thermal resistance junction to case					7	K/W
R_{thCH}	thermal resistance case to heatsink				1		K/W
P_{tot}	total power dissipation			$T_C = 25^\circ\text{C}$		17	W
I_{FSM}	max. forward surge current	$t = 10$ ms; (50 Hz), sine		$T_{VJ} = 45^\circ\text{C}$		550	A
		$t = 8,3$ ms; (60 Hz), sine		$V_R = 0$ V		595	A
		$t = 10$ ms; (50 Hz), sine		$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$		470	A
		$t = 8,3$ ms; (60 Hz), sine		$V_R = 0$ V		505	A
I^2t	value for fusing	$t = 10$ ms; (50 Hz), sine		$T_{VJ} = 45^\circ\text{C}$		1.52	kA ² s
		$t = 8,3$ ms; (60 Hz), sine		$V_R = 0$ V		1.48	kA ² s
		$t = 10$ ms; (50 Hz), sine		$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$		1.11	kA ² s
		$t = 8,3$ ms; (60 Hz), sine		$V_R = 0$ V		1.06	kA ² s
C_J	junction capacitance	$V_R = 400$ V; $f = 1$ MHz		$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$		18	pF



Package FO-B		Ratings				
Symbol	Definition	Conditions	min.	typ.	max.	Unit
I_{RMS}	RMS current	per terminal			100	A
T_{VJ}	virtual junction temperature		-40		150	°C
T_{op}	operation temperature		-40		125	°C
T_{stg}	storage temperature		-40		125	°C
Weight				20		g
M_D	mounting torque		1.8		2.2	Nm
$d_{Spp/ App}$	creepage distance on surface / striking distance through air	terminal to terminal	9.0	7.0		mm
		terminal to backside	10.0	10.0		mm
V_{ISOL}	isolation voltage	t = 1 second	3000			V
		t = 1 minute	2500			V



Ordering	Ordering Number	Marking on Product	Delivery Mode	Quantity	Code No.
Standard	VUO36-16NO8	VUO36-16NO8	Box	50	465178

Equivalent Circuits for Simulation

* on die level

$T_{VJ} = 150^{\circ}C$





Rectifier

$V_{0\ max}$	threshold voltage	0.76	V
$R_{0\ max}$	slope resistance *	7.9	mΩ



Outlines FO-B





Rectifier




Fig. 1 Forward current vs. voltage drop per diode




Fig. 2 Surge overload current vs. time per diode




Fig. 3 I^2t vs. time per diode




Fig. 4 Power dissipation vs. forward current and ambient temperature per diode




Fig. 5 Max. forward current vs. case temperature per diode




Fig. 6 Transient thermal impedance junction to case vs. time per diode

Constants for Z_{thJC} calculation:

i	R_{th} (K/W)	t_i (s)
1	0.040	0.005
2	0.150	0.030
3	1.710	0.400
4	5.100	2.300

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru