


DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ASME Y14.5M (ISO STANDARDS)




REVISIONS		
LTR	DESCRIPTION	DATE
C	RELEASE PER ECO-12-006783	04/09/2012

NOTES:

- ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES [MILLIMETERS].
- DIMENSIONS APPEARING IN TABLE ARE AS FOLLOWS:
a - AS SUPPLIED
b - AFTER UNRESTRICTED RECOVERY
- MATERIAL: TUBING MEETS RT-1116.
- AFTER RECOVERY, TUBING WILL HAVE 0% TO -10% LONGITUDINAL CHANGE.
- ADHESIVE COATING MEETS RW-2074.
- TUBING ENDS COATED WITH ADHESIVE, PART AT099-45 ONLY.

TABLE OF DIMENSIONS				
PART DESCRIPTION	D		P $\pm 10\%$ b	W b
	MIN a	MAX b		
AT099-10			1.57 [40]	
AT099-11	.22	.09	1.97 [50]	.033 \pm .006
AT099-12	[5.5]	[2.4]	2.36 [60]	[.84 \pm .16]
AT099-13			8.00 [203.2]	
AT099-18			1.57 [40]	
AT099-19	.31	.13	1.97 [50]	.035 \pm .006
AT099-20	[8.0]	[3.2]	2.36 [60]	[.89 \pm .16]
AT099-21			8.00 [203.2]	
AT099-26			1.57 [40]	
AT099-27	.39	.19	1.97 [50]	.040 \pm .008
AT099-28	[10.0]	[4.8]	2.36 [60]	[1.02 \pm .20]
AT099-29			8.00 [203.2]	
AT099-34	.48	.25	1.57 [40]	.048 \pm .008
AT099-35	[12.2]	[6.4]	1.97 [50]	[1.22 \pm .20]
AT099-36			2.36 [60]	
AT099-42			1.57 [40]	
AT099-43	.73	.37	1.97 [50]	.057 \pm .011
AT099-44	[18.5]	[9.5]	2.36 [60]	[1.45 \pm .28]
AT099-45			5.91 [150]	
AT099-50	.98	.50	1.57 [40]	.070 \pm .011
AT099-51	[24.9]	[12.7]	1.97 [50]	[1.78 \pm .28]
AT099-52			2.36 [60]	
AT099-58	1.48	.75	1.57 [40]	.095 \pm .016
AT099-59	[37.5]	[19.0]	1.97 [50]	[2.41 \pm .40]
AT099-60			2.36 [60]	



If this document is printed it becomes uncontrolled. Check for the latest revision

Raychem Molded Parts
CUSTOMER DRAWING

<small>UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE INCHES. METRIC DIMENSIONS ARE IN BRACKETS.</small> <small>DECIMAL TOLERANCES</small> .XXX \pm 0.005 [0.13 mm] .XX \pm 0.01 [0.25 mm] .X \pm 0.1 [0.50 mm] <small>ANGLE TOLERANCE</small> .X \pm 1 DEG. <small>TYCO ELECTRONICS RESERVES THE RIGHT TO AMEND THIS DRAWING AT ANY TIME. USERS SHOULD EVALUATE THE SUITABILITY OF THE PRODUCT FOR THEIR APPLICATION.</small>	<small>DRAWN</small> UNGUYEN		<small>TE Connectivity</small>	
	<small>APPROVED</small> DHURRELL		<small>TITLE</small> HEAT SHRINKABLE TUBING	
	<small>THIRD ANGLE PROJECTION</small>	<small>SIZE</small> B	<small>CODE IDENT. NO.</small> 06090	<small>DWG. NO.</small> AT099-XX
	<small>© 2010-2012 Tyco Electronics Corporation. All rights reserved.</small>	<small>DO NOT SCALE THIS DRAWING</small>	<small>SHEET 1 OF 1</small>	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru