

f	O	O	O	O	O	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K				
e	F	F	O	F	O	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F				
d	O	O	O	F	O	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F				
c	F	F	O	O	O	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F				
b	O	O	O	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F				
a	F	F	O	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F				
z	O	O	O	O	O	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K				
P O S	O 1					O 5					1 0					1 5					2 0					2 5

The drawing consists of two parts: a cross-section (left) and a plan view (right).

Cross-section (Left): Shows a bridge deck with a total width of 15.40 ± 0.50 m. The deck is supported by a central pier with a width of 11.70 ± 0.10 m. The deck thickness is 3.00 ± 0.10 m. The total height of the structure is 13.45 ± 0.15 m. The drawing includes a callout for "NOTE 3" pointing to the deck surface and "NOTE 6" pointing to the pier structure.

Plan View (Right): Shows the bridge deck layout. The total length is 50.0 m. The deck is divided into two sections: a central section of 48.00 m and two side sections of 2.00 ± 0.05 m each. The drawing includes a callout for "NOTE 5" pointing to the deck surface and "NOTE 6" pointing to the pier structure.

SEATING PLANE FOR CONNECTOR

9.70 16.00

F

11.20 16.00

K

A diagram of a rectangular field with a width of 48.00 and a height of 12.00. The field is filled with a grid of small circles, representing points. The grid consists of 48 columns and 12 rows of points, totaling 576 points. The points are arranged in a regular pattern, with the first point in each row located at the left boundary and the last point in each row located at the right boundary. The dimensions are indicated by arrows above and to the right of the field.

PLATING CODE (DIGIT 13 AND 14)
(REF DRW NO. BS,C , 201844 , 003)

1. THIS PRODUCT IS CSA APPROVED.
2. THIS PRODUCT IS UL RECOGNIZED.
3. MEASURED AT THE BOTTOM.
4. MATERIAL CONTACT: PHOSPHORBRONZE
HOUSING: CREAM WHITE GLASS FILLED POLYESTER UL-94V0
5. CONNECTOR PRINTED WITH P/N AND DATE CODE.
6. FOR ACTUAL CONTACT LOADINGS, SEE LOADING PATTERN MATING SIDE.
7. SHAPE OF CONNECTOR HOUSING CAN ALTER DEPENDING ON
PRODUCTION LOCATION
8. THE PRODUCT (LF) MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY
REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008
9. FOR RECOMMENDED PTH DIMENSIONS REFER DRAWING : BS, A , 201572 , 001

[illegible]

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru