

## Ferrule - Al 0,5-8 WH S1 - 1200104

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Taped ferrules, 0.5 mm<sup>2</sup>, sleeve length 8 mm, with plastic collar, according to DIN 46228-4, white, for processing with the CRIMPFOX 4 IN 1, 10 strips each with 50 sleeves per strip.



### Key commercial data

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Packing unit                         | 1 pc     |
| Minimum order quantity               | 500 pc   |
| Weight per Piece (excluding packing) | 0.08 GRM |
| Custom tariff number                 | 85369010 |
| Country of origin                    | Germany  |

### Technical data

#### Dimensions

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Length (b)                                   | 14 mm   |
| Maximum stripping length                     | 11 mm   |
| Sleeve length                                | 8 mm    |
| Inner dimension of the insulating collar (d) | 2.5 mm  |
| Ferrule diameter                             | 1.1 mm  |
| Insulating collar thickness                  | 0.25 mm |
| Sleeve wall thickness                        | 0.15 mm |

#### Ambient conditions

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Short-term temperature     | 120 °C |
| Max. permanent temperature | 105 °C |

#### General

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Color                                   | white                          |
| Components                              | free from silicone and halogen |
| Inflammability class according to UL 94 | HB                             |

## Ferrule - Al 0,5-8 WH S1 - 1200104

### Technical data

#### General

|          |      |
|----------|------|
| Material | E-CU |
|----------|------|


### Classifications

#### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 5.1 | 27400201 |
| eCl@ss 6.0 | 27400201 |

### Drawings

Dimensioned drawing



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)