

D

TECHNICAL DATA	2-2271128-1	2-2271128-2	3-2271128-1	3-2271128-2	4-2271128-1	4-2271128-2	5-2271128-2	6-2271128-2
RATED VOLTAGE	250V	250V	250V	250V	125V	125V	60V	30V
RATED IMPULSE VOLTAGE	2500V	2500V	2500V	2500V	1500V	1500V	800V	500V
POLLUTION DEGREE	3	3	3	3	3	3	3	3
OVERVOLTAGE CATEGORY	II	II	II	II	II	II	II	II
MATERIAL GROUP	II	II	II	II	II	II	II	II
RATED CURRENT	4A	4A	4A	4A	4A	4A	2A	2A
VOLUME RESISTIVITY	≤8mΩ	≤8mΩ	≤8mΩ	≤8mΩ	≤8mΩ	≤8mΩ	≤3mΩ	≤3mΩ
DEGREE OF PROTECTION	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
UPPER TEMPERATURE	+85 °C	+85 °C	+85 °C	+85 °C	+85 °C	+85 °C	+85 °C	+85 °C
LOWER TEMPERATURE	-40 °C	-40 °C	-40 °C	-40 °C	-40 °C	-40 °C	-40 °C	-40 °C



C

PIN ARRANGEMENT
A-CODING (SCALE 2:1)

B

A

- 1 MATERIAL: ITEM NO. 1: HOUSING - PBT
ITEM NO. 2: CONTACT BODY - PA
ITEM NO. 3: CONTACT - CuZn (brass)
- 2 CONTACT FINISH - CuSnZn (Optalloy)
- 3 CONTACT FINISH - Au (gold)
- 4 ALL DIMENSIONS ARE FOR NOMINAL REFERENCE ONLY UNLESS OTHERWISE STATED
- 5 MEASUREMENT REFERENCE ONLY
- 6 PACKAGING: 1 PIECE IN A BAG



3-2 AS SHOWN
WIE GEZEICHNET

6-8	24 / 0.25mm ²	1 3	12	6-2271128-2
6-8	20 / 0.50mm ²	1 3	8	5-2271128-2
6-8	18 / 0.75mm ²	1 2	5	4-2271128-2
4-6	18 / 0.75mm ²	1 2	5	4-2271128-1
6-8	18 / 0.75mm ²	1 2	4	3-2271128-2
4-6	18 / 0.75mm ²	1 2	4	3-2271128-1
6-8	18 / 0.75mm ²	1 2	3	2-2271128-2
4-6	18 / 0.75mm ²	1 2	3	2-2271128-1
CABLE FEED-THROUGH mm	WIRES AWG / mm ²	MATERIAL	NUMBER OF POLES	TE-PART-NO.

DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.
BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GEMAESS GPS (ISO STANDARDS).

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).

DIMENSIONS:
MASSEINHEITEN:
[mm]

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
ALLGEMEINTOLERANZEN

MATERIAL

-

0 PLC ±
1 PLC ±
2 PLC ±
3 PLC ±
4 PLC ±
ANGLES/WINKEL ±
FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE

-

DWN YASHKUMAR 25APR2014
CHK M.STRELOW 25APR2014
APVD C.SCHREITLINGER 25APR2014

PRODUCT SPEC
108-19483
APPLICATION SPEC
114-32127

WEIGHT
GEWICHT

-

NAME M12 RECEPTACLE, 90 DEG ANGLED FIELD
INSTALLABLE, UNSHIELDED CONNECTOR,
SCREW TERMINALS, A-CODING

SIZE A2
CAGE CODE 00779
DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C-2271128

RESTRICTED TO
NUR FÜR

-

Customer Drawing

/KUNDENZEICHNUNG

SCALE MASSSTAB 2:1

SHEET BLATT 1 OF 1

REV A2

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru