



DIALIGHT PART NUMBER	COLOR	LED DIE	LED EPOXY COLOR
597-7707-502F, -507F	RED	AlGaInP/ GaAs	DIFFUSED WHITE
	GREEN		

RoHS COMPLIANT 597-7707-50XF

Part Numbers with the "F" suffix ending are RoHS Compliant.
 For example: 597-7707-502F
 Reel and bag packaging are marked with "RoHS Compliant" label or equivalent markings. These parts can be used with RoHS reflow profile. Parts can be wave soldered, dip soldered or hand soldered using typical lead-free soldering process with max 260°C temp. for 5 sec.

REV	ECN NO	REVISIONS	DRN	CKD	APP	DATE
A		NEW RELEASE	WFB	JTD	NO	12-5-12



NOTES:

- DIALIGHT PART NUMBERS: 597-7707-50XF.
- TAPE & REEL MAY REQUIRE RE-TAPING AFTER 12 MONTHS.
- PIN NUMBERS ARE FOR REFERENCE ONLY. DESIGNATION NON-EXISTENT ON PART OR REEL TAPE.
- ...502F SUFFIX MEANS PARTS PACKAGED ON A 20 PC SAMPLE STRIP.
...507F SUFFIX MEANS PARTS PACKAGED ON A 7" [Ø180mm] REEL, 5,000 PCS/REEL.
- MOISTURE SENSITIVITY LEVEL: 3
- PACKAGING TO INCLUDE LABEL CONTAINING DIALIGHT PART NUMBER, DATE CODE/LOT NO., LUMINOUS INTENSITY AND COLOR BINS, QTY/REEL, AND COUNTRY OF ORIGIN.
- THIS ASSEMBLY CONTAINS ELECTROSTATIC DISCHARGE SENSITIVE DEVICES (ESDS). MAINTAIN ALL PRECAUTIONARY MEASURES DURING ASSEMBLY, HANDLING, AND STORAGE IN ACCORDANCE WITH IPC-A-610.




OPERATING CHARACTERISTICS AT 25°C AMBIENT

COLOR	LUMINOUS INTENSITY		FORWARD VOLTAGE		REVERSE CURRENT		DOMINANT WAVELENGTH				VIEWING ANGLE	
	I _F	MIN (mcd)	TYP (mcd)	I _F	TYP (V)	V _R	MAX (mA)	I _F	MIN (nm)	TYP (nm)	MAX (nm)	TYP (DEG)
RED	20 mA	25	52	20 mA	2.1	4V	100	20 mA	615	620	625	128
GREEN		10	21		2.2				569	572	575	128

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS AT 25°C AMBIENT	COLOR		UNITS
	RED	GREEN	
CONTINUOUS FORWARD CURRENT	20		mA
PEAK FORWARD CURRENT (LESS THAN OR EQUAL TO 1/20 DUTY CYCLE, 1kHz)	100		mA
DERATE LINEARLY FROM 40°C	0.22		mA/°C
REVERSE VOLTAGE	5		V
STORAGE TEMPERATURE	-40 TO +100		°C
OPERATING TEMPERATURE	-40 TO +85		°C



ATTENTION:
OBSERVE PRECAUTIONS FOR
HANDLING ELECTROSTATIC
SENSITIVE DEVICES



THIS DRAWING AND THE CONTENTS HEREIN ARE CONFIDENTIAL AND THE SOLE PROPERTY OF DIALIGHT. REPRODUCTION OF THIS DRAWING OR CONSTRUCTION OF ANY PARTS WITHIN THIS DRAWING ARE FORBIDDEN WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF DIALIGHT.		
SCALE: 30.000 ALL DIM'S IN: INCHES (MM)	DRAWING NUMBER C-18004	REV A
TOLERANCES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	TITLE 0404 BI-COLOR SMT LED	
FRACTIONS: ±1/64 DECIMALS (.XX): ±.01 DECIMALS (.XXX): ±.004 DECIMALS (.XXXX): ±.0005 ANGLES: ±1°	MATERIAL	
FINISH:	Dialight 1501 ROUTE 34 SOUTH FARMINGDALE, NJ 07727	
FSCM 83330	SHEET 1 OF 1	FAMILY TABLE:

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренеспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru