


ROHS COMPLIANT

PRODUCT DATA DRAWING

REVISION HISTORY			
REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
-	DCN 38497	08/11	PJS



MATERIAL:

BODY:	STAINLESS STEEL PER AMS-5640, ALLOY UNS S30300, TYPE 1
CONTACT:	BERYLLIUM COPPER PER ASTM B-196, ALLOY UNS C17300, TD04
INSULATOR:	PTFE PER ASTM D-1710, TYPE I, GRADE 1, CLASS B

FINISHES:

**BODY &
CONTACT:** GOLD PER ASTM B-488, TYPE II, CODE C,
CLASS 1.27 OVER NICKEL PER AMS-QQ-N-290,
CLASS 1, .00010" MIN.


PERFORMANCE:

IMPEDANCE: 50 OHMS
FREQ. RANGE: DC-18 GHz
INSUL. RESIST.: 5000 MEGOHMS, MIN.
DWV: 1000 VRMS
VSWR: N/A

PART No.	BOARD THICKNESS	DIMENSION "A"	DIMENSION "B"
2985-6035	.062 (1.57)	.068/.064 (1.67)	.073 (1.85)
2985-6036	.042 (1.07)	.048/.044 (1.16)	.093 (2.36)
2985-6037	.031 (0.79)	.037/.033 (0.88)	.104 (2.64)
2985-6038	.093 (2.36)	.099/.095 (2.46)	.042 (1.07)

NOTES:

1. FOR RECOMMENDED FOOTPRINT TO YOUR SPECIFIC PCB, CONTACT SV MICROWAVE SALES DEPARTMENT (sales@svmicro.com, 561-840-1800).

MATERIAL:	SEE NOTES	DIMENSIONS ARE IN INCHES TOLERANCES: FRACTIONAL: ±1/64 ANGULAR: X° ±1"0' X°X' ±15' DECIMAL: .X ±.030 .XX ±.010 .XXX ±.005 INTERPRET DIMENSIONS AND TOLERANCES PER ASME Y14.5M - 1994	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 1) ALL DIMENSIONS ARE AFTER PLATING. 2) BREAK CORNERS & EDGES .005 R MAX. 3) CHAM. 1ST & LAST THREADS. 4) SURFACE ROUGHNESS 63 √ MIL-STD-10. 5) DIA.'S ON COMMON CENTERS TO BE CONCENTRIC WITHIN T.I.R. 6) REMOVE ALL BURRS		SV Microwave, Inc. 2400 Centrepark West Drive, Suite 100 West Palm Beach, FL 33409 TITLE: SMA JACK END LAUNCH RECEPTACLE			
FINISH:	SEE NOTES		DRAWN: FED 08/25/11					
SURFACE AREA:	N/A		CHECKED: PJS 08/25/11					
PROPRIETARY THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF SV MICROWAVE, INC. ANY REPRODUCTION IN PART OR AS A WHOLE WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF SV MICROWAVE, INC IS PROHIBITED.		THIRD ANGLE PROJECTION		APPROVED: PJS 08/25/11		SIZE B	CAGE CODE 95077	DWG. NO. 2985-6035-6038
				E.M. SIMULATION: N/A		SCALE: 5:1		SHEET 1 OF 1

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru