

Network cable - VS-M12MSS-OE-94F/20,0/10G - 1440588

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Assembled Ethernet cable, CAT6, shielded, 4-pair, AWG 26 stranded (7-wire), RAL 5021 (water blue), M12 connector on free conductor end, length 20 m

Key commercial data

Packing unit	0
Minimum order quantity	1
Catalog page	Page 305 (PC-2011)
GTIN	 4 046356 504508
Custom tariff number	85444290
Country of origin	GERMANY

Technical data

General data

Rated current at 40°C	0.5 A
Rated voltage	48 V
Number of positions	8
Volume resistance	≤ 5 mΩ
Insulation resistance	100 MΩ
Length of cable	20 m

General characteristics

Surge voltage category	II
Pollution degree	3
Degree of protection	IP65/IP67/IP69K

Conductor data

Cable type	Ethernet
Cable type (abbreviation)	94F
Cable structure	4x2xAWG26/7; S-FTP
Conductor cross section	4 x 2 x 0.14 mm ²
AWG signal line	26
Conductor structure signal line	7x 0.16 mm
Core diameter including insulation	1.04 mm

Network cable - VS-M12MSS-OE-94F/20,0/10G - 1440588

Technical data

Conductor data

Thickness, insulation	0.28 mm (signal line)
Thickness, insulation	0.65 mm (Outer cable sheath)
External cable diameter	6.4 mm ± 0.2 mm
Wire colors	white/blue-blue, white/orange-orange, white/green-green, white/brown-brown
External sheath, color	water blue RAL 5021
Insulation resistance	≥ 500 MΩ*km (at 20 °C)
Conductor resistance	≤ 290 Ω/km (at 20 °C)
Transmission characteristics (category)	CAT6A
Wave impedance	100 Ω ± 5 Ω (At 100 MHz)
Signal runtime	5.3 ns/m
Shield attenuation	≥ 80 dB (At 30 ... 100 MHz)
Nominal voltage, conductor	≤ 100 V (at 20 °C)
Test voltage Core/Core	700 V (50 Hz, 1 min.)
Test voltage Core/Shield	700 V (50 Hz, 1 min.)
Twisted pairs	2 cores to the pair
Type of pair shielding	Aluminum-lined polyester foil
Overall twist	4 pairs
Shielding	Tinned copper braided shield
Optical shield covering	70 %
Outer sheath, material	PUR
Material conductor insulation	PE
Conductor material	Bare Cu litz wires
Cable weight	42 kg/km
Smallest bending radius, fixed installation	25.6 mm
Smallest bending radius, movable installation	51.2 mm
Ambient temperature (operation)	-20 °C ... 80 °C (Cable)
Flame resistance	IEC 60332-1-2
Halogen-free	According to IEC 60754-1
Resistance to oil	in accordance with DIN EN 60811-2-1

Classifications

eclass

eCl@ss 4.0	27060306
eCl@ss 4.1	27060306
eCl@ss 5.0	27061801
eCl@ss 5.1	27060307
eCl@ss 6.0	27060390
eCl@ss 7.0	27060390

etim

ETIM 2.0	EC000830
----------	----------

Network cable - VS-M12MSS-OE-94F/20,0/10G - 1440588

Classifications

etim

ETIM 3.0	EC000830
ETIM 4.0	EC002599

unspsc

UNSPSC 6.01	26121609
UNSPSC 7.0901	26121609
UNSPSC 11	26121609
UNSPSC 12.01	26121609
UNSPSC 13.2	26121609

Drawings

Schematic diagram


Cable cross section

Pin assignment M12 plug, 8-pos., view plug side



Ethernet [94F]


Dimensioned drawing



Dimens. drawing: M12 connectors

Network cable - VS-M12MSS-OE-94F/20,0/10G - 1440588


Circuit diagram



Contact assignment of the M12 plugs

Network cable - VS-M12MSS-OE-94F/20,0/10G - 1440588

Schematic diagram



Pin assignment M12 plug, 8-pos., view plug side

© Phoenix Contact 2012 - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru