


# AFB 60 x 60 x 13 MM SERIES


## DIMENSIONS DRAWING



- \* Bearing Type  
Ball Bearings
- \* Material  
Impeller & Frame : Plastic (UL 94V-0)
- \* Lead Wires :  
UL 2468 AWG #28 OR Equivalent  
Red Wire Positive (+)  
Black Wire Negative (-)
- \* Weight : 33.5g (1.18 oz)
- \* Rib Type Only

## P & Q CURVE (AT RATED VOLTAGE)

## MOUNTING PANEL CUTOUT



| MODEL      |             | Rated Voltage | Operating Voltage Range | Rated Current | Rated Input Power | Speed  | Maximum Air Flow    |       | Maximum Air Pressure |                     | Noise |
|------------|-------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------|--------|---------------------|-------|----------------------|---------------------|-------|
| PART NO.   | FUNCTION    | VDC           | VDC                     | Amp           | Watt              | R.P.M. | m <sup>3</sup> /min | CFM   | mmH <sub>2</sub> O   | IN H <sub>2</sub> O | dB-A  |
| AFB0605LC  | -R00 / -F00 | 5             | 4.5 to 5.5              | 0.12          | 0.60              | 3000   | 0.436               | 15.40 | 2.11                 | 0.083               | 24.0  |
| AFB0612LC  | -R00 / -F00 | 12            | 7.0 to 13.8             | 0.08          | 0.96              |        |                     |       |                      |                     |       |
| AFB0624LC  | -R00 / -F00 | 24            | 14.0 to 27.6            | 0.05          | 1.20              |        |                     |       |                      |                     |       |
| AFB0605MC  | -R00 / -F00 | 5             | 4.5 to 5.5              | 0.18          | 0.90              | 3600   | 0.514               | 18.15 | 3.02                 | 0.119               | 28.0  |
| AFB0612MC  | -R00 / -F00 | 12            | 7.0 to 13.8             | 0.11          | 1.32              |        |                     |       |                      |                     |       |
| AFB0624MC  | -R00 / -F00 | 24            | 14.0 to 27.6            | 0.06          | 1.44              |        |                     |       |                      |                     |       |
| AFB0605HC  | -R00 / -F00 | 5             | 4.5 to 5.5              | 0.29          | 1.45              | 4200   | 0.601               | 21.22 | 4.15                 | 0.163               | 31.5  |
| AFB0612HC  | -R00 / -F00 | 12            | 7.0 to 13.8             | 0.14          | 1.68              |        |                     |       |                      |                     |       |
| AFB0624HC  | -R00 / -F00 | 24            | 14.0 to 27.6            | 0.07          | 1.68              |        |                     |       |                      |                     |       |
| AFB0612HHC | -R00 / -F00 | 12            | 7.0 to 13.8             | 0.20          | 2.40              | 4800   | 0.698               | 24.65 | 5.19                 | 0.204               | 35.0  |
| AFB0624HHC | -R00 / -F00 | 24            | 14.0 to 27.6            | 0.09          | 2.16              |        |                     |       |                      |                     |       |
| AFB0612VHC | -R00 / -F00 | 12            | 7.0 to 13.8             | 0.24          | 2.88              | 5400   | 0.785               | 27.72 | 6.41                 | 0.252               | 38.0  |
| AFB0624VHC | -R00 / -F00 | 24            | 14.0 to 27.6            | 0.12          | 2.88              |        |                     |       |                      |                     |       |

- \* Function type is optional.
- \* The max. air flow and the speed are measured in free air ; max. air pressure is measured at zero air flow.
- \* Noise is measured in anechoic chamber in free air, one meter from intake side.
- \* All readings are typical values at rated voltage.
- \* Specifications are subject to change without notice.
- \* Both of the ball bearing and the 1 ball + 1 Sleeve type are available.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)