





features

- Suitable for automatic machine insertion
- Marking: Blue-gray body color with alpha-numeric black marking per military requirements
- Products with lead-free terminations meet EU RoHS and China RoHS requirements
- AEC-Q200 Qualified: RNS1 only
- Excellent long term stability in resistance values

dimensions and construction



Type	Dimensions inches (mm)			
	L (ref.)	D	d	I*
RNS1/8	.250±.04 (6.35±1)	.091±.02 (2.3±0.5)	.024 (0.6)	1.496 (38)
RNS1/4	.374±.04 (9.5±1)	.138±.02 (3.5±0.5)		
RNS1/2	.531±.04 (13.5±1)	.138±.02 (3.5±0.5)		
RNS1	.610±.04 (15.5±1)	.216±.02 (5.5±0.5)	.031 (0.8)	

* Lead length changes depending on taping and forming type.

ordering information

New Part #	RNS	1/8	E	C	T52	R	1001	F
Type		Power Rating	T.C.R.	Termination Material	Taping and Forming	Packaging	Nominal Resistance	Tolerance
		1/8: 0.125W 1/4: 0.25W 1/2: 0.5W 1: 1W	Y: ±5 T: ±10 E: ±25 C: ±50	C: SnCu	1/8: T26, T52 1/4, 1/2: T52 1: T521	A: Ammo R: Reel	3 significant figures + 1 multiplier "R" indicates decimal on value <100Ω	B: ±0.1% C: ±0.25% D: ±0.5% F: ±1.0%


For further information on packaging, please refer to Appendix C.

applications and ratings

Part Designation	Power Rating	T.C.R. (ppm/°C) Max.	Resistance Range E-24, E-192 (B±0.1%)	Resistance Range E-24, E-192 (C±0.25%)	Resistance Range E-24, E-192 (D±0.5%)	Resistance Range E-24, E-96 (F±1.0%)	Absolute Maximum Working Voltage	Absolute Maximum Overload Voltage	Minimum Dielectric Withstanding Voltage	Rated Ambient Temperature	Operating Temperature Range
RNS1/8	0.125W	Y: ±5	100Ω - 100kΩ	100Ω - 100kΩ	100Ω - 100kΩ	100Ω - 100kΩ	200V	400V	500V	70°C	-25°C to +85°C
		T: ±10	100Ω - 200kΩ	100Ω - 200kΩ	100Ω - 200kΩ	100Ω - 200kΩ					
		E: ±25	5.1Ω - 750kΩ	5.1Ω - 1.62MΩ	0.2Ω - 2MΩ	0.2Ω - 2MΩ					
		C: ±50	5.1Ω - 750kΩ	5.1Ω - 1.62MΩ	0.2Ω - 2MΩ	0.2Ω - 2MΩ					
RNS1/4	0.25W	E: ±25	5.1Ω - 1MΩ	5.1Ω - 2MΩ	0.2Ω - 2MΩ	0.2Ω - 2MΩ	250V	500V	700V		-55°C to +165°C
		C: ±50	5.1Ω - 1.5MΩ	5.1Ω - 2MΩ	0.2Ω - 5.1MΩ	0.2Ω - 5.1MΩ					
RNS1/2	0.50W	E: ±25	5.1Ω - 1.5MΩ	5.1Ω - 2MΩ	0.2Ω - 2.4MΩ	0.2Ω - 4.7MΩ	300V	600V	700V		
		C: ±50	5.1Ω - 2MΩ	5.1Ω - 2.4MΩ	0.2Ω - 5.1MΩ	0.2Ω - 5.1MΩ					
RNS1	1W	E: ±25	5.1Ω - 2MΩ	5.1Ω - 2.4MΩ	0.2Ω - 5.1MΩ	0.2Ω - 5.1MΩ	350V	700V	1000V		
		C: ±50	5.1Ω - 2.4MΩ	5.1Ω - 2.4MΩ	0.2Ω - 5.1MΩ	0.2Ω - 6.8MΩ					


environmental applications

Derating Curve



For resistors operated at an ambient temperature of 70°C or above, a power rating shall be derated in accordance with the above derating curve.

Surface Temperature Rise



Performance Characteristics

Parameter	Requirement $\Delta R \pm (\% + 0.05\Omega)$		Test Method
	Limit	Typical	
Resistance	Within specified tolerance	—	25°C
T.C.R.	Within specified T.C.R.	—	Y, T: +25°C/+65°C; E, C: +25°C/+125°C
Overload (Short time)	±0.25%	±0.15%	Rated voltage x 2.5 or max. overload voltage for 5 seconds, whichever is lower
Resistance to Solder Heat	±0.2%	±0.075%	350°C ± 10°C, 3.5 seconds ± 0.5 second
Rapid Change of Temperature	±0.2%	±0.075%	-55°C (30 minutes), +85°C (30 minutes), 5 cycles
Moisture Resistance	±0.75%	±0.5%	40°C ± 2°C, 90 - 95% RH, 1000 hours, 1.5 hr ON, 0.5 hr OFF cycle
Endurance at 70°C	±0.5%	±0.35%	70°C ± 2°C, 1000 hours, 1.5 hr ON, 0.5 hr OFF cycle

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru