




Ring Terminal, Vinyl Insulated – Funnel Entry

Type PV-R

- Insulation support helps to prevent wire damage in bending applications
- Ring tongue design assures a secure connection in high vibration applications
- Brazed seam protects terminal barrel from splitting during the crimp process

- Internal barrel serrations assure good wire contact and maximum tensile strength
- UL Flammability UL 94V-0, maximum insulation temperature 221°F (105°C)
- UL and CSA rated up to 600 V per UL 486A/B



Part Number	Wire Range	Color Code	Stock Thickness (In.)	Max. Ins. (In.)	Stud Size	Figure Dimensions (In.)			Recommended Installation Tool	Std. Pkg. Qty.**	Std. Ctn. Qty.
						L	W	C			
PV22-2R-CY*	26 – 22 AWG	Yellow	0.02	0.110	#2	0.68	0.21	0.18	CT-600-A, CT-1525, CT-2500	100	1000
PV22-4R-CY*			0.02	0.110	#4	0.68	0.21	0.18		100	1000
PV22-6R-CY*			0.02	0.110	#6	0.68	0.21	0.18		100	1000
PV22-8R-CY*			0.02	0.110	#8	0.78	0.26	0.26		100	1000
PV22-10R-CY*			0.02	0.110	#10	0.78	0.32	0.24		100	1000
PV18-4R-CY	22 – 18 AWG	Red	0.03	0.150	#4	0.84	0.25	0.22	CT-100A‡, CT-600-A‡, CT-1550‡, CT-1551‡, CT-2500‡	100	500
PV18-6R-CY			0.03	0.150	#6	0.86	0.25	0.22		100	500
PV18-8R-CY			0.03	0.150	#8	0.91	0.31	0.26		100	500
PV18-10R-CY			0.03	0.150	#10	0.94	0.31	0.27		100	500
PV18-14R-CY			0.03	0.150	1/4"	1.11	0.46	0.37		100	500
PV18-56R-CY			0.03	0.150	5/16"	1.11	0.46	0.39		100	500
PV18-38R-LY			0.03	0.150	3/8"	1.19	0.53	0.42		50	500
PV18-12R-LY	0.03	0.150	1/2"	1.42	0.72	0.53	50	500			
PV14-4R-C	16 – 14 AWG	Blue	0.03	0.170	#4	0.84	0.25	0.19	CT-100A‡, CT-600-A‡, CT-1550‡, CT-1551‡, CT-2500‡	100	500
PV14-6RN-C			0.03	0.170	#6	0.84	0.25	0.19		100	500
PV14-6R-C			0.03	0.170	#6	0.92	0.31	0.25		100	500
PV14-8R-C			0.03	0.170	#8	0.92	0.31	0.25		100	500
PV14-10R-C			0.03	0.170	#10	0.92	0.31	0.25		100	500
PV14-14R-C			0.03	0.170	1/4"	1.12	0.46	0.38		100	500
PV14-56R-C			0.03	0.170	5/16"	1.12	0.46	0.38		100	500
PV14-38R-L			0.03	0.170	3/8"	1.21	0.53	0.43		50	500
PV14-12R-L			0.03	0.170	1/2"	1.42	0.72	0.53		50	500
PV10-6R-L			12 – 10 AWG	Yellow	0.04	0.225	#6	1.05		0.31	0.31
PV10-8R-L	0.04	0.225			#8	1.05	0.31	0.31	50	500	
PV10-10R-L	0.04	0.225			#10	1.05	0.31	0.31	50	500	
PV10-14R-L	0.04	0.225			1/4"	1.23	0.52	0.38	50	500	
PV10-56R-L	0.04	0.225			5/16"	1.23	0.52	0.38	50	500	
PV10-38R-L	0.04	0.225			3/8"	1.31	0.58	0.41	50	500	
PV10-12R-Q	0.04	0.225			1/2"	1.46	0.72	0.53	25	250	

*Wire sizes #26 – 22 AWG, are not UL Listed or CSA Certified.

**Bulk packaging may be available, contact Panduit Customer Service for additional information.

‡UL and CSA approved tooling/product combinations. For crimping tool information, see pages D1.83, D1.84, D1.86 and D1.88.

A. System Overview

B1. Cable Ties

B2. Cable Accessories

B3. Stainless Steel Ties

C1. Wiring Duct

C2. Surface Raceway

C3. Abrasion Protection

C4. Cable Management

D1. Terminals

D2. Power Connectors

D3. Grounding Connectors

E1. Labeling Systems

E2. Labels

E3. Pre-Printed & Write-On Markers

E4. Permanent Identification

E5. Lockout/Tagout & Safety Solutions

F. Index

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru