

FED. MFG. CODE 91929

CHART 1

NUMBER

CURRENT CAPACITY (AMPS)

RESISTIVE DC VOLTS			LOAD AC VOLTS		LAMP LOAD		INDUCTIVE LOAD	
30	115	250	115	230	30 VDC	115 VAC	30 VDC	115 VAC

THIS DRAWING COVERS A PROPRIETARY ITEM AND IS THE PROPERTY OF MICRO SWITCH, A DIVISION OF HONEYWELL. THIS DRAWING IS NOT TO BE COPIED OR USED WITHOUT THE APPROVAL OF MICRO SWITCH.

	1
--	---

35	36	5	35	6	5	4	35	35
----	----	---	----	---	---	---	----	----

7 A, B, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P

2

7.5	.75	.5	1.5	6	3	4	1.5	1.5
-----	-----	----	-----	---	---	---	-----	-----

.076 $\pm$.008 WIDE KEYWAY

240 DIA

427

34°±8°
TOTAL TRAVEL

SEALED TO PREVENT
ENTRANCE OF LIQUIDS
OR DUST

-15/32-32 UNS-2 THREAD TO
WITHIN .060 OF SHOULDER

- SEALED CONSTRUCTION
(RED SEAL)

TERMINALS ACCEPT PIN
M39029/1-101

CIRCUIT MADE WITH TOGGLE LEVER IN

KEYWAY SIDE

CENTER

OPPOSITE KEYWAY

MAINTAINED POSITION

MAINTAINED POSITION

MAINTAINED POSITION

 .018 REF.

A technical drawing of a circular part, likely a cross-section of a pipe or a similar component. It features a central circular hole. A vertical dimension line is shown on the right side, indicating the diameter of the outer circle. The drawing is a simple line sketch with a central crosshair.

.60 DIA
LOCKWASHER

4

.72
DIA

LOCKING RING

LOCKING RING

4

Technical drawing of a mechanical part, likely a valve or plug, showing a cross-section with a central hole and a flange. The drawing is labeled with dimensions and a part number.

HEX NUT (2)

HEX NOT (2)

4

SCALE FULL

DO NOT SCALE PRINT

**UNLESS OTHERWISE
NOTED**

TOLERANCES ARE:

ONE PLACE	(.0)	±.030
TWO PLACE	(.00)	±.015
THREE PLACE	(.000)	±.005
ANGLES		±

WEIGHT

STYLE 2 LEVER

NOTES

- 1 SWITCHES ARE CAPABLE OF WITHSTANDING A TEMPERATURE OF
160°F CONTINUOUSLY AT FULL RATED LOAD
- 2 CIRCUIT DESIGNATION, MICRO SWITCH CATALOG LISTING
AND MS NUMBER MARKED ON SIDE OF SWITCH
- 3 UNUSED TERMINAL HOLES MAY BE SEALED WITH PLUGS M82723/28-20
4 FURNISHED UNASSEMBLED
- 5 THESE UNITS ARE QUALIFIED UNDER MIL-S-3950
- 6 THE SEALING GROMMET SHALL SEAL ON A SMOOTH WIRE
INSULATION OF .040 TO .083 DIA (16-20 GAGE)
- 7 SUFFIX LETTER MUST BE ADDED FOR DESIRED TYPE OF TOGGLE
LOCKING. SEE CHART FOR AVAILABLE LOCKING COMBINATIONS.
- 8 KEYWAY SHOWN ON LEFT SIDE

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru