



MCX 50 Ohm Straight Jack Receptacle

INCHES (MILLIMETERS)
CUSTOMER DRAWINGS AVAILABLE UPON REQUEST



DIMENSION "A"	GOLD PLATED	NICKEL PLATED
.155 (3.94)	133-3701-201	133-3701-206



MCX - 50 Ohm Connectors

Specifications



INCHES (MILLIMETERS)
CUSTOMER DRAWINGS AVAILABLE UPON REQUEST

ELECTRICAL RATINGS

Impedance: 50 Ohms

Frequency Range: Connectors 0-6 GHz
Dummy loads 0-1 GHz

VSWR: (f = GHz) Straight Cabled Right Angle
 Connectors Cabled Connectors

RG-178 cable 1.17 + .04f 1.07 + .06f

RG-316 and .086 semi-rigid cable ... 1.13 + .04f 1.07 + .04f

Adapters 1.13 + .04f

Uncabled receptacles, Dummy loads N/A

Working Voltage: (Vrms maximum)†

Connectors for Cable Type Sea Level 70K Feet

RG-178 250 65

RG-316, .086 semi-rigid uncabled

uncabled receptacles, adapters 335 85

Dummy loads N/A

Dielectric Withstanding Voltage: (VRMS minimum at sea level)

Connectors for RG-178 750

Connectors for RG-316, .086 semi-rigid,

uncabled receptacles, adapters 1000

Dummy loads N/A

Corona Level: (Volts minimum at 70,000 feet)

Connectors for RG-178 190

Connectors for RG-316, .086 semi-rigid

uncabled receptacles, adapters 250

Dummy loads N/A

Insertion Loss: (dB maximum, tested at 1 GHz)

Straight cable connectors and adapters 0.1 dB

Right angle cable connectors 0.2 dB

Uncabled receptacles, dummy loads N/A

Insulation Resistance: 10,000 megohms minimum

Contact Resistance: (milliohms maximum)

After
Initial Environmental

Center contact (straight cabled connectors,

uncabled receptacles and adapters) 5.0 8.0

Center contact (right angle cabled connectors) 5.0 15.0

Outer contact 1.0 1.5

Braid to body (gold plated connectors) 1.0 N/A

Braid to body (nickel plated connectors) 2.5 N/A

RF Leakage: (dB typical tested at 2.5 GHz)

Cable connectors -55 dB

Uncabled receptacles and adapters, dummy loads N/A

RF High Potential Withstanding Voltage: (Vrms minimum, tested at 4 and 7 MHz)

Connectors for RG178 500

Connectors for RG316 and adapters 700

.086 semi-rigid 670

Uncabled receptacles 600

Dummy loads N/A

Power Rating (Dummy Load): 0.5 watt @ +25°C, derated to 0.25 watt @ +125°C

MECHANICAL RATINGS

Engagement Design: Compatible with CECC 22220, Series MCX

Engagement Force: 5.6 pounds maximum axial force

Disengagement Force: 8 pounds maximum axial force, 1 pound min.

Contact Retention: 2.3 pounds min. axial force (captivated contacts)

1 inch-ounce min. torque (uncabled receptacles)

Cable Retention: **Axial Force*** **Torque**
 (pounds) (in-oz)

Connectors for RG178 10 N/A

Connectors for RG316 20 N/A

Connectors for RG316DS 25 N/A

Connectors for .086 semi-rigid 30 16

* or cable breaking strength whichever is less.

ENVIRONMENTAL RATINGS (Meets or exceed the applicable

paragraph of MIL-C-39012)Durability: 500 cycles minimum

Temperature Range: Connectors - 65°C to + 165°C

Dummy loads - 65°C to + 125°C

Thermal Shock: MIL-STD-202, Method 107, Condition F (N/A dummy loads)

Corrosion: MIL-STD-202, Method 101, Condition B (N/A dummy loads)

Shock: MIL-STD-202, Method 213, Condition B (N/A dummy loads)

Vibration: MIL-STD-202, Method 204, Condition B (N/A dummy loads)

Moisture Resistance: MIL-STD-202, Method 106 (N/A dummy loads)

MATERIAL SPECIFICATIONS

Bodies: Brass per QQ-B-626 or zinc per ASTM B86-71, gold plated**

per MIL-G-45204 .00001" min or nickel plated per QQ-N-290 or

bright tin plated

Contacts: Male - brass per QQ-B-626, gold plated per MIL-G-45204

.00003" min.

Female - beryllium copper per QQ-C-530, gold plated per MIL-G-

45204 .00003" min.

Insulators: PTFE fluorocarbon per ASTM D 1710 and ASTM D 1457

Expansion Caps: Brass per QQ-B-613, gold plated per MIL-G-45204

.00001" min. or nickel plated per QQ-N-290

Crimp Sleeves: Copper per WW-T-799, gold plated per MIL-G-45204


.00001" min. or nickel plated per QQ-N-290

Mounting Hardware: Brass (nuts) per QQ-B-626 or phosphor bronze (lockwashers) QQ-B-750, gold plated per MIL-G-45204 .00001" min. or nickel plated per QQ-N-290

Avoid user injury due to misapplication. See safety advisory definitions on page 2.

** All gold plated parts include a .00005" min. nickel underplate barrier layer.

MATING ENGAGEMENT FOR MCX SERIES COMPATIBLE WITH CECC 22220



JACK

PLUG

NOTES

1. ID of contact to meet VSWR mating characteristics and connector durability when mated with a dia. .019-.021 (0.48-0.53) male contact.
2. Must meet the force to engage and disengage when mated with mating part.

Cinch Connectivity Solutions

299 Johnson Avenue SW, Waseca, MN 56093 USA • 800.247.8256 • +1 507 833 8822 • cinchconnectivity.com

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru