



Main

Range of product	9007
Series name	Miniature potted
Product or component type	Limit switch
Device short name	9007MS/ML
Sensor design	Miniature
Body type	Fixed
Head type	Rotary head
Material	Metal
Body material	Cast zinc
Number of poles	1

Complementary

Fixing mode	By the body
Movement of operating head	Rotary
Type of operator	Spring return without operating lever (-)
Type of approach	Lateral approach 2 directions
Switch actuation	From left and right CW and CCW
Contacts type and composition	NC-NO
Switch function	SPDT
Contact form	Form C
Contacts material	Gold flashed contacts
Contact operation	Snap action
Positive opening	Without
Electrical connection	Pre-wired cable bottom
Type of cable	SJTO cable (AWG 18), 18 ft, grey
Terminals description ISO n°1	(green-yellow)gnd (black)com (white)NO (red)NC
Wire insulation material	PVC
Minimum torque for tripping	48 ozf.in
Maximum actuation speed	90 ft/min with 45° cam angle, levers only 130 ft/min with 30° cam angle, levers only
Tripping angle	35 °
Maximum displacement angle	70 °
[Ie] rated operational current	100 mAat 125 V AC 30 mAat 28 V DC
[Ithe] conventional enclosed thermal current	10 A
[Ui] rated insulation voltage	300 V degree of pollution 3 conforming to UL 508 300 V degree of pollution 3 conforming to CSA C22.2 No 14
Electrical durability	100000 cycles
Mechanical durability	10000000 cycles
Marking	CE CSA UL
Sale per indivisible quantity	1
Height	2.49 in
Width	1.56 in
Depth	0.62 in
Product weight	1.2 lb(US)

Environment

shock resistance	35 gn (duration = 9 ms) conforming to IEC 60068-2-27
vibration resistance	10 gn (f = 75...1200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
NEMA degree of protection	NEMA 1 conforming to Nema type 250 NEMA 2 conforming to Nema type 250 NEMA 4 conforming to Nema type 250 NEMA 6 conforming to Nema type 250 NEMA 6P conforming to Nema type 250
IP degree of protection	IP67 conforming to IEC 60529
ambient air temperature for operation	-40...220 °F
ambient air temperature for storage	-40...220 °F
protective treatment	Epoxy powder coat
product certifications	CE CSA UL
standards	LR 25490 Class 32 11 03 E78403

Offer Sustainability

Not Green Premium product	Not Green Premium product
Will not be Compliant	Will not be Compliant
Reference not containing SVHC above the threshold	Reference not containing SVHC above the threshold
Available	Available
Need no specific recycling operations	Need no specific recycling operations
WARNING: This product can expose you to chemicals including:	WARNING: This product can expose you to chemicals including:
Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and	Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and
Diisodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.	Diisodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.
For more information go to www.p65warnings.ca.gov	For more information go to www.p65warnings.ca.gov

Contractual warranty

Warranty period	18 months
-----------------	-----------

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru