

DC10EGWA

### Features


- SUITABLE FOR LEVEL INDICATORS.
- LOW CURRENT OPERATION.
- EXCELLENT ON/OFF CONTRAST.
- WIDE VIEWING ANGLE.
- END STACKABLE.
- MECHANICALLY RUGGED.
- BI-COLOR VERSION AVAILABLE.
- DIFFERENT COLORS IN ONE UNIT AVAILABLE.
- STANDARD : GRAY FACE, WHITE SEGMENT

### Description

The High Efficiency Red source color devices are made with Gallium Arsenide Phosphide on Gallium Phosphide Orange Light Emitting Diode.

The Green source color devices are made with Gallium Phosphide Green Light Emitting Diode.

### Package Dimensions



#### Notes:

1. All dimensions are in millimeters (inches).
2. Tolerance is  $\pm 0.25$  (0.01") unless otherwise noted.
3. Lead spacing is measured where the lead emerge package.
4. Specifications are subjected to change without notice.

## Selection Guide

Part No.	Dice	Iv (ucd) @ 10 mA		Description
		Min.	Typ.	
DC10EGWA	HIGH EFFICIENCY RED (GaAsP/GaP)	2200	9000	10 Segments Bargraph-Display
	GREEN (GaP)	3600	14000	

## Electrical / Optical Characteristics at T<sub>A</sub>=25°C


Symbol	Parameter	Device	Typ.	Max.	Units	Test Conditions
$\lambda_{peak}$	Peak Wavelength	High Efficiency Red Green	625 565		nm	IF=20mA
$\Delta\lambda_{1/2}$	Spectral Line Halfwidth	High Efficiency Red Green	45 30		nm	IF=20mA
C	Capacitance	High Efficiency Red Green	12 45		pF	VF=0V;f=1MHz
V <sub>F</sub>	Forward Voltage	High Efficiency Red Green	2.0 2.2	2.5 2.5	V	IF=20mA
I <sub>R</sub>	Reverse Current	All		10	uA	VR = 5V

## Absolute Maximum Ratings at T<sub>A</sub>=25°C





Parameter	High Efficiency Red	Green	Units
Power dissipation	105	105	mW
DC Forward Current	30	25	mA
Peak Forward Current [1]	150	150	mA
Reverse Voltage	5	5	V
Operation/Storage Temperature	-40°C To +85°C		
Lead Solder Temperature [2]	260°C For 5 Seconds		

Notes:





- 1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width.
- 4mm below package base.



## DC10EGWA High Efficiency Red



## Green



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)