


THIS SPECIFICATION SHEET FORMS A PART OF THE LATEST ISSUE OF RAYCHEM SPECIFICATION 1200.

CONSTRUCTION DETAILS

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

DIMENSIONS ARE NOMINAL VALUES IN INCHES UNLESS OTHERWISE DESIGNATED.



CHARACTERISTIC IMPEDANCE	100 ± 7 ohms, Method C at 1 MHz
CAPACITANCE - MUTUAL	18.5 pF/ft. (nominal)
VELOCITY	62% (nominal)

ADDITIONAL REQUIREMENTS

COMPONENT WIRE PRIOR TO CABLING (Test Procedures per SAE AS22759)

CROSSLINK PROOF	300 ± 3°C for 1 hour, .875 inch mandrel, .750 lb., 2.5 kV dielectric test
LOW TEMPERATURE COLD BEND	-65 ± 2°C for 4 hours, .500 inch mandrel, 1.00 lb., 2.5 kV dielectric test
SHRINKAGE	200 ± 3°C for 1 hour, .125 inch (maximum) in 12 inches
INSULATION RESISTANCE INSULATION (DIELECTRIC) (total insulation)	5000 megohms for 1000 ft. (minimum)
TENSILE STRENGTH ELONGATION	5000 lbf/in ² (minimum) 50% (minimum)
INSULATION FLAWS SPARK TEST IMPULSE TEST	3.0 kV (rms) 8.0 kV (peak)

FINISHED CABLE (Test Procedures per NEMA WC27500)

BLOCKING	200°C for 6 hours
LOW TEMPERATURE COLD BEND	-55 ± 5°C for 4 hours, 6.0 inch mandrel
CROSSLINKED VERIFICATION	300 ± 5°C for 6 hours, 6.0 inch mandrel
FLAMMABILITY (Method B per Spec. 1200)	3 seconds (maximum); 3.0 inches (maximum), no flaming of facial tissue
JACKET FLAWS SPARK TEST IMPULSE TEST	1.0 kV (rms) 6.0 kV (peak)
JACKET TENSILE STRENGTH ELONGATION	5000 lbf/in ² (minimum) 50% (minimum)
SHIELD COVERAGE	90% (minimum)
WALL THICKNESS	.008 (nominal), .005 (minimum)
VOLTAGE WITHSTAND (DIELECTRIC)	1500 volts (rms)
WEIGHT	14.1 lbs/1000 ft. (nominal)

OUTER SPACE REQUIREMENTS

RADIATION RESISTANCE	500 megarads/4.75 inch mandrel
VACUUM STABILITY TOTAL MASS LOSS (TML)	1.0% (maximum)
VOLATILE CONDENSABLE MATERIAL (VCM)	0.1% (maximum)
WEIGHT LOSS: (Test per Spec 55/)	0.45% (maximum)

Outer jacket color will be white (designated by a "-9" appended to the part number, e.g. 0024A2664-9) unless otherwise specified.

Designate outer jacket color with a dash number in accordance with MIL-STD-681. Other codes and suffixes may be added to the part number, as necessary, to capture any additional requirements imposed by the purchase order.

Users should evaluate the suitability of this product for their application. Specifications are subject to change without notice. Tyco Electronics also reserves the right to make changes in materials or processing, which do not affect compliance with any specification, without notification to Buyer.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренеспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru