

ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS

nichicon

GL



Snap-in Terminal Type, 105°C Ultra-Smaller-Sized

series



Smaller




- One rank smaller case sized than GG series.
- Suited for equipment down sizing.
- Compliant to the RoHS directive (2011/65/EU).



Specifications


Item	Performance Characteristics			
Category Temperature Range	- 25 to +105°C			
Rated Voltage Range	400 · 450V			
Rated Capacitance Range	120 to 1000μF			
Capacitance Tolerance	±20% at 120Hz, 20°C			
Leakage Current	I ≤ 3√CV (μA) (After 5 minutes' application of rated voltage) [C : Rated Capacitance (μF) V : Voltage (V)]			
Tangent of loss angle (tan δ)	Rated voltage (V)	400	450	
	tan δ (MAX.)	0.15	0.20	
Measurement frequency : 120Hz at 20°C				
Stability at Low Temperature	Rated voltage (V)		400 · 450	
	Impedance ratio ZT/Z20 (MAX.)	Z - 25°C/Z+20°C	8	
Measurement frequency : 120Hz				
Endurance	The specifications listed at right shall be met when the capacitors are restored to 20°C after D.C. bias plus rated ripple current is applied for 2000 hours at 105°C, the peak voltage shall not exceed the rated voltage.		Capacitance change	Within ±20% of the initial capacitance value
			tan δ	200% or less than the initial specified value
			Leakage current	Less than or equal to the initial specified value
Shelf Life	After storing the capacitors under no load at 105°C for 1000 hours and then performing voltage treatment based on JIS C 5101-4 clause 4.1 at 20°C, they shall meet the characteristic requirements listed at right.		Capacitance change	Within ±20% of the initial capacitance value
			tan δ	200% or less than the initial specified value
			Leakage current	Less than or equal to the initial specified value
Marking	Printed with white color letter on black sleeve.			

Drawing



※ The other terminal is also available upon request.
Please refer page 326 for schematic of dimensions.

Type numbering system (Example : 400V 150μF)



Frequency coefficient of rated ripple current

Frequency (Hz)		50	60	120	300	1 k	10k	50k or more
Coeff.	400 · 450V	0.77	0.82	1.00	1.16	1.30	1.41	1.43

Minimum order quantity : 50pcs.

- Dimension table in next page.

CAT.8100D



Dimensions

400V (2G)				
Cap. (μ F)	Size ϕ D $\times$ L(mm)	Rated ripple (mA)	Leakage Current (mA)	Code
150	22 $\times$ 25	730	0.73	LGL2G151MELZ25
220	22 $\times$ 30	780	0.88	LGL2G221MELZ30
	25 $\times$ 25	780	0.88	LGL2G221MELA25
270	22 $\times$ 35	910	0.98	LGL2G271MELZ35
	25 $\times$ 30	910	0.98	LGL2G271MELA30
330	22 $\times$ 45	1070	1.08	LGL2G331MELZ45
	25 $\times$ 35	1070	1.08	LGL2G331MELA35
	30 $\times$ 25	1040	1.08	LGL2G331MELB25
390	22 $\times$ 50	1230	1.18	LGL2G391MELZ50
	25 $\times$ 40	1230	1.18	LGL2G391MELA40
	30 $\times$ 30	1230	1.18	LGL2G391MELB30
	35 $\times$ 25	1180	1.18	LGL2G391MELC25
470	25 $\times$ 45	1500	1.30	LGL2G471MELA45
	30 $\times$ 35	1500	1.30	LGL2G471MELB35
560	30 $\times$ 40	1660	1.41	LGL2G561MELB40
	35 $\times$ 30	1660	1.41	LGL2G561MELC30
680	30 $\times$ 45	1740	1.56	LGL2G681MELB45
	35 $\times$ 35	1740	1.56	LGL2G681MELC35
820	30 $\times$ 50	1920	1.71	LGL2G821MELB50
	35 $\times$ 40	1920	1.71	LGL2G821MELC40
1000	35 $\times$ 50	2200	1.89	LGL2G102MELC50

450V (2W)				
Cap. (μ F)	Size ϕ D $\times$ L(mm)	Rated ripple (mA)	Leakage Current (mA)	Code
120	22 $\times$ 25	690	0.69	LGL2W121MELZ25
150	22 $\times$ 30	740	0.77	LGL2W151MELZ30
	25 $\times$ 25	740	0.77	LGL2W151MELA25
180	22 $\times$ 35	770	0.85	LGL2W181MELZ35
	25 $\times$ 30	770	0.85	LGL2W181MELA30
220	22 $\times$ 40	850	0.94	LGL2W221MELZ40
	25 $\times$ 35	850	0.94	LGL2W221MELA35
	30 $\times$ 25	820	0.94	LGL2W221MELB25
270	22 $\times$ 45	930	1.04	LGL2W271MELZ45
	25 $\times$ 40	930	1.04	LGL2W271MELA40
	30 $\times$ 30	930	1.04	LGL2W271MELB30
330	25 $\times$ 45	1120	1.15	LGL2W331MELA45
	30 $\times$ 35	1120	1.15	LGL2W331MELB35
	35 $\times$ 25	1070	1.15	LGL2W331MELC25
390	25 $\times$ 50	1280	1.25	LGL2W391MELA50
	30 $\times$ 40	1280	1.25	LGL2W391MELB40
	35 $\times$ 30	1280	1.25	LGL2W391MELC30
470	30 $\times$ 45	1480	1.37	LGL2W471MELB45
	35 $\times$ 35	1480	1.37	LGL2W471MELC35
560	30 $\times$ 50	1660	1.50	LGL2W561MELB50
	35 $\times$ 40	1660	1.50	LGL2W561MELC40
680	35 $\times$ 45	1770	1.65	LGL2W681MELC45
820	35 $\times$ 50	1930	1.82	LGL2W821MELC50

Rated ripple current (mA_{rms}) at 105°C 120Hz

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru