


3.3V CMOS 19.44MHz SONET VCXO

FRSONT019



7.0 x 5.0mm Ceramic SMD

ASSP VCXO™ for SONET



Product Features

- Very low Pk to Pk jitter - 50ps Max
- Low supply current - 10mA Max
- Low power standby mode
- RoHS Compliant




Product Description

This is an enhanced 3.3V, 19.44MHz with superb jitter and low operating current for providing clock references in SONET applications.


Applications

- SONET
- SDH

Package: (Scale: none, Dimensions are in mm)



Recommended Land Pattern:



Pin Functions:

Pin	Function
1	Control Voltage
2	Enable/Disable
3	Ground
4	Output
5	N/C
6	V _{DD}

*Extended high frequency power decoupling is recommended (see test circuit for minimum recommendation). To ensure optimal performance, do not route RF traces beneath the package.

Part Ordering Information:
FRSONT019

Electrical Performance

Parameter	Min.	Typ.	Max.	Units	Notes
Output Frequency		19.440		MHz	
Supply Voltage V _{DD}	3.135	3.3	3.465	V	
Supply Current, Output Enabled			10	mA	
Supply Current, Output Disabled			2	mA	
Frequency Stability			±25	ppm	See Note 1 below
Operating Temperature Range	-20		+70	°C	
Output Logic 0, V _{OL}			10% V _{DD}	V	
Output Logic 1, V _{OH}	90% V _{DD}			V	
Output Load			15	pF	
Duty Cycle	45		55	%	Measured 50% V _{DD}
Rise and Fall Time			4	ns	Measured 20/80% of waveform
Jitter, Phase, RMS(1-σ)			1	ps	12kHz~20MHz Frequency Band
Jitter, Peak to Peak (Pk-Pk)			50	ps	100.000 Random Periods

Notes:

1. Stability includes all combinations of operating temperature, load changes, rated input (supply) voltage changes, initial calibration tolerance (25°C), aging (10 years at +40°C average effective ambient temperature), shock and vibration.
2. For specifications other than those listed, please contact sales.

Voltage Control Function

Parameter	Min.	Typ.	Max.	Units	Notes
Absolute Pull Range (APR)	±100			ppm	See 1 below
Control Voltage Range	0.3		3.0	V	As rated
Center Control Voltage		1.65		V	For RMT Nominal Frequency
Monotonic Linearity			10	%	Positive Transfer Slope
Input Impedance	5000			kΩ	Control Voltage Pin

Notes:

1. APR is relative to the nominal output frequency; APR is inclusive of frequency deviation due to stability.

Output Enable / Disable Function

Parameter	Min.	Typ.	Max.	Units	Notes
Input Voltage (pin 2), Output Enable	3.0			V	or open
Input Voltage (pin 2), Output Disable (low power standby)			0.3	V	Output is Hi-Z
Internal Pullup Resistance		20		kΩ	
Output Disable Delay			100	ns	
Output Enable Delay			100	ns	

Absolute Maximum Ratings

Parameter	Min.	Typ.	Max.	Units	Notes
Storage Temperature	-55		+125	°C	

For the latest product information visit: <http://www.pericom.com/products/crystals-and-crystal-oscillators/assp-xo/?part=FRSONT019>

For test circuit go to: http://www.pericom.com/pdf/sre/tc_vc6cmos.pdf

For soldering reflow profile and reliability test ratings go to: <http://www.pericom.com/pdf/sre/reflow.pdf>

For tape and reel information go to: http://www.pericom.com/pdf/sre/tr_7050_xo.pdf

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Diodes Incorporated:](#)

[FRSONT019](#)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru