


## Heyco-Flex™ Quick Twist Conduit Fittings

For use with Heyco-Flex™ I and II Conduit and Tubing  
**90° Sweep, Snap-In and NPT Hubs**

FITS TUBING TRADE SIZE	PART NO.		DESCRIPTION	PART DIMENSIONS									
	Black	Gray		A		B		C		D		E	
				Mounting Hole Dia.	Max O.A. Height	Max O.A. Length	Hub Length	Flange Dia.	in.		mm.		
Snap-In Hubs - For use with Heyco-Flex™ II Tubing only													
3/8	8500	8501	HFC 3/8-S-90-Twist	.875	22,2	1.75	44,6	2.75	69,8	.39	9,9	1.23	31,2
1/2	8505	8506	HFC 1/2-S-90-Twist										
3/4	8510	8511	HFC 3/4-S-90-Twist	1.109	28,2	1.97	50,0	3.08	78,3	.39	9,9	1.50	38,1
NPT Hubs - For use with Heyco-Flex™ I and II Conduit and Tubing													
3/8	8502	8503	HFC 3/8-90-Twist	.875	22,2	1.75	44,6	2.75	69,8	.51	13,2	1.23	31,2
1/2	8507	8508	HFC 1/2-90-Twist										
3/4	8512	8513	HFC 3/4-90-Twist	1.109	28,2	2.11	53,5	3.08	78,3	.53	13,5	1.50	38,1

Standard colors black and gray. Consult Heyco for other colors.



## Heyco® Quick Twist Assembly Tool

For use with Heyco-Flex™ Quick Twist Fittings

PART NO.	THREAD SIZE	Hub Type
0055	3/8 & 1/2	Snap-In
0056	3/4	
0057	3/8 & 1/2	NPT
0058	3/4	

Material	Nylon 6/6
Certifications	Recognized under the Component Program of Underwriters' Laboratories File E121095 (Snap-in Hubs) UL Listed under Underwriters' Laboratories File E28430 (NPT Hubs)
Flammability Rating	94V-2
Temperature Range	-22°F (-30°C) to 221°F (105°C)



- One-piece solution with smooth internal surfaces provides for easier wire routing, protection, and installation around corner angles.
- Easy, permanent assembly: the installer twists the tubing over the connector ferrule.
- Unique locking fingers accommodate various panel thicknesses.
- All nylon construction is resistant to salt water, weak acids, gasoline, alcohol, oil, grease, and common solvents. (This feature is not assessed by UL certification and testing.)
- Suitable for a wide array of electrical applications:
  - Commercial and Industrial HVAC Systems
  - Motorized Equipment
  - Enclosed Power Sources
  - Garage Door Openers
  - Major Appliances
- Finishing collars available to neaten rough cut tubing ends (see page 2-13).
- Assembly Tool available for assembling Quick Twist Fittings into HF1 and HF2 Conduit and Tubing.

### Snap-In Hubs

- Snap-in Fittings are UL recognized for use with Heyco-Flex II Tubing.
- Suitable for dry location only.

### NPT Hubs

- NPT threaded fittings are UL approved for use with Heyco-Flex I & II Conduit and Tubing.
- If using a tapped hole, Teflon® tape is needed on the threads of the connector, for all other applications an O-ring and Locknut are needed to attain liquid tight.
- **Locknuts not included.** To order nylon or metal locknuts separately, see pages 2-17 and 2-18.
- See page 2-20 for O-Rings.

Quick  
Specs

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)