

Master cable ring - SACB-10X0,34/2X0,75-50 PUR - 1517602

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)

Master cable for sensor/actuator boxes, without PE conductor, unshielded, material PUR/PVC, 12-pos., 10 x 0.34 mm² and 2 x 0.75 mm², length: 50 m



Key commercial data

Packing unit	1 PCE
Weight per Piece (excluding packing)	6344.0 GRM
Custom tariff number	85444995
Country of origin	Germany

Technical data

General

Rated voltage	300 V
---------------	-------

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 80 °C (for fixed installation)
	-5 °C ... 80 °C (for flexible installation)

Master cable data/connection data

Length of cable	50 m
Cable type	Master cable suitable for flexible cable conduit
Signal line cross section	10x 0.34 mm ²
AWG signal line	22
Conductor structure signal line	42x 0.10 mm
Power supply cross section	2x 0.75 mm ²
AWG power supply	19
Conductor structure, voltage supply	96x 0.10 mm
External diameter	9.1 mm
Max. bending cycles	1500000

Master cable ring - SACB-10X0,34/2X0,75-50 PUR - 1517602

Technical data

Master cable data/connection data

Bending radius	95 mm
Traversing path	2 m
Traversing rate	2 m/s

Cable

Cable type	PUR/PVC black
Cable type (abbreviation)	PUR
Cable abbreviation	LiYY11Y-HF
UL AWM style	20549
Conductor cross section	10x 0.34 mm ² (signal line)
	2x 0.75 mm ² (power line)
AWG signal line	22
AWG power supply	18
Conductor structure signal line	19x 0.15 mm
Conductor structure, voltage supply	42x 0.15 mm
Core diameter including insulation	1.3 mm ±0.1 mm (signal line)
	1.8 mm ±0.1 mm (power line)
Thickness, insulation	≥ 0.15 mm (Inner sheath)
	≥ 0.38 mm (Outer cable sheath)
Overall twist	Wires twisted in layers
External sheath, color	Black RAL 9005
External cable diameter D	8.6 mm ± 0.2 mm
Minimum bending radius, fixed installation	7.5 x D
Minimum bending radius, flexible installation	10 x D
Number of bending cycles	1500000
Bending radius	86 mm
Traversing path	2 m
Traversing rate	2 m/s
Cable weight	111.1 kg/km
Outer sheath, material	PUR
Material, inner sheath	PVC
Material conductor insulation	PVC
Conductor material	Bare Cu litz wires
Nominal voltage, cable	300 V
Test voltage, cable	2000 V
Special properties	Silicone-free
Flame resistance	DIN EN 50265
Resistance to oil	As per VDE 0472 Part 803

Master cable ring - SACB-10X0,34/2X0,75-50 PUR - 1517602

Technical data

Cable

Other resistance	Highly resistant to acids, alkaline solutions and solvents
Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 90 °C (cable, fixed installation)
	-5 °C ... 80 °C (cable, flexible installation)

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140815
eCl@ss 4.1	27140815
eCl@ss 5.0	27143423
eCl@ss 5.1	27143423
eCl@ss 6.0	27143423
eCl@ss 7.0	27449001
eCl@ss 8.0	27449001

ETIM

ETIM 2.0	EC000200
ETIM 3.0	EC001856
ETIM 4.0	EC001855
ETIM 5.0	EC001855

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Approvals

Approvals

Approvals

GOST

Ex Approvals

Master cable ring - SACB-10X0,34/2X0,75-50 PUR - 1517602

Approvals

Approvals submitted

Approval details



Accessories

Accessories

Stripping tool

Stripping tool - WIREFOX-D 13 - 1212162



Stripping tool, for stripping installation lines of Ø 8 - 13 mm , e.g. NYM 3 x 1.5 mm² to 5 x 2.5 mm², single line stripping 0.2 mm² - 4 mm² , with longitudinal cut blade and sliding knife

Stripping tool - WIREFOX-D 40 - 1212161



Stripping tool, for stripping cables of 4.5 mm - 40 mm-Ø, insulation thickness of up to 4.5 mm, pivoting blade for round, lengthwise, and spiral cuts

Stripping tool - WIREFOX 4 - 1212156




Stripping tool, for cables and conductors (especially for rubber and silicone insulations) from 0.1 - 4 mm², self-adjusting, stripping length of up to 18 mm, cutting capacity of up to 10 mm² stranded/1.5 mm² solid, replaceable stripping blade

Drawings

Master cable ring - SACB-10X0,34/2X0,75-50 PUR - 1517602

Cable cross section



PUR/PVC black [PUR]

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru