

MRJ Series *PC Mountable Rotary/0.4VA/Gold Contacts Standard*

MATERIAL SPECIFICATIONS:

Contacts Gold plate over nickel plate
 Case Material Zinc die cast
 Actuator Material Brass
 Terminals/Fixed Contacts Gold plated
 Terminal Seal Molded-in epoxy base
 Process Seal MRJB and MRJE

ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS:

Operating Temperature -4°F to +158°F (-20°C to +70°C)
 Storage Temperature -4°F to +158°F (-20°C to +70°C)
 Solder Heat Resistance 285°C ±3C for 15 seconds



TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS:

Contact Rating 0.4VA max. @ 20 VDC or peak AC
 Initial Contact Resistance 30 Milliohms max.
 Contact Timing Non-shorting
 Insulation Resistance 10,000 Megohms min.
 Dielectric Strength 1,000 Volts RMS @ sea level
 Actuation Force 14 Inch oz. max.
 Plunger/Actuator Travel 30°
 Life Expectancy 10,000 Cycles @ full contact rating
 30,000 Cycles @ 0.1 mA, 12 VDC

30° ANGLE OF THROW



MRJ26



Model	No. Poles	Positions	Description
*MRJ112	1 Pole	2 to 12, Adjustable	
MRJ26	2 Poles	2 to 6, Adjustable	3/4" long, 1/8" Diameter shaft.
MRJ34	3 Poles	2 to 4, Adjustable	
MRJ43	4 Poles	2 to 3, Adjustable	

* Also usable as continuous rotation.


Application Note: Set stop positions by presetting external pin plate provided.

SPLASHPROOF

30° ANGLE OF THROW



MRJE26




Model	No. Poles	Positions	Description
MRJE112	1 Pole	12 Continuous Rotation	
MRJE26	2 Poles	6 Fixed	Waterproof Seal on Shaft, Bushing & Base
MRJE34	3 Poles	4 Fixed	
MRJE43	4 Poles	3 Fixed	

SPLASHPROOF

30° ANGLE OF THROW





MRJB26




Model	No. Poles	Positions	Description
MRJB112	1 Pole	12 Continuous Rotation	
MRJB26	2 Poles	6 Fixed	Waterproof Seal on Shaft, Bushing & Base
MRJB34	3 Poles	4 Fixed	
MRJB43	4 Poles	3 Fixed	


30° ANGLE OF THROW




MRJ26




MRJ43




MRJ34



MRJ26



MRJ112




Model	No. Poles	Positions	Description
*MRJ112	1 Pole	2 to 12, Adjustable	
MRJ26	2 Poles	2 to 6, Adjustable	3/4" long, 1/8: Diameter shaft.
MRJ34	3 Poles	2 to 4, Adjustable	
MRJ43	4 Poles	2 to 3, Adjustable	

* Also usable as continuous rotation.


Application Note: Set stop positions by presetting external pin plate provided.

SPLASHPROOF


30° ANGLE OF THROW




MRJE26




MRJE43




MRJE34



MRJE26



MRJE112



Model	No. Poles	Positions	Description
MRJE112	1 Pole	12 Continuous Rotation	
MRJE26	2 Poles	6 Fixed	Waterproof Seal on
MRJE34	3 Poles	4 Fixed	Shaft, Bushing & Base
MRJE43	4 Poles	3 Fixed	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru