

Sensor/Actuator cable - SAC-4P-10,0-600/M12FR FB - 1404018

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Sensor/Actuator cable, 4-position, PP-EPDM halogen-free, Gray RAL 7035, Free cable end, on Socket angled M12, A-coded, Cable length: 10 m, Hygienic design, with plastic knurl



Key commercial data

Packing unit	0
Minimum order quantity	1
GTIN	 4 046356 677639
Custom tariff number	85444290
Country of origin	POLAND

Technical data

General data

Rated current at 40°C	4 A
Rated voltage	250 V
Number of positions	4
Volume resistance	≤ 5 mΩ
Insulation resistance	≥ 100 MΩ
Length of cable	10 m
Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 105 °C (Male connector / female connector)

General characteristics

Standards/regulations	M12 plug-in connector IEC 61076-2-101
Coding	A - standard
Surge voltage category	II
Pollution degree	3
Degree of protection	IP65/IP68/IP69K
Torque	0.4 Nm (M12 plug-in connector)
Contact material	CuSn
Contact surface material	Ni/Au
Contact carrier material	PP
Material of grip body	PP

Sensor/Actuator cable - SAC-4P-10,0-600/M12FR FB - 1404018

Technical data

General characteristics

Material, knurls	PP
Sealing material	FKM
Status display	No

Conductor data

Cable type	Halogen-free PP gray
Cable type (abbreviation)	600
Cable abbreviation	Li9Y9Y
Conductor cross section	4x 0.34 mm ² (signal line)
AWG signal line	22
Conductor structure signal line	42x 0.10 mm
Core diameter including insulation	1.27 mm ±0.02 mm (signal line)
Thickness, insulation	≥ 0.21 mm (Core insulation)
Wire colors	brown, white, blue, black
Overall twist	4 wires, twisted
Length of twist, overall twist	48 mm
External sheath, color	Gray RAL 7035
Outer sheath thickness	Approx. 0.8 mm
External cable diameter D	4.7 mm ±0.15 mm
Minimum bending radius, fixed installation	5 x D
Minimum bending radius, flexible installation	10 x D
Cable weight	30 kg/km
Outer sheath, material	PP-EPDM
Material conductor insulation	PP
Conductor material	Bare Cu litz wires
Conductor resistance	58 Ω/km (At an ambient temperature of 20°C)
Nominal voltage, conductor	≤ 300 V AC
Test voltage, conductor	≥ 3000 V AC (Spark test)
Special properties	FDA compliant
Halogen-free	in accordance with DIN VDE 0472 part 815
Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 105 °C (cable, fixed installation)

Classifications

ETIM

ETIM 3.0	EC001855
ETIM 4.0	EC001855
ETIM 5.0	EC001855

UNSPSC

UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	31251501

Sensor/Actuator cable - SAC-4P-10,0-600/M12FR FB - 1404018

Classifications

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060306
eCl@ss 4.1	27060306
eCl@ss 5.0	27061801
eCl@ss 5.1	27061801
eCl@ss 6.0	27061801
eCl@ss 7.0	27061801

Accessories

Accessories

Tools

Cable-cutting tool - CUTFOX-S VDE - 1212207



Diagonal cutter for copper and aluminum conductors, VDE-tested

Stripping tool - WIREFOX SAC - 1212623



Stripping pliers, for halogen-free sensor/actuator cables (SAC cables), with PUR and PVC insulation, from Ø of 4.4 to 7 mm, any stripping length

Stripping tool - WIREFOX 10 - 1212150




Stripping tool, for cables and conductors from 0.02 - 10 mm², self-adjusting, stripping length of up to 18 mm, cutting capacity of up to 10 mm² stranded/1.5 mm² solid, replaceable stripping blade

Drawings


Sensor/Actuator cable - SAC-4P-10,0-600/M12FR FB - 1404018

Schematic diagram




Pin assignment M12 socket, 4-pos., A-coded, view female side

Cable cross section



Halogen-free PP gray [600]


Circuit diagram



Contact assignment of the M12 socket

Sensor/Actuator cable - SAC-4P-10,0-600/M12FR FB - 1404018

Dimensioned drawing



M12 x 1 female connector, angled

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru