

# A Series



## PulsEater® Ceramic Composition Available in E12 Ohmic values

The “A” Series non-inductive, ceramic composite resistors are designed for a variety of applications where high energy handling capabilities are crucial. These resistors are ideal for any application which is subject to surges, high peak power, or impulse energy.

Their unique design allows uniform distribution of energy throughout their structure which results in low thermal stress. The high-temperature, solvent-resistant epoxy coating carries a UL94V0 flammability rating which is suitable for almost any environment.



\*AZ style is provided with dual terminal wires

### FEATURES

- High Surge Energy
- Non-Inductive
- Small Size

### APPLICATIONS

- Motor Drives
- Power Supplies, UPS
- Power Conversion
- In-Rush Current Limiting

## SERIES SPECIFICATIONS

Series	Resistance <sup>1</sup> (ohms)	P avg. <sup>2</sup> (watts)	Impulse Voltage <sup>3</sup> (volts)	Energy <sup>4</sup> (joule)
AV	3.3 to 10K	2.0	1000	250
AW	4.7 to 15K	2.5	1500	400
AX	1.0 to 3.3K	3.5	1000	700
AY	2.2 to 6.8K	4.5	2000	1400
AZ	1.5 to 4.7K	5.5	2500	2800

<sup>1</sup>E12 Standard Values ±10%; <sup>2</sup>Free Air 40°C Ambient; <sup>3</sup>In Air; <sup>4</sup>Single Impulse

## CHARACTERISTICS

<b>Resistance Element</b>	Bulk Ceramic
<b>Terminals</b>	Radial; 100% Sn solder coated radial (60/40 solder available upon request)
<b>Coating</b>	UL94V0, solvent resistant epoxy
<b>Tolerance</b>	±10% Standard
<b>Operating Temp. Range</b>	-55°C to 150°C
<b>Derating</b>	Derates linearly from 100% @ 50°C to 0% @ 150°C
<b>Temperature Rise</b>	100°C @ 100% rated power, 50°C ambient

### Derating



### Mounting clip



Dim. (mm)

Part No.	D	H	L	for Series	Color
5911E	20	23	13	AX and AY	White
5910E	25	26	15	AZ	Black

This saddle clip conforms to the configuration of Ohmite's A Series resistor to provide secure mounting. Made of a durable thermoplastic polyester, the saddle clip is designed to secure the A Series in place while safely withstanding its operating temperatures. Use (2) saddle clips per resistor for extra stability.

### Surface Temperature Rise vs. Applied Power



(continued)

# A Series

PulsEater® Ceramic Composition  
Available in E12 Ohmic values

## DIMENSIONS



Series	P avg. 2 (watts)	L max. (mm)	D max. (mm)	H max. (mm)	S norm. (mm)	Term. wire gauge (AWG)	Weight (g)
AV	2.0	15	13	22	12.5	20	3.9
AW	2.5	20	13	22	17.5	20	5.4
AX	3.5	15	21	28	12.5	18	10
AY	4.5	25	21	28	22.5	18	19
AZ	5.5	30	26		27	18	33

## ORDERING INFORMATION

RoHS compliant

**A W 5 6 G K E**

Size      Ohm Value      Tolerance  
 Example:  
 33G = 3.3 Ohms      K = 10% std.  
 330 = 33 Ohms      M = 20%  
 331 = 330 Ohms

## Standard Values

Ohmic value	Part No. Prefix > Suffix <	Series	Ohmic value	Part No. Prefix > Suffix <	Series	Ohmic value	Part No. Prefix > Suffix <	Series	Ohmic value	Part No. Prefix > Suffix <	Series
1.0 — 10GK	AV	✓	5.6 — 56GK	AV	✓	33 — 330K	AV	✓	220 — 221K	AV	✓
1.2 — 12GK	AW		6.8 — 68GK	AW	✓	39 — 390K	AW	✓	270 — 271K	AW	✓
1.5 — 15GK	AX		8.2 — 82GK	AX	✓	47 — 470K	AX	✓	330 — 331K	AX	✓
1.8 — 18GK	AY	✓	10 — 100K	AY	✓	56 — 560K	AY	✓	470 — 471K	AY	✓
2.2 — 22GK	AZ	✓	12 — 120K	AZ	✓	68 — 680K	AZ	✓	560 — 561K	AZ	✓
2.7 — 27GK			15 — 150K		✓	82 — 820K		✓	680 — 681K		✓
3.3 — 33GK	AV	✓	18 — 180K	AV	✓	100 — 101K	AV	✓	820 — 821K	AV	✓
3.9 — 39GK	AW	✓	22 — 220K	AW	✓	120 — 121K	AW	✓	1000 — 102K	AW	✓
4.7 — 47GK	AX	✓	27 — 270K	AX	✓	150 — 151K	AX	✓		AX	✓
	AY	✓		AY	✓	180 — 181K	AY	✓		AY	✓
	AZ	✓		AZ	✓		AZ	✓		AZ	✓

Check product availability at [www.ohmite.com](http://www.ohmite.com)

✓ = Standard values      Non-standard values subject to a minimum handling charge per item.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)