





REV.	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
A	Engineering Release.	04/29/14	J. C.
B	Updated LED Optical Characteristics.	09/15/15	J. C.



EXAMPLE:
PM5-KNGDW6.5
 Wire Length in 0.5" Increments
 LED Color
 Series

NOTES:
 1. ROHS COMPLIANT
 2. MOUNTING HARDWARE SHIPPED NON-ASSEMBLED

STANDARD TOLERANCE (UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)		 4 THOMAS, IRVINE, CA. 92618 TEL: (949) 951-8808 FAX: (949) 951-3974	
<u>DECIMALS</u>	<u>ANGULAR</u>		
.X ± .1	X° ± 1°		
.XX ± .02			
.XXX ± .010			
		TITLE: Quick-Mount Panel Mount Indicator w/ Wire	
DESIGNED:	DATE:	PART NO:	REVISION
Alex Wright	03/24/14	PM5-KNXXXWXX.X	B
CHECKED:	DATE:	CAGE CODE : 32559	SHEET # 1 OF 2
Brian Oliver	03/24/14	CAD GENERATED DOCUMENT, DO NOT MEASURE DRAWING.	

REV.	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
	SEE SHEET #1		

Assembly Part Number	LED Part Number	Peak Wave Length λ_p (nm)	Emitted Color	Electro-Optical Data @ 20mA		Viewing Angle
				Typ Vf (VDC)	Assembly Iv (mcd)	
				TYP	TYP	
PM5-KNADWXX.X	5AD	605	AMBER	2.0	9	120
PM5-KNBWDWXX.X	5BWD0.345	430	BLUE	3.2	350	120
PM5-KNGDWXX.X	5SGD	568	GREEN	2.1	11	120
PM5-KNRDWXX.X	5SRD	645	RED	1.7	14	120
PM5-KNYDWXX.X	5SYD	590	YELLOW	2.0	105	120

Assembly Part Number	LED Part Number	Color Temperature	Emitted Color	Electro-Optical Data @ 20mA		Viewing Angle
				Typ Vf (VDC)	Assembly Iv (mcd)	
				TYP	TYP	
PM5-KNWDWXX.X	5UWD0.660N	5000K	NEUTRAL WHITE	3.2	394	120

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Ta = 25°C)

MAXIMUM REVERSE VOLTAGE _____ 5V
 MAXIMUM POWER DISSIPATION _____ 150 mW
 OPERATING TEMPERATURE RANGE _____ -30°C ~ 85°C
 STORAGE TEMPERATURE _____ -40°C ~ 85°C

STANDARD TOLERANCE (UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)		 4 THOMAS, IRVINE, CA. 92618 TEL: (949) 951-8808 FAX: (949) 951-3974		
<u>DECIMALS</u>	<u>ANGULAR</u>			
			TITLE: Quick-Mount Panel Mount Indicator w/ Wire	
DESIGNED:	DATE:	PART NO: PM5-KNXXXWXX.X		
Alex Wright	03/24/14	REVISION: B		
CHECKED:	DATE:	CAGE CODE : 32559 SHEET # 2 OF 2		
Brian Oliver	03/24/14	CAD GENERATED DOCUMENT. DO NOT MEASURE DRAWING		

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru