





All dimensions are in mm; tolerances according to ISO 2768 m-H

Interface

According to

IEC 61169-8, MIL-PRF-39012, CECC 22120

Documents

Panel piercing

B 32

Material and plating

Connector parts

Center contact
Outer contact
Body
Dielectric

Material

CuBe
Brass
Brass
PTFE

Plating

AuroDur®, gold plated
White bronze(e.g. Optalloy®)
Nickel, 2.5-5 µm

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt • This document is protected by copyright • Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG
RF_35/09_14/6.2

Technical Data Sheet				Rosenberger			
BNC 50 Ω		RIGHT ANGLE JACK PCB		51K201- 400N5			
Electrical data Impedance Frequency Return loss Insertion loss Insulation resistance Center contact resistance Outer contact resistance Test voltage (at sea level) Working voltage (at sea level) Power handling (at 20 °C, sea level, VSWR 1.0) 50 Ω DC to 10 GHz ≥ 28 dB @ DC to 1 GHz ≥ 22 dB @ 1 GHz to 2 GHz ≥ 20 dB @ 2 GHz to 4 GHz ≤ 0.05 x √ f [GHz] dB, DC to 4 GHz ≥ 5 GΩ ≤ 1.5 mΩ ≤ 1 mΩ 1500 V rms 400 V rms 80 W @ 2 GHz - Connector only, VSWR in application depends decisive on PCB layout -							
Mechanical data Mating cycles Center contact captivation: axial ≥ 500 ≥ 15 N							
Environmental data Temperature range Thermal shock Corrosion resistance Vibration Shock Moisture resistance Max. soldering temperature RoHS -55 °C to +155 °C MIL-STD-202, Method 107, Condition B MIL-STD-202, Method 101, Condition B MIL-STD-202, Method 204, Condition B MIL-STD-202, Method 213, Condition G MIL-STD-202, Method 106 IEC 61760-1, +260 °C for 10 sec. compliant							
Tooling N/A							
Suitable cables N/A							
Weight Weight 16.6g/pce							
While the information has been carefully compiled to the best of our knowledge, nothing is intended as representation or warranty on our part and no statement herein shall be construed as recommendation to infringe existing patents. In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.							
Draft		Date		Approved		Date	
Inge Mühlauer		13.07.04		Gasteiger A.		28.05.15	
Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG P.O.Box 1260 D-84526 Tittmoning Germany www.rosenberger.de				Rev. a00		Engineering change number 15-0005	
				Name S. Krautenb.		Date 27.05.15	
				Tel. : +49 8684 18-0 Email : info@rosenberger.de		Page 2 / 2	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru