




50 Ohm SMB PC Mount Straight Plug Receptacle



"A"	GOLD PLATED	NICKEL PLATED
.395 (10.03)	131-3801-201	131-3801-216

Mounting hole layout



SMB - 50 Ohm Connectors

Specifications



INCHES (MILLIMETERS)
CUSTOMER DRAWINGS AVAILABLE UPON REQUEST

ELECTRICAL RATINGS

Impedance: 50 ohms

Frequency Range: Connectors 0-4 GHz
Dummy loads 0-1 GHz

VSWR: (f = GHz)

	Straight Cabled	Right Angle Cabled
RG-178 cable	1.30 + .04f	1.45 + .06f
RG-316, RG-58, and .086 semi-rigid cable	1.25 + .04f	1.35 + .04f
Adapters	1.20 + .04f	

Uncabled receptacles, dummy loads N/A

Working Voltage: (Vrms maximum)[†]

Connectors for Cable Type **Sea Level** **70K Feet**

RG-178 250 60

RG-316, RG-58, .086 semi-rigid

uncabled receptacles, adapters 335 85

Dummy loads N/A

Dielectric Withstanding Voltage: (VRMS minimum at sea level)[†]

Connectors for RG-178 750

Connectors for RG-316, RG-58, .086 semi-rigid,

uncabled receptacles, adapters 1000

Dummy loads N/A

Corona Level: (Volts minimum at 70,000 feet)[†]

Connectors for RG-178 185

Connectors for RG-316, RG-58, .086 semi-rigid 250

Uncabled receptacles, adapters, dummy loads N/A

Insertion Loss: (dB maximum, tested at 1.5 GHz)

Straight cable connectors 0.30 dB

Right angle cable connectors 0.60 dB

Uncabled receptacles, adapters and dummy loads N/A

Insulation Resistance: 1000 megohms minimum

Contact Resistance: (milliohms maximum) **Initial** **After Environmental**

Center contact (straight cabled connectors

and uncabled receptacles) 6.0 8.0

Center contact (right angle cabled

connectors and adapters) 12.0 16.0

Outer contact (gold plated connectors) 1.0 1.5

Outer contact (nickel plated connectors) 2.5 3.5

Braid to body (gold plated connectors) 1.0 N/A

Braid to body (nickel plated connectors) 2.5 N/A

RF Leakage: (dB minimum tested at 2.5 GHz)

Cable connectors -55 dB

Uncabled receptacles, adapters and dummy loads N/A

RF High Potential Withstanding Voltage: (Vrms minimum, tested at 4 and 7 MHz)[†]

Connectors for RG-178 500

Connectors for RG-316, RG-58 700

Uncabled receptacles and adapters 600

Dummy loads N/A

Power Rating (Dummy Load): 0.5 watt @ +25°C, derated to 0.25 watt @ +125° C

MECHANICAL RATINGS

Engagement Design: MIL-C-39012, Series SMB

Engagement/Disengagement Force: 2 pounds min to 14 pounds maximum axial force

Contact Retention: 4 lbs. min axial force (captivated contacts)

1 inch-ounce min torque (uncabled receptacles)

Cable Retention: **Axial Force* (pounds)** **Torque (in-oz)**

Connectors for RG-178 10 N/A

Connectors for RG-316 20 N/A

Connectors for RG-58 40 16

Connectors for .086 semi-rigid 30 16

* or cable breaking strength whichever is less.

Durability: 500 cycles minimum

ENVIRONMENTAL RATINGS

(Meets or exceeds the applicable paragraph of MIL-C-39012)

Temperature Range: Connectors - 65°C to + 165°C

Dummy loads - 65°C to + 125°C

Thermal Shock: MIL-STD-202, Method 107, Condition B (N/A dummy loads)

Corrosion: MIL-STD-202, Method 101, Condition B (N/A dummy loads)

Shock: MIL-STD-202, Method 213, Condition B (N/A dummy loads)

Vibration: MIL-STD-202, Method 204, Condition B (N/A dummy loads)

MATERIAL SPECIFICATIONS

Bodies: Brass per QQ-B-626 or zinc per ASTM B86-71, gold plated** per MIL-G-45204 .00001 min or nickel plated per QQ-N-290

Contacts: Male - brass per QQ-B-626, gold plated per MIL-G-45204 .00003" min.

Female - beryllium copper per QQ-C-530, gold plated per MIL-G-45204

.00003" min.

Insulators: PTFE fluorocarbon per ASTM D 1710 and ASTM D 1457 OR Teflon

PFA 340

Expansion Caps: Brass per QQ-B-613, gold plated per MIL-G-45204 .00001" min. or nickel plated per QQ-N-290

Crimp Sleeves: Copper per WW-T-799, gold plated per MIL-G-45204 .00001" min. or nickel plated per QQ-N-290

Mounting Hardware: Brass (nuts) per QQ-B-626 or phosphor bronze

(lockwashers) QQ-B-750, gold plated per MIL-G-45204 .00001" min. or nickel

plated per QQ-N-290


Cover Rings: Phosphor Bronze per QQ-B-750, gold plated per MIL-G-45204

.00001 min. or nickel plated per QQ-N-290.

[†]Avoid user injury due to misapplication. See safety advisory definitions inside front cover.

** All gold plated parts include a .00005" min. nickel underplate barrier layer.

MATING ENGAGEMENT FOR SMB SERIES PER MIL-C-39012



Notes

1. ID of contact to meet VSWR mating characteristics and connector durability when mated with a dia .019 / 0.53 male contact.
2. Must meet the force to engage and disengage when mated with mating part.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru