

GENERAL SPECIFICATIONS

Electrical Capacity

Resistive Load: 15A & ½ HP @ 125 or 250V AC for high capacity models
Lamp Load: 5A @ 125V AC

Other Ratings

Contact Resistance: 15 milliohms maximum
Insulation Resistance: 100 megohms minimum @ 500V DC
Dielectric Strength: 1,000V AC minimum between contacts for 1 minute minimum;
1,500V AC minimum between contacts & case for 1 minute minimum
Mechanical Life: 1,000,000 operations minimum
Electrical Life: 50,000 operations minimum
Travel: Pretravel .047" (1.19mm); Overtravel .040" (1.01mm); Differential .011" (0.27mm)
Operating Temp Range: -40°C through +85°C (-40°F through +185°F)

Materials & Finishes

Caps & Shrouds: Polycarbonate with glossy finish or PBT
Plunger: Polyacetal or brass with nickel plating
Bushing: Steel with zinc plating or glass fiber reinforced polyamide
Case: Polyester
Movable & Stationary Contacts: Silver alloy
Terminals: Brass with silver plating

Standards & Certifications

UL: Internal snap switch is UL recognized.
CSA: Internal snap switch is CSA certified.

TYPICAL SWITCH ORDERING EXAMPLE

SCB

2

5

P

15

A

4

CA

Poles

1	SPDT
2	DPDT

Circuits

5	ON	(ON)
6	ON	ON

() = Momentary

Bushings

P	Plastic (with momentary only)
S	Steel

Rating

15	15A
----	-----

Terminals

A	.187" (4.75mm) Quick Connect
* B	.250" (6.35mm) Quick Connect

Note: Contact factory for availability of screw lug and solder lug models.

* Available in Americas only

Caps & Shrouds

For Momentary	
3	.520" (13.2mm) Diameter Cap
For Momentary & Alternate Action	
4	Round Cap & Shroud (AT454 & AT455)
5	Rectangular Cap & Shroud (AT452 & AT453)

Colors

Caps		Shrouds
A	Black	A
B	White	B
C	Red	-
F	Green	-
G	Blue	-
H	Gray	H

DESCRIPTION FOR TYPICAL ORDERING EXAMPLE

SCB25P15A-4CA

Round Red Cap with Black Shroud

Plastic Bushing


DPDT ON-(ON) Circuit

15A Rating

.187" (4.75mm) Quick Connect Terminals


Note: Standard hardware is provided with caps. See Bushing detail for more information.

POLES & CIRCUITS


		Plunger Position () = Momentary		Connected Terminals		Throw & Schematics
Pole	Model	Normal 	Down 	Normal 	Down 	Note: Terminal numbers are actually on the switch.
SP	SCB15 SCB16	ON ON	(ON) ON	1-2	1-3	SPDT 
DP	SCB25 SCB26	ON ON	(ON) ON	1-2 1-2	1-3 1-3	SP with 2 switches 

BUSHINGS


P Plastic
(for Momentary only)




S Steel



"A" =
11.2mm
Momentary
15.5mm
Alternate Action



Maximum Effective Panel Thickness:
.165" (4.2mm) without Shroud
.157" (4.0mm) with Shroud



Maximum Effective Panel Thickness:
Momentary: .177" (4.5mm) without Shroud
.157" (4.0mm) with Shroud
Alternate Action: .354" (9.0mm)


Standard Hardware Provided with Caps

Cap Option 3: AT504M Knurled Face Nut, AT508 Lockwasher, AT527M Hex Mounting Nut


Cap Options 4 & 5: AT508 Lockwasher & AT527M Hex Mounting Nut

TERMINALS

A .187" (4.75mm)
Quick Connect




B .250" (6.35mm)
Quick Connect




TYPICAL SWITCH DIMENSIONS

.520" (13.2mm) Dia. Cap • .187" (4.75mm) Quick Connect




SCB15S15A-3C

Round Cap & Shroud • .187" (4.75mm) Quick Connect



SCB25P15A-4CA

Rectangular Cap & Shroud • .250" (6.35mm) Quick Connect



SCB26S15B-5CA

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru