


POWER MOS V®

Power MOS V® is a new generation of high voltage N-Channel enhancement mode power MOSFETs. This new technology minimizes the JFET effect, increases packing density and reduces the on-resistance. Power MOS V® also achieves faster switching speeds through optimized gate layout.

- **Faster Switching**
- **100% Avalanche Tested**
- **Lower Leakage**
- **Popular TO-264 Package**



MAXIMUM RATINGS

All Ratings: $T_C = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified.

Symbol	Parameter	APT10050LVR	UNIT
V_{DSS}	Drain-Source Voltage	1000	Volts
I_D	Continuous Drain Current @ $T_C = 25^\circ\text{C}$	21	Amps
I_{DM}	Pulsed Drain Current ^①	84	
V_{GS}	Gate-Source Voltage Continuous	± 30	Volts
V_{GSM}	Gate-Source Voltage Transient	± 40	
P_D	Total Power Dissipation @ $T_C = 25^\circ\text{C}$	520	Watts
	Linear Derating Factor	4.16	W/°C
T_J, T_{STG}	Operating and Storage Junction Temperature Range	-55 to 150	°C
T_L	Lead Temperature: 0.063" from Case for 10 Sec.	300	
I_{AR}	Avalanche Current ^① (Repetitive and Non-Repetitive)	21	Amps
E_{AR}	Repetitive Avalanche Energy ^①	50	mJ
E_{AS}	Single Pulse Avalanche Energy ^④	2500	

STATIC ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Symbol	Characteristic / Test Conditions	MIN	TYP	MAX	UNIT
BV_{DSS}	Drain-Source Breakdown Voltage ($V_{GS} = 0V, I_D = 250\mu\text{A}$)	1000			Volts
$I_{D(on)}$	On State Drain Current ^② ($V_{DS} > I_{D(on)} \times R_{DS(on)}$ Max, $V_{GS} = 10V$)	21			Amps
$R_{DS(on)}$	Drain-Source On-State Resistance ^② ($V_{GS} = 10V, 0.5 I_{D[Cont.]}$)			0.500	Ohms
I_{DSS}	Zero Gate Voltage Drain Current ($V_{DS} = V_{DSS}, V_{GS} = 0V$)			25	μA
	Zero Gate Voltage Drain Current ($V_{DS} = 0.8 V_{DSS}, V_{GS} = 0V, T_C = 125^\circ\text{C}$)			250	
I_{GSS}	Gate-Source Leakage Current ($V_{GS} = \pm 30V, V_{DS} = 0V$)			± 100	nA
$V_{GS(th)}$	Gate Threshold Voltage ($V_{DS} = V_{GS}, I_D = 2.5\text{mA}$)	2		4	Volts

 **CAUTION:** These Devices are Sensitive to Electrostatic Discharge. Proper Handling Procedures Should Be Followed.

USA

405 S.W. Columbia Street
EUROPE

Avenue J.F. Kennedy Bât B4 Parc Cadéra Nord

APT Website - <http://www.advancedpower.com>

Bend, Oregon 97702-1035

F-33700 Merignac - France

Phone: (541) 382-8028

Phone: (33) 5 57 92 15 15

FAX: (541) 388-0364

FAX: (33) 5 56 47 97 61

DYNAMIC CHARACTERISTICS

APT10050LVR

Symbol	Characteristic	Test Conditions	MIN	TYP	MAX	UNIT
C_{iss}	Input Capacitance	$V_{GS} = 0V$ $V_{DS} = 25V$ $f = 1 \text{ MHz}$		6600	7900	pF
C_{oss}	Output Capacitance			595	830	
C_{rss}	Reverse Transfer Capacitance			290	430	
Q_g	Total Gate Charge ^③	$V_{GS} = 10V$ $V_{DD} = 0.5 V_{DSS}$ $I_D = I_{D[Cont.]} @ 25^\circ C$		335	500	nC
Q_{gs}	Gate-Source Charge			29	45	
Q_{gd}	Gate-Drain ("Miller") Charge			165	250	
$t_{d(on)}$	Turn-on Delay Time	$V_{GS} = 15V$ $V_{DD} = 0.5 V_{DSS}$ $I_D = I_{D[Cont.]} @ 25^\circ C$ $R_G = 0.6\Omega$		16	32	ns
t_r	Rise Time			13	26	
$t_{d(off)}$	Turn-off Delay Time			59	90	
t_f	Fall Time			8	16	

SOURCE-DRAIN DIODE RATINGS AND CHARACTERISTICS

Symbol	Characteristic / Test Conditions	MIN	TYP	MAX	UNIT
I_S	Continuous Source Current (Body Diode)			21	Amps
I_{SM}	Pulsed Source Current ^① (Body Diode)			84	
V_{SD}	Diode Forward Voltage ^② ($V_{GS} = 0V, I_S = -I_{D[Cont.]}$)			1.3	Volts
t_{rr}	Reverse Recovery Time ($I_S = -I_{D[Cont.]}, di_S/dt = 100A/\mu s$)		960		ns
Q_{rr}	Reverse Recovery Charge ($I_S = -I_{D[Cont.]}, di_S/dt = 100A/\mu s$)		22		μC

THERMAL CHARACTERISTICS

Symbol	Characteristic	MIN	TYP	MAX	UNIT
$R_{\theta JC}$	Junction to Case			0.24	$^\circ C/W$
$R_{\theta JA}$	Junction to Ambient			40	

① Repetitive Rating: Pulse width limited by maximum junction temperature.

③ See MIL-STD-750 Method 3471

② Pulse Test: Pulse width < 380 μs , Duty Cycle < 2%

④ Starting $T_j = +25^\circ C$, $L = 11.34mH$, $R_G = 25\Omega$, Peak $I_L = 21A$

APT Reserves the right to change, without notice, the specifications and information contained herein.




FIGURE 1, MAXIMUM EFFECTIVE TRANSIENT THERMAL IMPEDANCE, JUNCTION-TO-CASE vs PULSE DURATION

APT10050LVR




FIGURE 2, TYPICAL OUTPUT CHARACTERISTICS




FIGURE 3, TYPICAL OUTPUT CHARACTERISTICS




FIGURE 4, TYPICAL TRANSFER CHARACTERISTICS




FIGURE 5, $R_{DS(ON)}$ vs DRAIN CURRENT




FIGURE 6, MAXIMUM DRAIN CURRENT vs CASE TEMPERATURE




FIGURE 7, BREAKDOWN VOLTAGE vs TEMPERATURE




FIGURE 8, ON-RESISTANCE vs. TEMPERATURE




FIGURE 9, THRESHOLD VOLTAGE vs TEMPERATURE

APT10050LVR




FIGURE 10, MAXIMUM SAFE OPERATING AREA




FIGURE 11, TYPICAL CAPACITANCE vs DRAIN-TO-SOURCE VOLTAGE




FIGURE 12, GATE CHARGES vs GATE-TO-SOURCE VOLTAGE





FIGURE 13, TYPICAL SOURCE-DRAIN DIODE FORWARD VOLTAGE

TO-264 Package Outline



Dimensions in Millimeters and (Inches)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru