

**RAFIX 22 FS<sup>+</sup> - Emergency stop contact block, silver contacts  
1 NC, 1 NO  
1.20.126.603/0000**



#### General information

Lamp optional	THT LED
---------------	---------

#### Mechanical design

Mounting	soldering in PCB
Contact system	bridge-contact self cleaning
Contact materials	Ag
Contact arrangement	1 NC + 1 NO
NC contact forcibly actuated acc. to IEC 60947-5-1	yes
Terminals	THT solder terminals with locating lug



#### Electrical characteristics acc. to IEC 60947, AC-15, DC-13


Rated insulation voltage AC / DC	250 V
Rated peak voltage	2500 V
Rated operating current I <sub>E</sub> , AC15 B300	3 A / 120 V; 1.5 A / 240 V; I <sub>the</sub> : 5 A
Rated operating current I <sub>E</sub> , DC13 Q300	550 mA / 120 V; 270 mA / 240 V; I <sub>the</sub> : 2.5 A
Max. fuse protection	microfuse 5 x 20 mm, 6.3 A, inert

#### Other specifications

Operating life at 250V / 1A	1,000,000
B10 at 250V / 1A	1,300,000
Operating life at 250V / 2A	100,000
B10 at 250V / 2A	130,000
Operating life at 250V / 4A	30,000
B10 at 250V / 4A	40,000
Switching reliability at 24V / 5mA DC	10 x 10 <sup>-6</sup>
Ambient temp. operating min.	-40 °C
Storage temperature min.	-40 °C
Ambient temp. operating max.	+85 °C
Storage temperature max.	+85 °C
Color of plunger	yellow
Robustness	acc. to IEC 60947-5-5 (TÜV)
Shock resistance acc. to IEC 60068-2-27	50 g at 11 ms, amplitude half sinusoidal
Resistance to vibrations acc. to IEC 60068-2-6	5 g at 10 ... 500 Hz
Environmental resistance	acc. to IEC 60068-2-14, -30, -33 and -78
Solderability / solder heat resistance	DIN EN 60068-2-20

Solder techniques	wave solder bath / manual soldering
Hot wire ignition acc. to IEC 60695-2-1	yes
Color of housing	black
ROHS compliant	yes
REACH compliant	yes





Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)  
Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)